


TARGETTI




ESEDRA

2 0 1 3


RECESSED / EMPOTRABLE / ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ 10




MULTI-OPTIC / MULTIÓPTICA / МНОГОЛАМПОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ 26





PROJECTORS / PROYECTORES / ПРОЖЕКТОРЫ 34





SYSTEMS / SISTEMAS / СИСТЕМЫ 64




SUSPENSION AND CEILING MOUNTED / LAMPARAS DE SUSPENSIÓN Y DE TECHO ПОДВЕСНЫЕ И ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ 88



WALL MOUNTED / PARED / НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ 154



GLASS AND OPAL / VIDRIOS Y OPAL / СВЕТИЛЬНИКИ ИЗ СТЕКЛА И ОПАЛОВОГО ПОЛИКАРБОНАТА 186





“Pret a porter” light


Luz “pret a porter”

Готовые световые решения

“Ready to light” fixtures collection, young, fresh, attractive where shape, colour, materials and technology evolve with the changing times... Shapes and colours in transformation, with timeless appeal.

Colección de luminarias “listas para encenderse”, de estilo joven, fresco, cautivador, donde la forma, el color, la materia y la tecnología conviven y se renuevan con el cambio de los tiempos... Formas y colores en transformación, atracción inmutable.

Коллекция современных, оригинальных, красивых светильников, представляющих собой идеальное сочетание дизайна, цвета, материала и технологии и их эволюции во времени... Меняются формы и цвета, но очарование остается неизменным.



Creative know how


Know how creativo

Ноу-хау для креативных решений

A seductive cover and a technological heart that is the fruit of experience and Targetti know-how. Every fixture is designed and produced in the company with new materials and production processes that combine innovation and tradition.

Un traje seductor y un corazón tecnológico fruto de la experiencia y del know how Targetti. Todas la luminarias han sido concebidas y realizadas en la compañía, con nuevos materiales y nuevos procesos de producción que unen innovación y tradición.

Высокотехнологичные светильники в интересной оболочке — результат многолетнего опыта и творческого гения Targetti. Каждый осветительный прибор проектируется и изготавливается из современных материалов с применением новых производственных процессов, идеально сочетающих традицию и инновацию.



In a good light


En óptima luz

Превосходство оптики

There's no shape, colour or atmosphere without light. Light quality is a priority in every Esedra fixture. Every optic is carefully designed, every lamp especially LED ones undergo rigid checks before any Esedra fixture is "lit".

Sin luz no hay forma, no hay color, no hay ambiente. La calidad de la luz es una prioridad para las luminarias de Esedra. Cada una de las ópticas ha sido meticulosamente diseñada, todas las lámparas, especialmente las de LED, se someten a rígidos controles antes de "encender" una luminaria Esedra.

Светильники Esedra гарантируют высокое качество освещения. Каждый ламповый блок тщательно проектируется, все источники света, особенно светодиодные, проходят строгие испытания.



Make way for colour

Espacio al color

Дорогу цвету!

The hallmark of the Esedra collection, colour is articulated in its most up to the minute range. New colours in matt finish that are environmentally friendly thanks to the use of strictly water based paints.

Característica distintiva de la colección Esedra, el color se declina en su lenguaje más actual. Nuevos colores, en acabados mate, que respetan el medio ambiente gracias al uso de pinturas al agua.

Отличительная особенность коллекции Esedra – насыщенная цветовая гамма, включающая самые актуальные оттенки. Матовые водно-дисперсионные краски гарантируют экологическую безопасность покрытий.

RECESSED
EMPOTRABLE
ВСТРАИВАЕМЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ



POLKA

MINI LED RECESSED DOWNLIGHT

MINI DOWNLIGHT EMPOTRABLE DE LED

ВСТРАИВАЕМЫЙ МИНИ-СВЕТИЛЬНИК НАПРАВЛЕННОГО СВЕТА СО СВЕТОДИОДНЫМИ ЛАМПАМИ



POLKA is the new high quality and high performance extremely compact LED recessed fixture. Available in circular and square ring versions in plaster white painted and brushed chrome finish.

POLKA son los nuevos empotrables de LED, extremadamente compactos, cuidados en cada detalle y de alto rendimiento. Disponible en versión con anillo redondo o anillo cuadrado barnizado blanco yeso o con acabado cromado cepillado.

это новые невероятно компактные, продуманные до мелочей, высокоэффективные встраиваемые мини-светильники со светодиодами. В ассортименте представлены версии с круглой и квадратной рамкой, окрашенной в белый гипсовый цвет или неокрашенной с эффектом браширования.

POLKA

MINI



FIX



FLEX



DOUBLE VERSION

The POLKA range is made up of two different types of recessed fixtures, POLKA and MINI POLKA. The POLKA versions are available in the 6cm deep adjustable version and the 2.3cm deep fixed version where body and optic blend into one piece. More than 800 lumen with only 12W power.

DOBLE VERSIÓN

La familia POLKA se compone de dos tipos empotrables diferentes, POLKA y POLKA MINI. La versión POLKA existe tanto en versión orientable con solo 6 cm de profundidad, como en versión fija con solo 2,3cm de profundidad donde el cuerpo y la óptica se funden en una única pieza. Más de 800 lumen con solo 12W.

ДВОЙНАЯ ВЕРСИЯ

В линейке POLKA представлены два варианта встраиваемых версий: POLKA и POLKA MINI. Версии POLKA подразделяются на поворотные глубиной 6 см и неподвижные глубиной 2,3 см, в которых корпус и оптика сливаются в единое целое. Больше 800 лм при мощности всего 12 Вт!




Real size / Tamaño real / фактический размер

MINI


Ultra compact LED recessed ceiling fixture. Aluminium body and ring to guarantee perfect heat dissipation. Available in plaster white or brushed chrome finish with a circular or square decorative ring. Flood emission. Quick installation system to the ceiling with clips. Pre-wired with cable 250mm. Remote electronic 350mA driver available as an accessory.

Luminaria de LED ultracompacta empotrable de techo. Cuerpo y anillo de aluminio para garantizar una perfecta disipación del calor. Disponible en acabado blanco yeso o acero cepillado, con anillo decorativo circular o cuadrado. Emisión Flood. Sistema de enganche rápido al entretecho mediante muelles. Precableado con cable de 250 mm. Driver electrónico remoto de 350 mA disponible como accesorio.



LED	1,2W	TS 767	
	IP20 _H	IP23 _O	3000K
0,04Kg	350mA		

☐	1T3697
☒	1T3698



LED	1,2W	TS 767	
	IP20 _H	IP23 _O	3000K
0,04Kg	350mA		

☐	1T3935
☒	1T3936

POWER SUPPLY / ALIMENTACIÓN / БЛОК ПИТАНИЯ

15W	Electronic Power supply / Alimentación electrónica / Электронный блок питания	100-240V 50/60Hz - 350mA 115x19x34 1T1757
Allows to feed up to 10 fixtures connected in series in constant current / Permite alimentar hasta 10 POLKA MINI conectados en serie en corriente constante / Позволяет подключить последовательно до 10 светильников.		

IP40

POLKA



LED

FIX

LED recessed ceiling fixture. Finned aluminium body to guarantee perfect heat dissipation. Circular or square decorative ring available in plaster white or with a brushed chrome finish. Flood emission. Quick installation system to the ceiling with clips. Pre-wired with 250mm of wire. Remote electronic 350mA driver available as an accessory.

Luminaria de LED empotrable de techo. Cuerpo de aluminio con aleta para garantizar una perfecta disipación del calor. Anillo decorativo circular o cuadrado disponible en acabado blanco yeso o acero cepillado. Emisión Flood. Sistema de enganche rápido al entretecho mediante muelles. Precableado con cable de 250 mm. Driver electrónico remoto de 350 mA disponible como accesorio.

Светодиодный светильник для встроенного потолочного монтажа. Для оптимального рассеивания тепла корпус изготовлен из наборного алюминия. В ассортименте представлены окрашенный матовый белый или стальной варианты с круглой или квадратной декоративной рамкой. Заливающий свет. Пружинная система быстрого крепления к подвесному потолку. В комплекте с готовой проводкой 250 мм. Светильник необходимо дополнительно комплектовать электронным блоком питания 350mA (доступен в качестве аксессуара).

LED	12W	TS 765		☐ 1T3699
	IP20 _H	IP23 _O	3000K	☐ 1T3700
0,125Kg	350mA			

LED	12W	TS 765		☐ 1T3937
	IP20 _H	IP23 _O	3000K	☐ 1T3938
0,125Kg	350mA			

FLEX

Adjustable LED recessed ceiling fixture. Finned aluminium body to guarantee perfect heat dissipation. Adjustability of the optical unit of +/- 22° vertically. Circular or square decorative ring available in plaster white or with a brushed chrome finish. Flood emission. Quick installation system to the ceiling with clips. Remote electronic 350mA driver available as an accessory. Pre-wired with 250mm of wire.

Luminaria de LED empotrable de techo orientable. Cuerpo de aluminio con aleta para garantizar una perfecta disipación del calor. Cuerpo óptico orientable de +/- 22° verticalmente. Anillo decorativo circular o cuadrado disponible en acabado blanco yeso o acero cepillado. Emisión Flood. Sistema de enganche rápido al entretecho mediante muelles. Driver electrónico remoto de 350 mA disponible como accesorio. Precableado con cable de 250 mm.

Светодиодный поворотный светильник для встроенного потолочного монтажа. Для оптимального рассеивания тепла корпус изготовлен из наборного алюминия. Угол поворота лампового блока — 360° в горизонтальной плоскости и +/- 22° в вертикальной. В ассортименте представлены окрашенный матовый белый или стальной варианты с круглой или квадратной декоративной рамкой. Заливающий свет. Пружинная система быстрого крепления к подвесному потолку. Светильник необходимо дополнительно комплектовать электронным блоком питания 350mA (доступен в качестве аксессуара). В комплекте с готовой проводкой 250 мм.

LED	12W	TS 766		☐ 1T3701
	IP20 _H	IP23 _O	3000K	☐ 1T3702
0,165Kg	350mA			

LED	12W	TS 766		☐ 1T3939
	IP20 _H	IP23 _O	3000K	☐ 1T3940
0,165Kg	350mA			

POWER SUPPLY / ALIMENTACIÓN / БЛОК ПИТАНИЯ

15W	Electronic Power supply / Alimentación electrónica / Электронный блок питания	100-240V 50/60Hz - 350mA	1T1757
		115x19x34	

POWER SUPPLY / ALIMENTACIÓN / БЛОК ПИТАНИЯ

15W	Electronic Power supply / Alimentación electrónica / Электронный блок питания	100-240V 50/60Hz - 350mA	1T1757
		115x19x34	

EVOLUTION

MULTI-OPTIC RECESSED FIXTURE FOR LED, HALOGEN, METAL HALIDE AND FLUORESCENT LAMPS
LUMINARIA MULTIÓPTICA EMPOTRADA PARA LÁMPARAS DE LED, HALÓGENAS, FLUORESCENTES Y HALOGENUROS METÁLICOS
МНОГОЛАМПОВЫЙ ВСТРОЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ, ГАЛОГЕННЫХ, ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ И МЕТАЛЛОГАЛОГЕННЫХ ЛАМП



Discreet and bold at the same time, EVOLUTION is available in the recessed version. Total white or transparent with a glossy finish for a functional system that integrates with the architecture, or total glossy black for a more high tech look.

Discreto y descarado al mismo tiempo, EVOLUTION está disponible en versión empotrable. Blanco total o transparente con acabado brillante para un uso funcional del sistema que se integra con la arquitectura, o negro total con acabado brillante para un uso más tecnológico.

Скромный и в то же время дерзкий, светильник EVOLUTION представлен и в версии для встроенного монтажа. Белый и прозрачный с глянцевой отделкой варианты предназначены для функционального использования светильник в полностью встроенных системах освещения. А черный вариант с глянцевой отделкой идеально подойдет для интерьеров в стиле хай-тек.

EVOLUTION




RECESSED


Recessed adjustable multi-optics projector for LED, halogen or metal halide lamps. Metal recessed housing with methacrylate (PMMA) frame. Light emission depending on the beam angle of the selected source. To be completed with coloured methacrylate lamp ring 356° adjustable on the horizontal plane and ±45° on the vertical plane. Remote power supply available as an accessory.

EMPOTRABLE


Proyector empotrable orientable multióptica para lámparas de LED, halógenas y halogenuros metálicos. Cuerpo empotrado de metal, marco con acabado de metacrilato (PMMA) de 10 mm de espesor. La emisión de la luz depende de la abertura del haz de la lámpara seleccionada. A completar con anillo portalámpara de metacrilato pintado orientable de 356° horizontalmente y ±45° verticalmente. Alimentación remota disponible como accesorio.

1x

		0,6 kg		☐ 652810 ☒ 652815	 + 1x	☐ 651900S ☒ 651905 ☐ 651904
35/70W						

		0,6 kg		☐ 651810 ☒ 651815	 + 1x	☐ 651900S ☒ 651905 ☐ 651904
15W	100W					

DR111LED lamp not dimmable / Lámpara LED DR111 no dimerable / Светодиодная лампа DR111

		0,3 kg		☐ 650810 ☒ 650815	 + 1x	☐ 650900S ☒ 650905 ☐ 650904
5,5W 7,5W	50W					

MR16 LED lamp 5,5W not dimmable, MR16 LED lamp 7,5W dimmable. Lámpara LED MR16 5,5W no dimerable, lámpara MR16 7,5W dimerable. Светодиодная лампа MR16 5,5Вт – не диммируется, светодиодная лампа MR16 7,5Вт - диммируется.

For correct operation of EVOLUTION LED version, we recommend use of the lamps (pag. 231) and the accessory ballasts indicated in this catalogue. Para un funcionamiento correcto de EVOLUTION versión de leds se recomienda el uso de las fuentes (page 231) y de los alimentadores accesorios indicados en el presente catálogo. Для правильной работы светильников Evolution рекомендуется использовать лампы (страница 231) и балласты представленные в каталоге.

POWER SUPPLY / ALIMENTACIÓN / БЛОК ПИТАНИЯ


HIR111	1x35W	220-240V 50/60Hz	1T0500
HIR111	2x35W	220-240V 50/60Hz	652901
HIR111	1x70W	220-240V 50/60Hz	1T0501
HIR111	2x70W	220-240V 50/60Hz	652906
LED DR111 / QR111	max 105W	230-240/12V AC 50/60Hz	47568




ВСТРАИВАЕМЫЙ


Встраиваемый поворотный многоламповый прожектор для светодиодных, галогенных и металлогалогенных ламп. Корпус металлический, отделка из полиметил-метакрилата толщиной 10 мм. Светораспределение зависит от типа светового пучка выбранного источника света. Комплект необходимо дополнить поворотной рамкой из цветного полиметил-метакрилата. Угол поворота рамки — 356° в горизонтальной плоскости и +/- 45° в вертикальной. Выносной балласт можно заказать в качестве аксессуара.

2x

		1,6 kg		☐ 652820 ☒ 652825	 + 2x	☐ 651900S ☒ 651905 ☐ 651904
360	190	2x 35/70W				

		1,6 kg		☐ 651820 ☒ 651825	 + 2x	☐ 651900S ☒ 651905 ☐ 651904
360	190	2x15W				

DR111LED lamp not dimmable / Lámpara LED DR111 no dimerable /

		0,8 kg		☐ 650820 ☒ 650825	 + 2x	☐ 650900S ☒ 650905 ☐ 650904
240	125	2x 5,5W 7,5W				

MR16 LED lamp 5,5W not dimmable, MR16 LED lamp 7,5W dimmable. Lámpara LED MR16 5,5W no dimerable, lámpara MR16 7,5W dimerable. Светодиодная лампа MR16 5,5Вт – не диммируется, светодиодная лампа MR16 7,5Вт - диммируется.

For correct operation of EVOLUTION LED version, we recommend use of the lamps (pag. 231) and the accessory ballasts indicated in this catalogue. Para un funcionamiento correcto de EVOLUTION versión de leds se recomienda el uso de las fuentes (page 231) y de los alimentadores accesorios indicados en el presente catálogo. Для правильной работы светильников Evolution рекомендуется использовать лампы (страница 231) и балласты представленные в каталоге.

POWER SUPPLY / ALIMENTACIÓN / БЛОК ПИТАНИЯ

HIR111	1x35W	220-240V 50/60Hz	1T0500
HIR111	2x35W	220-240V 50/60Hz	652901
HIR111	1x70W	220-240V 50/60Hz	1T0501
HIR111	2x70W	220-240V 50/60Hz	652906
LED DR111 / QR111	max 105W	230-240/12V AC 50/60Hz	47568

EVOLUTION



4x

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

EVOLUTION



RECESSED FLUO / EMPOTRABLE FLUO / ВСТРАИВАЕМЫЙ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

Multioptics recessed fixture for compact fluorescent lamps. Metal recessed housing and methacrylate (PMMA) frame. Parabolic flood reflectors in polished metallized polycarbonate. To be completed with methacrylate (PMMA) lamp rings with integrated opaline safety glass. Complete with electronic remote power supply.

Luminaria empotrable fija multióptica para lámparas fluorescentes compactas. Estructura empotrada de metal, marco con acabado de metacrilato (PMMA) de 10 mm de espesor. Reflectores parabólicos flood de policarbonato metalizado brillante. A completar con anillos de policarbonato con cristal de protección ópalo integrado. Alimentación electrónica remota incluida.

Неподвижный встраиваемый многоламповый осветительный прибор для компактных люминесцентных ламп. Конструкция металлическая, отделка из полиметил-метакрилата толщиной 10 мм. Параболические отражатели заливающего света (Flood) из металлизированного глянцевого поликарбоната. Комплект необходимо дополнить рамками из поликарбоната со встроенным защитным опаловым стеклом. В комплект входит выносной электронный балласт.


1x

	<table><tr><td>TC-TEL GX24q-3</td><td>26W</td><td></td><td>ES086</td></tr><tr><td></td><td>IP20_H</td><td>IP23_O</td><td>0,9 kg</td></tr></table>	TC-TEL GX24q-3	26W		ES086		IP20 _H	IP23 _O	0,9 kg	655810	655900
TC-TEL GX24q-3	26W		ES086								
	IP20 _H	IP23 _O	0,9 kg								
			+ 1x								
	<table><tr><td>TC-TEL GX24q-3</td><td>2x26W</td><td></td><td>ES087</td></tr><tr><td></td><td>IP20_H</td><td>IP23_O</td><td>1,1 kg</td></tr></table>	TC-TEL GX24q-3	2x26W		ES087		IP20 _H	IP23 _O	1,1 kg	656810	656900
TC-TEL GX24q-3	2x26W		ES087								
	IP20 _H	IP23 _O	1,1 kg								
			+ 1x								

2x

	<table><tr><td>TC-TEL GX24q-3</td><td>2x (1x26W)</td><td></td><td>ES086</td></tr><tr><td></td><td>IP20_H</td><td>IP23_O</td><td>1,9 kg</td></tr></table>	TC-TEL GX24q-3	2x (1x26W)		ES086		IP20 _H	IP23 _O	1,9 kg	655820	655900
TC-TEL GX24q-3	2x (1x26W)		ES086								
	IP20 _H	IP23 _O	1,9 kg								
			+ 2x								
	<table><tr><td>TC-TEL GX24q-3</td><td>2x (2x26W)</td><td></td><td>ES087</td></tr><tr><td></td><td>IP20_H</td><td>IP23_O</td><td>2,1 kg</td></tr></table>	TC-TEL GX24q-3	2x (2x26W)		ES087		IP20 _H	IP23 _O	2,1 kg	656820	656900
TC-TEL GX24q-3	2x (2x26W)		ES087								
	IP20 _H	IP23 _O	2,1 kg								
			+ 2x								

MULTI-OPTIC
MULTIÓPTICA
МНОГОЛАМПОВЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ



EVOLUTION

MULTI-OPTIC SUSPENSION AND WALL MOUNTED FIXTURE FOR HALOGEN, METAL HALIDE AND FLUORESCENT LAMPS

LUMINARIA MULTIÓPTICA DE SUSPENSIÓN Y APLIQUE PARA LÁMPARAS HALÓGENAS, FLUORESCENTES Y YODUROS METÁLICOS

МНОГОЛАМПОВЫЙ И ПОДВЕСНОЙ НАСТЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК ПОД СВЕТОДИОДНЫЕ, ГАЛОГЕННЫЕ, ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ И МЕТАЛЛОГАЛОГЕННЫЕ ЛАМПЫ



INVISIBLE PROTAGONIST

EVOLUTION is characterized by a special transparent methacrylate plate made with the most advanced technologies on which can be mounted a wide range of professional sources: LED, halogen, discharge, fluorescent lamps. The extreme flexibility in terms of size, number of lamps that can be fitted, adjustability of the optical bodies, are its main characteristic.

INVISIBLE PROTAGONISTA

EVOLUTION se caracteriza por la especial plancha de metacrilato transparente producida con las tecnologías más avanzadas y la posibilidad de montar un amplio abanico de lámparas profesionales: LED, halógenas, de descarga y fluorescentes. La extrema flexibilidad en cuanto a dimensión, número de lámparas compatibles y capacidad de orientación de los cuerpos ópticos son sus principales características.

НЕВИДИМАЯ ЗВЕЗДА

Отличительные характеристики модели EVOLUTION — плита из прозрачного метакрилата, изготовленная по самым новым технологиям, и возможность установки широкого спектра профессиональных источников света: светодиодных, галогенных, газоразрядных и люминесцентных. Основные особенности серии — чрезвычайная универсальность во всем, что касается размеров и количества монтируемых ламп, и возможность поворачивания ламповых блоков.

EVOLUTION



SUSPENSION / SUSPENSIÓN / ПОДВЕСНОЙ

Multioptic fixture for vertical and horizontal suspension for LED, halogen or metal halide lamps. Frame in methacrylate (PMMA). Light emission depending on the beam angle of the selected source. Optical groups 356° adjustable on the horizontal plane and +/- 45° on the vertical one. Complete with steel suspension cables (L = 2000mm) with ceiling micrometric "zip" regulation system. To be completed with coloured methacrylate (PMMA) lamp holder rings. Integrated electronic power supply. Complete with feeding cable (L = 2700mm) and canopy.

Luminaria multióptica de suspensión tanto en vertical como en horizontal para lámparas de LED, halógenas y halogenuros metálicos. Plancha de metacrilato (PMMA). La emisión de la luz depende de la abertura del haz de la lámpara seleccionada. Grupos ópticos orientables individualmente de 356° horizontalmente y +/- 45° verticalmente. Completo con cables de suspensión de acero de 2.000 mm de longitud con posibilidad de regulación micrométrica "Zip System" de techo. A completar con anillos portalámpara de metacrilato (PMMA) a elegir entre los colores disponibles. Alimentación electrónica integrada. Completo con cable de alimentación de 2.700 mm de longitud y rosón.

Подвесной светильник вертикальной или горизонтальной установки для различного типа оптики под светодиодные, галогенные или металлогалогенные лампы. Корпус выполнен из органического стекла (ПММА). Светораспределение зависит от типа светового пучка выбранного источника света. Угол поворота лампового блока — 356° в горизонтальной плоскости и +/- 45° в вертикальной. Светильник укомплектован стальными подвесами длиной 2000 мм с потолочным креплением с возможностью микрометрической регулировки длины подвеса. Встроенный электронный балласт. В комплект входит питающий кабель длиной 2700 мм и основание. Светильник необходимо дополнительно комплектовать кольцом -держателем для лампы, выполненным из органического стекла (ПММА), цвет кольца выбирается из возможных предложенных вариантов.


2x

	<table><tr><td>QR-CB51 GU5.3 </td><td>2x50W</td><td></td></tr><tr><td></td><td>IP20</td><td>0,8 kg</td></tr></table>	QR-CB51 GU5.3 	2x50W			IP20	0,8 kg	<table><tr><td></td><td>650520</td><td></td><td>+ 2x</td><td></td><td>650900</td></tr></table>		650520		+ 2x		650900												
QR-CB51 GU5.3 	2x50W																									
	IP20	0,8 kg																								
	650520		+ 2x		650900																					
	<table><tr><td>QR111 G53 </td><td>2x100W</td><td></td></tr><tr><td></td><td>IP20</td><td>0,9 kg</td></tr></table>	QR111 G53 	2x100W			IP20	0,9 kg	<table><tr><td></td><td>651520</td><td></td><td>+ 2x</td><td></td><td>651900</td></tr><tr><td></td><td>651524</td><td></td><td></td><td></td><td>651904</td></tr><tr><td></td><td>651525</td><td></td><td></td><td></td><td>651905</td></tr></table>		651520		+ 2x		651900		651524				651904		651525				651905
QR111 G53 	2x100W																									
	IP20	0,9 kg																								
	651520		+ 2x		651900																					
	651524				651904																					
	651525				651905																					
	<table><tr><td>HIR111 GX8,5 </td><td>2x35W</td><td></td></tr><tr><td></td><td>IP20</td><td>0,9 kg</td></tr></table>	HIR111 GX8,5 	2x35W			IP20	0,9 kg	<table><tr><td></td><td>652520</td><td></td><td>+ 2x</td><td></td><td>651900</td></tr><tr><td></td><td>652524</td><td></td><td></td><td></td><td>651904</td></tr><tr><td></td><td>652525</td><td></td><td></td><td></td><td>651905</td></tr></table>		652520		+ 2x		651900		652524				651904		652525				651905
HIR111 GX8,5 	2x35W																									
	IP20	0,9 kg																								
	652520		+ 2x		651900																					
	652524				651904																					
	652525				651905																					

4x

	<table><tr><td>QR111 G53</td><td>4x100W</td><td></td></tr><tr><td></td><td>IP20</td><td>1,8 kg</td></tr></table>	QR111 G53	4x100W			IP20	1,8 kg	<table><tr><td></td><td>651540Q</td><td rowspan="3"> + 4x</td><td></td><td>651900</td></tr><tr><td></td><td>651544Q</td><td></td><td>651904</td></tr><tr><td></td><td>651545Q</td><td></td><td>651905</td></tr></table>		651540Q	 + 4x		651900		651544Q		651904		651545Q		651905
QR111 G53	4x100W																				
	IP20	1,8 kg																			
	651540Q	 + 4x		651900																	
	651544Q			651904																	
	651545Q			651905																	
	<table><tr><td>QR111 G53</td><td>4x100W</td><td></td></tr><tr><td></td><td>IP20</td><td>1,8 kg</td></tr></table>	QR111 G53	4x100W			IP20	1,8 kg	<table><tr><td></td><td>651540</td><td rowspan="3"> + 4x</td><td></td><td>651900</td></tr><tr><td></td><td>651544</td><td></td><td>651904</td></tr><tr><td></td><td>651545</td><td></td><td>651905</td></tr></table>		651540	 + 4x		651900		651544		651904		651545		651905
QR111 G53	4x100W																				
	IP20	1,8 kg																			
	651540	 + 4x		651900																	
	651544			651904																	
	651545			651905																	
	<table><tr><td>HIR111-CE QX85</td><td>4x35W</td><td></td></tr><tr><td></td><td>IP20</td><td>1,8 kg</td></tr></table>	HIR111-CE QX85	4x35W			IP20	1,8 kg	<table><tr><td></td><td>652540Q</td><td rowspan="3"> + 4x</td><td></td><td>651900</td></tr><tr><td></td><td>652544Q</td><td></td><td>651904</td></tr><tr><td></td><td>652545Q</td><td></td><td>651905</td></tr></table>		652540Q	 + 4x		651900		652544Q		651904		652545Q		651905
HIR111-CE QX85	4x35W																				
	IP20	1,8 kg																			
	652540Q	 + 4x		651900																	
	652544Q			651904																	
	652545Q			651905																	
	<table><tr><td>HIR111-CE QX85</td><td>4x35W</td><td></td></tr><tr><td></td><td>IP20</td><td>1,8 kg</td></tr></table>	HIR111-CE QX85	4x35W			IP20	1,8 kg	<table><tr><td></td><td>652540</td><td rowspan="3"> + 4x</td><td></td><td>651900</td></tr><tr><td></td><td>652544</td><td></td><td>651904</td></tr><tr><td></td><td>652545</td><td></td><td>651905</td></tr></table>		652540	 + 4x		651900		652544		651904		652545		651905
HIR111-CE QX85	4x35W																				
	IP20	1,8 kg																			
	652540	 + 4x		651900																	
	652544			651904																	
	652545			651905																	

6x

	<table><tr><td>QR111 G53 </td><td>6x100W</td><td></td></tr><tr><td></td><td>IP20</td><td>1,8 kg</td></tr></table>	QR111 G53 	6x100W			IP20	1,8 kg	<table><tr><td></td><td>651560</td><td></td><td>+ 6x</td><td></td><td>651900</td></tr></table>		651560		+ 6x		651900
QR111 G53 	6x100W													
	IP20	1,8 kg												
	651560		+ 6x		651900									

EVOLUTION



FLUO SUSPENSION / SUSPENSIÓN FLUO / ПОДВЕСНОЙ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

Multioptic suspension for compact fluorescent lamps. Frame in methacrylate (PMMA). Parabolic fixed flood reflectors in polished metallized polycarbonate. Complete with steel suspension cables with ceiling micrometric “zip” regulation system. To be completed with methacrylate (PMMA) lamp holder rings provided with integrated opaline safety glass. Complete with feeding cable (L = 2700mm) and canopy. Integrated electronic power supply.

Luminaria multióptica de suspensión para lámparas fluorescentes compactas. Plancha de metacrilato (PMMA). Reflectores parabólicos fijos flood de policarbonato metalizado brillante. Completo con cables de suspensión de acero con posibilidad de regulación micrométrica “Zip System” de techo. Completo con cable de alimentación de 2.700 mm de longitud y rosón. Alimentación electrónica integrada. A completar con anillos de policarbonato con cristal de protección ópalo integrado.

Подвесной светильник для различного типа оптики под компактные люминесцентные лампы. Корпус выполнен из органического стекла (ПММА). Нерегулируемый параболический отражатель заливающего света выполнен из металлизированного глянцевого поликарбоната. Светильник укомплектован стальными подвесами длиной 2000 мм с потолочным устройством возможностью микрометрической регулировки длины подвеса. В комплект входит питающий кабель длиной 2700 мм и потолочное крепление. Встроенный электронный балласт. Комплект светильника необходимо дополнить кольцом из поликарбоната с защитным опаловым стеклом.

2x

TC-TEL GX24q-3	2x(1x26W)	ES086	655520	+ 2x	655900
	IP20	1,5 kg			

TC-TEL GX24q-3	2x(2x26W)	ES087	656520	+ 2x	656900
	IP20	1,7 kg			

4x

TC-TEL GX24q-3	4x(1x26W)	ES086	655540	+ 4x	655900
	IP20	2,3 kg			

TC-TEL GX24q-3	4x(1x26W)	ES086	655540Q	+ 4x	655900
	IP20	2,3 kg			

WALL-CEILING / PARED-TECHO / НАСТЕННЫЙ/ПОТОЛОЧНЫЙ

Wall or ceiling mounted multioptic fixture for LED, halogen or metal halide lamps. Frame in methacrylate (PMMA). Painted brass brackets. $\pm 20^\circ$ adjustable on the vertical plane. Light emission depending on the beam width of the selected source. Optical groups 356° adjustable on the horizontal plane and $\pm 45^\circ$ on the vertical one. To be completed with coloured methacrylate (PMMA) lamp holder rings. Integrated electronic power supply.

Luminaria multióptica de pared o de techo para lámparas de LED, halógenas y halogenuros metálicos. Plancha de metacrilato (PMMA), abrazaderas de latón barnizado. Orientable verticalmente de $\pm 20^\circ$. La emisión de la luz depende de la abertura del haz de la lámpara seleccionada. Grupos ópticos orientables individualmente de 356° horizontalmente y $\pm 45^\circ$ verticalmente. A completar con anillos portalámpara de metacrilato (PMMA) a elegir entre los colores disponibles. Alimentación electrónica integrada.


Настенный/потолочный светильник для различного типа оптики под светодиодные, галогенные или металлогалогенные лампы. Корпус выполнен из органического стекла (ПММА). Угол поворота корпуса — $\pm 20^\circ$ в вертикальной плоскости. Светораспределение зависит от типа светового пучка выбранного источника света. Угол поворота лампового блока — 356° в горизонтальной плоскости и $\pm 45^\circ$ в вертикальной. Встроенный электронный балласт. Светильник необходимо дополнительно комплектовать кольцом -держателем для лампы, выполненным из органического стекла (ПММА), цвет кольца выбирается из возможных предложенных вариантов.

QR-CB51 GU5.3	2x50W			650620	+ 2x	650900
	IP20	1,1 kg				

QR111 G53	2x100W			651620	+ 2x	651900
	IP20	1,2 kg				

HIR111 GX8,5	2x35W			652620	+ 2x	651900
	IP20	1,2 kg				

PROJECTORS
PROYECTORES
ПРОЖЕКТОРЫ



ECHOS

TRACK OR CEILING MOUNTED ADJUSTABLE PROJECTOR FOR HALOGEN AND METAL HALIDE LAMPS
PROYECTOR ORIENTABLE PARA MONTAJE EN RAÍL O DE TECHO PARA LÁMPARAS HALÓGENAS Y HALOGENUROS METÁLICOS

ПОВОРОТНЫЙ ПРОЖЕКТОР ПОД ГАЛОГЕННЫЕ И МЕТАЛЛОГАЛОГЕННЫЕ ЛАМПЫ, ПОДХОДЯЩИЙ
ДЛЯ ПОТОЛОЧНОГО МОНТАЖА ИЛИ МОНТАЖА НА ТРЕКЕ



EXTREMELY COMPACT

Projectors with a rigorous and easily recognisable design that stand out for their small size, shiny or chromed finish, and also for the excellent performances they can achieve because they can be fitted with halogen sources as well as discharge sources of up to 70W.

EXTREMADAMENTE COMPACTOS

Proyectores de diseño riguroso y fácilmente reconocible, se diferencian por su reducido tamaño, acabados opacos o cromados, así como por sus importantes prestaciones obtenidas gracias a la posibilidad de funcionamiento, no solo con lámparas halógenas, sino también con lámparas de descarga de hasta 70W.

НЕВЕРОЯТНАЯ КОМПАКТНОСТЬ

Эти лаконичные и легкоузнаваемые прожекторы отличаются не только компактными размерами и матовой или полированной отделкой, но и выдающимися эксплуатационными характеристиками, гарантированными возможностью устанавливать в них как галогенные, так и газоразрядные лампы мощностью до 70 Вт.

Piazza del vino - Florence, Italy
Photo: Federico Paoli

ECHOS



RIGOUROUS DESIGN

ECHOS is characterised by its rigorous shape which creates an original design that is articulated in black and white colours that give it a serious effect.



DISEÑO RIGUROSO

ECHOS se caracteriza por sus formas rigurosas, cuya combinación crea un diseño original declinado en los colores blanco y negro que lo visten con seriedad.

ЛАКОНИЧНЫЙ ДИЗАЙН

Строгие и сдержанные формы создают оригинальный дизайн ECHOS, воплощенный в новой цветовой гамме линии Esedra, придающий светильнику серьезность и ироничность.




Track or ceiling mounted adjustable projector for halogen or metal halide lamps. Matt painted aluminium optic and power supply housings. Electronic power supply separated from optic housing to optimize heat dissipation. Light emission depending on the beam angle of the selected source. EUROSTANDARD track version equipped with specific adapter. Integrated electronic power supply.


Proyector orientable para montaje en rail o en base para lámparas halógenas y yoduros metálicos. Cuerpo óptico y cuerpo alimentador de aluminio barnizado opaco. Alimentación electrónica separada del cuerpo óptico para optimizar la disipación del calor. La emisión de la luz depende de la abertura del haz de la lámpara seleccionada. Versión para rail Eurostandard completa con adaptador específico. Alimentación electrónica integrada.

Поворотный прожектор под галогенные и металлогалогенные лампы. Возможность установки на трек Eurostandard или базу. Корпус выполнен из матового окрашенного алюминия. Светораспределение зависит от типа светового пучка выбранного источника света. Версия светильника, предназначенная для монтажа на трек Eurostandard, оснащена специальным адаптером. Встроенный электронный балласт.


EUROSTANDARD



QR-C51 GU5.3	50W		☐ 71770B ☒ 71770N
	IP40	0,5 kg	




QR111 G53	100W		☐ 71870B ☒ 71870N
	IP40	1,3 kg	




HIR111 GX8,5	70W		☐ 71871B ☒ 71871N
	IP40	1,4 kg	


CEILING / BASE / ПОТОЛОЧНЫЙ



QR-C51 GU5.3	50W		☐ 71740B ☒ 71740N
	IP40	0,5 kg	



QR111 G53	100W		☐ 71840B ☒ 71840N
	IP40	1,3 kg	



HIR111 GX8,5	70W		☐ 71841B ☒ 71841N
	IP40	1,4 kg	

SIMPLE SHAPE FOR RETAIL ENVIRONMENTS

Product designed especially for retail outlets, with an essential design. It comes in two matt finishes and can be fitted with QR111 halogen sources of up to 75W or with HIR111-CE metal halide sources of up to 70W, allowing different beam openings going from Narrow Spot to Flood.

FORMAS SIMPLES PARA LA VENTA AL POR MENOR

Producto orientado profundamente a la venta al por menor, de diseño esencial. Se fabrica en dos acabados opaco y funciona con lámparas halógenas QR111 de hasta 75W o de halogenuros metálicos HIR111-CE hasta 70W, permitiendo diversas aberturas de haz luminoso disponibles desde el Narrow Spot hasta el Flood.

ЛАКОНИЧНЫЙ ДИЗАЙН ДЛЯ ОБЪЕКТОВ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

Строгий и сдержанный дизайн этих светильников делает их идеальным решением для освещения объектов розничной торговли. В ассортименте представлены два варианта матовая отделка поверхности. Все версии могут быть оснащены галогенными лампами QR111 мощностью до 75 Вт или металлогалогенными источниками света HIR111-CE мощностью до 70 Вт и обеспечивать различные варианты светораспределения: от Narrow Spot (узкий луч) до Flood (заливающий свет).

ADJUSTABLE PROJECTOR FOR HALOGEN AND METAL HALIDE LAMPS SUITABLE FOR INSTALLATIONS ON CURVO 230 TRACK AND EUROSTANDARD TRACK

PROYECTOR ORIENTABLE PARA MONTAJE DE RAÍL CURVO 230 O EUROSTANDARD PARA LÁMPARAS HALÓGENAS O HALOGENUROS METÁLICOS


ПОВОРОТНЫЙ ПРОЖЕКТОР ПОД ГАЛОГЕННЫЕ И МЕТАЛЛОГАЛОГЕННЫЕ ЛАМПЫ, МОНТИРУЕМЫЙ НА ТРЕКЕ CURVO 230 ИЛИ EUROSTANDARD

Adjustable projector for halogen or metal halide lamps. Matt painted metal body. Optical group 359° adjustable on the horizontal plane and 90° on the vertical one. Light emission depending on the beam angle of the selected source. Ceiling or Eurostandard track installation. Integrated electronic power supply.


Proyector orientable para lámparas halógenas o yoduros metálicos. Cuerpo de metal barnizado opaco. Cuerpo óptico orientable de 359° horizontalmente y +/- 90° verticalmente. La emisión de la luz depende de la abertura del haz de la lámpara seleccionada. Montaje en raíl Eurostandard o en base. Alimentación electrónica integrada.

Поворотный прожектор под галогенные и металлогалогенные лампы. Корпус металлический, окрашенный, матовый. Угол поворота лампового блока — 359° в горизонтальной плоскости и 90° в вертикальной. Светораспределение зависит от типа светового пучка выбранного источника света. Возможность установки на трек Curvo 230 или трек Eurostandard. Встроенный электронный балласт

CURVO 230




QR111 G53	max 75W		☐ 62670XB
	IP20	1,6 kg	☒ 62670XN




HIR111-CE GX8,5	70W		☐ 62671XB
	IP20	1,6 kg	☒ 62671XN

EUROSTANDARD



QR111 G53	max 75W		☐ 62670DB
	IP20	1,6 kg	☒ 62670DN



HIR111-CE GX8,5	70W		☐ 62671DB
	IP20	1,6 kg	☒ 62671DN

EVOLUTION

MULTI-OPTIC TRACK AND BASE MOUNTED FOR HALOGEN AND METAL HALIDE LAMPS
LUMINARIA MULTIÓPTICA DE BASE O DE RAÍL PARA LÁMPARAS HALÓGENAS Y YODUROS METÁLICOS
МНОГОЛАМПОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК ПОД ГАЛОГЕННЫЕ И МЕТАЛЛОГАЛОГЕННЫЕ ЛАМПЫ,
МОНТИРУЕМЫЙ НА ОСНОВАНИЕ ИЛИ ТРЕК



EVOLUTION



LIGHT AND LIGHTNESS

The evolution projector is synonymous with lightness and versatility. An ultrathin polycarbonate plate available in single and dual lamp versions.



LUZ Y LIGEREZA

Evolution proyector es sinónimo de ligereza y versatilidad. Una plancha finísima de policarbonato con versiones de una o dos lámparas.

ЛЕГКОСТЬ И СВЕТ

Пржектор Evolution — синоним легкости и универсальности. Тончайшая плита из поликарбоната в одноламповой и двухламповой версии для источников света.

EVOLUTION



Multioptic adjustable projector for halogen and metal halide lamps for base and Eurostandard track installation. Frame in methacrylate (PMMA). Painted metal bracket. Light emission depending on the beam width of the selected source. Optical groups 356° adjustable on the horizontal plane and +/- 45° on the vertical one. Complete with specific adapter. To be completed with coloured methacrylate (PMMA) lamp holder rings. Integrated electronic power supply.

Proyector orientable multióptica para lámparas halógenas y yoduros metálicos, para montaje en raíl Eurostandard o en base. Plancha de metacrilato (PMMA), sistema de soporte de metal barnizado. La emisión de la luz depende de la abertura del haz de la lámpara seleccionada. Grupos ópticos orientables individualmente de 356° horizontalmente y +/- 45° verticalmente. Completo con adaptador específico. A completar con anillos portalámpara de metacrilato (PMMA) a elegir entre los colores disponibles. Alimentación electrónica integrada.

Поворотный прожектор для различного типа оптики под галогенные и металлогалогенные лампы. Возможность установки на трек Eurostandard или на базу. Корпус выполнен из органического стекла (ПММА). Кронштейны металлические, окрашенные. Светораспределение зависит от типа светового пучка выбранного источника света. Угол поворота лампового блока — 356° в горизонтальной плоскости и +/- 45° в вертикальной. Версия с креплением на трек укомплектована специальным адаптером. Встроенный электронный балласт. Светильник необходимо дополнительно комплектовать кольцом -держателем для лампы, выполненным из органического стекла (ПММА), цвет кольца выбирается из возможных предложенных вариантов.

EUROSTANDARD

QR-CB51 GU5.3	50W			
	IP20	0,4 kg	+ 1X	

QR111 G53	100W			
	IP20	0,4 kg		
+ 1X				

HIR111-CE GX8,5	35W			
	IP20	0,4 kg		
+ 1X				

HIR111-CE GX8,5	70W			
	IP20	0,4 kg		
+ 1X				


QR-CB51 GU5.3	2x50W			
	IP20	0,8 kg	+ 2X	

QR111 G53	2x100W			
	IP20	0,9 kg		
+ 2X				

HIR111-CE GX8,5	2x35W			
	IP20	0,9 kg		
+ 2X				

HIR111-CE GX8,5	2x70W			
	IP20	0,9 kg		
+ 2X				


EVOLUTION BASE



QR-CB51 GU5.3	50W	
	IP20	0,6 kg

☐ 650414		☐ 650904
☒ 650415		☒ 650905
☐ 650410		☐ 650900


	+ 1X	☐ 650904
		☒ 650905
		☐ 650900



QR111 G53	100W	
	IP20	0,7 kg

☐ 651414		☐ 651904
☒ 651415		☒ 651905
☐ 651410		☐ 651900


	+ 1X	☐ 651904
		☒ 651905
		☐ 651900



HIR111-CE GX8,5	35W	
	IP20	0,7 kg

☐ 652414		☐ 651904
☒ 652415		☒ 651905
☐ 652410		☐ 651900


	+ 1X	☐ 651904
		☒ 651905
		☐ 651900



HIR111-CE GX8,5	70W	
	IP20	0,7 kg

☐ 652416B		☐ 651904
☒ 652416N		☒ 651905
☐ 652411		☐ 651900


	+ 1X	☐ 651904
		☒ 651905
		☐ 651900



QR-CB51 GU5.3	2x50W	
	IP20	0,9 kg

☐ 650424		☐ 650904
☒ 650425		☒ 650905
☐ 650420		☐ 650900


	+ 2X	☐ 650904
		☒ 650905
		☐ 650900



QR111 G53	2x100W	
	IP20	1,5 kg

☐ 651424		☐ 651904
☒ 651425		☒ 651905
☐ 651420		☐ 651900

	+ 2X	☐ 651904
		☒ 651905
		☐ 651900



HIR111-CE GX8,5	2x35W	
	IP20	1,5 kg

☐ 652424		☐ 651904
☒ 652425		☒ 651905
☐ 652420		☐ 651900

	+ 2X	☐ 651904
		☒ 651905
		☐ 651900

ZENITH



TECHNOLOGY IN FULL VIEW
Functional projectors for high-performance halogen PAR lamps. The technology is intentionally put on display and characterises the fixture, making it suitable for inserting into any type of modern setting. It can be installed on a base and on a wall.

TECNOLOGÍA A PRIMERA VISTA
Proyectores con grandes prestaciones para lámparas PAR halógenas de alto rendimiento. La tecnología dejada intencionalmente a la vista caracteriza fuertemente la luminaria, haciendo que sea apta para contextos de destacado estilo moderno. Posibilidad de montaje en rail y en base.


ВСЕ НА ВИДУ
Высокоэффективные прожекторы под галогенные лампы-фары (PAR). Визитная карточка этих светильников — выставленное на всеобщее обозрение внутреннее устройство. Благодаря этому они становятся просто идеальным решением для интерьеров в ультрасовременном стиле. Монтаж на треке или основании.

ADJUSTABLE PROJECTOR FOR HALOGEN LAMP AVAILABLE FOR INSTALLATIONS ON CURVO 230 TRACK OR ON BASE
PROYECTOR ORIENTABLE PARA LÁMPARA HALÓGENA, DISPONIBLE PARA MONTAJE DE RÁIL CURVO 230 O EN BASE
ПОВОРОТНЫЙ ПРОЖЕКТОР ПОД ГАЛОГЕННЫЕ ЛАМПЫ, МОНТИРУЕМЫЙ НА ТРЕК CURVO 230 ИЛИ ОСНОВАНИЕ

Adjustable projector for halogen lamps for base or Curvo 230 track installation. Texturized or matt painted aluminium body. Transparent glass diffuser with polished edges. Light emission depending on the beam width of the selected source. Track mounted version complete with specific adapter.
Proyector orientable para lámpara halógena, disponible para instalación en rail Curvo 230 o en base. Cuerpo de metal barnizado opaco, cromado o texturizado. Cristal transparente con bordes brillantes. La emisión de la luz depende de la abertura del haz de la lámpara seleccionada. Versión para rail completa con adaptador específico.


Поворотный прожектор под галогенные лампы. Возможность установки на трек Curvo 230 или базу. Корпус состоит из окрашенного глянцевого, хромированного или текстурированного металла и прозрачного стекла. Светораспределение зависит от типа светового пучка выбранного источника света. Версия, предназначенная для монтажа на треке, оснащена специальным адаптером.

EUROSTANDARD



QPAR30 E27	100W		☐ 61770XB
	IP20	0,5 kg	☒ 61770XN
			☐ 617709X

BASE / BASE / ОСНОВАНИЕ



QPAR30 E27	100W		☐ 61760B
	IP20	0,5 kg	☒ 61760N
			☐ 617609

KOYO

WALL MOUNTED ADJUSTABLE PROJECTOR FOR 12V HALOGEN LAMPS OR COMPLETE WITH JACK SYSTEM ADAPTER

PROYECTOR ORIENTABLE PARA LÁMPARAS HALÓGENAS DE 12V CON ADAPTADOR JACK SYSTEM OU BASE ПОВОРОТНЫЙ ПРОЖЕКТОР ПОД ГАЛОГЕННЫЕ ЛАМПЫ НАПРЯЖЕНИЕМ 12 В С РАЗЪЕМОМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО К ТРАНСФОРМАТОРУ (JACK SYSTEM)



HIGH TECH DESIGN

KOYO its weight is its strength. Everything is reduced to the bare minimum to miniaturise the fixture. Available with a long or short base and with a built-in power supply or a jack system adapter complete with adapter for installation on a CURVO 230 track fixture.

DISEÑO HIGH TECH

KOYO convierte la ligereza en su punto de fuerza. Todo está reducido para miniaturizar lo más posible la luminaria. Disponible de base con asta larga o corta y alimentador incorporado o con adaptador Jack System, a completar con adaptador para montaje en rail CURVO 230.

ДИЗАЙН В СТИЛЕ ХАЙ-ТЕК



В дизайне KOYO сделан упор на легкость. Все детали уменьшены до предела, чтобы придать светильнику максимальную компактность. В ассортименте представлены версии с длинным или коротким стержнем, встроенным балластом или разъемом для подключения непосредственно к трансформатору (Jack System). Светильник можно дополнить адаптером для монтажа на трек CURVO 230.



WALL / PARED / НАСТЕННЫЙ

Adjustable projector for wall or on top installation for halogen lamps. Painted or chromed brass body and aluminium ring. 320° adjustable on the horizontal plane and 90° on the vertical one. Light emission depending on the beam angle of the selected source. Possibility of shelf mounting by means of dedicated accessory. Integrated electronic power supply version with polycarbonate base.

Proyector orientable para el montaje de pared o de apoyo para lámparas halógenas. Cuerpo de latón y anillo de aluminio cromado o barnizado. Cuerpo óptico orientable de 320° horizontalmente y 90° verticalmente. La emisión de la luz depende de la abertura del haz de la lámpara seleccionada. Posibilidad de montaje apoyado en una consola mediante accesorio específico. Alimentación electrónica integrada con base de policarbonato.



Поворотный прожектор под галогенные лампы. Крепление настенное или на опорную поверхность. Корпус латунный, кольцо выполнена из хромированного или окрашенного алюминия. Угол поворота лампового блока — 320° в горизонтальной плоскости и 90° в вертикальной. Светораспределение зависит от типа светового пучка выбранного источника света. В основание светильника встроен электронный балласт.


QR111 G53	50W		☐ 71665B
	IP20	0,6 kg	☒ 71665N
			☒ 716659

QR111 G53	50W		☐ 71664B
	IP20	0,3 kg	☒ 71664N
			☒ 716649

JACK SYSTEM

Adjustable projector for 12V halogen lamps with Jack System adapter. Painted or chromed body with aluminium ring. Optical housing 359° adjustable on the horizontal plane and 90° on the vertical one. Light emission depending on the beam width of the selected source. To be completed with specific adapter Jack System for track or base installation. 12V

Proyector orientable para lámparas halógenas de 12V con adaptador Jack System. Cuerpo de latón y anillo de aluminio barnizado o cromado. Cuerpo óptico orientable de 359° horizontalmente y 90° verticalmente. La emisión de la luz depende de la abertura del haz de la lámpara seleccionada. A completar con el correspondiente adaptador Jack System para la instalación en base o en rail. 12V



QR111 G53	50W		☐ 71671B
	IP20	0,5 kg	☒ 71671N
			☒ 716719



☐ 70492B	- Base with power supply 230/12V 50W
☒ 70492N	- Base con transformador 230/12V 50W
☒ 704926	- трансформатор 230/12V 50W



☐ 70591B	- Power supply 230/12V 50W with adaptor CURVO 230
☒ 70591N	- Transformador 230/12V 50W con adaptador CURVO 230
☒ 705919	- трансформатор с разъемом CURVO230

OLLY



The ideal solution to light display cases and small windows. Only 5W to light small objects with precision. Available in two different heights to guarantee maximum flexibility. Adjustable and accessorised with blade of light filter for precise, oval effects..




LED

Adjustable LED projector. Aluminium body and front ring available in chalk white or deep black finish. The body has been finned to guarantee perfect heat dissipation. Adjustability of the optical unit of 360° horizontally and +/- 90° vertically. Flood emission. The fixture can be installed both horizontally and vertically. The painted aluminium bar is available in two heights. Pre-wired with 250mm of wire. Remote electronic 500mA driver available as an accessory.

Projector de LED orientable. Cuerpo y abrazadera frontal de aluminio disponible en acabado blanco yeso o negro profundo. El cuerpo del producto tiene una aleta para garantizar una perfecta disipación del calor. Cuerpo óptico orientable de 360° horizontalmente y +/- 90° verticalmente. Emisión Flood. La luminaria se puede instalar en una base en plano horizontal y vertical. Asta de aluminio barnizado disponible en dos alturas. Precableado con cable de 250 mm. Driver electrónico remoto de 500 mA disponible como accesorio.

Поворотный светодиодный светильник. Корпус и переднее кольцо из алюминия, окрашенного в матовый белый или черный цвет. Корпус изготовлен из пластин для обеспечения оптимального рассеивания тепла. Угол поворота лампового блока — 360° в горизонтальной плоскости и +/- 90° в вертикальной. Заливающий свет. Светильник подходит для крепления на основании к горизонтальным и вертикальным поверхностям. В ассортименте представлены два алюминиевых стержня разной высоты. В комплекте с готовой проводкой 250 мм. Светильник необходимо дополнительно комплектовать электронным блоком питания 500mA (доступен в качестве аксессуара).




LED	5W	 TS 773	
	IP20	3000K	0,09 kg

☐	1T3961
☒	1T3962



LED	5W	 TS 773	
	IP20	3000K	0,125 kg

☐	1T3959
☒	1T3960



1T3963

- Blade filter
- Filtro hoja de luz
- Фильтр для эллиптического светораспределения

1T3966

- Electronic driver 100-240V 50/60Hz - 500mA
Allows to feed up to 4 fixtures connected in series in constant current. 118x52x22mm
- Alimentación 100-240V 50/60Hz - 500mA
Permite alimentar hasta 4 OLLY conectados en serie en corriente constante. 118x52x22mm
- Блок питания 100-240V 50/60Hz - 500mA.
Позволяет подключить последовательно до 4 светильников.

Solución ideal para la iluminación de vitrinas y pequeños escaparates. Solo 5W para iluminar con precisión pequeños objetos. Disponible en dos alturas diferentes para garantizar la máxima flexibilidad de uso. Orientable y disponible con filtro de hoja de luz para efectos precisos y ovales.

Идеально подходит для освещения стендов и небольших витрин. Всего 5 Вт для акцентного освещения маленьких предметов. Для обеспечения максимальной универсальности монтажа в ассортименте предусмотрены две версии различной высоты. Поворотный светильник можно дополнить светофильтрами для узкого или овального светораспределения.


CURVO 230



Single-phase electrified track for 230V projectors. Made of anodised or painted extruded aluminium. Copper conductors housed inside the profile and earthing conductor located on the upper side of the profile. To be used with projectors equipped with Jack System adapter. Max 12A - 2750W.


Raíl electrificado monofásico para proyectores de 230V. Realizado de extruido de aluminio anodizado o barnizado. Conductores de cobre situados en el interior del perfil y conductor de tierra situado en la parte superior. Para utilizar con proyectores equipados con adaptador Jack System. Tensión 12A - potencia máxima 2750W.

Однофазный трек для прожекторов 230 В из экструдированного анодированного алюминия с окрашенной поверхностью. Медные провода размещены внутри профиля, а провод заземления расположен сверху. На трек можно устанавливать прожекторы, оснащенные адаптером Jack System. Нагрузка — 12 А, макс. мощность — 2750 Вт.




- 705900
- 705900B
- 705900N

- Electrified track with dead end 12A
- *Raíl electrificado con tapa final 12A*
- Питаящий шинопровод в комплекте с наконечником, 12А




- Ceiling spacer
- *Distanciador de techo*
- Потолочный крепеж

- 705911
- 705911B
- 705911N




- Rigid suspension
- *Suspension rígida*
- Жесткий подвес

- 705912
- 705912B
- 705912N




- 705922
- 705922B
- 705922N

- Suspension kit with "ZIP SYSTEM"
- *Kit de suspensión con bloqueo rápido "ZIP SYSTEM"*
- Подвес с устройством микрометрической регулировки



- Wall mounting bracket
- *Soporte a pared*
- Настенный кронштейн

- 705920
- 705920B
- 705920N




- Flexible connector
- *Conexión flexible*
- Гибкий соединитель

- 705913
- 705913B
- 705913N


CURVO 230

EUROSTANDARD




705914
705914B
705914N

- Electrical connetor for 2 bars
- Elemento de conexion electrica para 2 riel
- Электрический соединитель 2х кусков системы



70591B
70591N
705919

- Trasformer kit with JACK SYSTEM
- Transformador con JACK SYSTEM
- Блок питания для системы Jack System



705910
705910B
705910N


- Adaptor 3A
- Adaptador 3A
- Адаптер 3А

Electrified track in extruded aluminium, epoxy powder paint finished. Rectangular section with asymmetric profile for the correct connection of modules. Four conductors in copper 4 mm2 (three phases and one neutral max 16A), insulated in PVC. Earth conductor 4 mm2 incorporated in the extrusion. Separate switching possible for three circuits. Available in the recessed version with lateral fins for ceiling mounting. To be used with projectors equipped with Eurostandard adapters. Maximum charge 3.6kW for each feeding unit.

Please consult TARGETTI indoor catalogo for the codes and specification about the track.


Carril electrificado de aluminio extruido barnizado. Sección rectangular con perfil asimétrico para la conexión correcta de los módulos. Cuatro conductores de cobre de 4 mm² de sección (tres fases y un neutro máx. 16A) aislados de PVC. Conductor de tierra 4mm² incorporado en el aluminio. Posibilidad de conmutación separada de los tres circuitos. Disponible en la versión empotrada con aletas laterales de contacto para el montaje en falso techo. A utilizar con proyectores dotados de adaptador Eurostandard. Carga máxima 3.6 kW para alimentación.

Para especificaciones y códigos se ruega consultar el catálogo Indoor TARGETTI.




705918
705918B
705918N

- Power supply with cable
- Alimentadores con cable
- Блок питания с кабелем



705915
705915B
705915N

- Electrical separator
- Union mecanica aislante
- Электрический линейный соединитель



705921

- Bending machine
- Herramienta para curvar el riel
- Устройство для сгибания системы

Шинопровод из экструдированного алюминия, обработанный порошковой окраской. Комплектуются угловыми, линейными коннекторами необходимой формы для соединения модулей. 4 медные проводящие жилы 4 мм2 (3 фазы и одна нейтральная, максимальный ток 16А) с ПВХ изоляцией. Защитный проводник (земля) объединен с корпусом шинопровода. Возможно отдельное включение по трем фазам. Монтаж системы – подвесной, встраиваемый или накладной. Применяется для подключения прожекторов, оборудованных адаптерами для шинопровода Eurostandard. Максимальная нагрузка на каждый блок питания – 3,6 кВт.

Полную комплектацию системы смотрите в каталоге TARGETTI Indoor.



SYSTEMS
SISTEMAS
СИСТЕМЫ

PROFILE PLUS

CEILING, RECESSED, SUSPENSION AND WALL MOUNTED SYSTEM PROVIDING DIRECT/INDIRECT LIGHTING FOR SPOT AND LINEAR LIGHTING

APLIQUE, PLAFÓN, SUSPENSION Y EMPOTRABLE DE EMISIÓN DIRECTA O DIRECTA/INDIRECTA PARA ILUMINACIÓN LINEAL Y CONCENTRADA

МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА С ЛИНЕЙНЫМИ ЛАМПАМИ И ПРОЖЕКТОРАМИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ НАПРАВЛЕННЫХ СВЕТОВЫХ ЭФФЕКТОВ



PROFILE PLUS

MAXIMUM FLEXIBILITY

Versatility and flexibility are the key words that best identify the PROFILE PLUS modular system. It can be suspended, recessed, installed on a wall or ceiling in linear, criss-cross, or closed combinations and comes in a wide range of compositions and lighting solutions. In fact, it can be fitted with linear fluorescent sources in continuous lines of light or separate points of light along its entire length; it can be fitted with different types of projectors at the same time, highlighting all its extraordinary flexibility.

FLEXIBILIDAD MÁXIMA

Versatilidad y flexibilidad son las palabras clave que identifican el sistema modular PROFILE PLUS. Posibilidad de montaje de suspensión, pared, plafón y empotrado con combinaciones en línea, cruzadas, cerradas; ofrece una amplia gama de soluciones compositivas y luminosas. Permite, de hecho, montar lámparas fluorescentes lineales para líneas continuas de luz o puntos de luz separados; además puede utilizarse contemporáneamente con diversos tipos de proyectores, revelando completamente su extraordinaria flexibilidad.

МАКСИМАЛЬНАЯ ГИБКОСТЬ

Универсальность и гибкость — ключевые слова, которые наиболее точно характеризуют суть модульной системы PROFILE PLUS. Сочетая подвесной, настенный, потолочный и встроенный монтаж с возможностью установки светильников в ряд, на пересекающихся прямых и вдоль замкнутых контуров, система обеспечивает огромный выбор композиционных решений освещения. Линейные люминесцентные источники и света можно устанавливать в виде сплошных световых линий или отдельных точечных светильников. Кроме того, система позволяет одновременно установить несколько разных типов прожекторов, используя в максимальном объеме ее исключительную гибкость. СВЕТОДИОДНЫЙ

NEW MATT ALUMINIUM FINISHING

It consists in a structural part and in luminous units that you can there install. It is made of an aluminium extrude new matt finishing. It is provided in five lengths, that you can join together with a mechanic and electric connection. PROFILE PLUS answers to the needs that may occur within the same environment to enlighten thanks to the wide range of lighting solution.

NEUVES ACABADOS OPACOS EN ALUMINIO

Se compone por una parte estructural y por módulos de iluminación que se pueden montar en un punto preciso. Realizado con extruido de aluminio barnizado mate. Se suministra en cinco longitudes diferentes, que se pueden unir entre ellas gracias a conexiones mecánicas y eléctricas. PROFILE PLUS responde a las diferentes necesidades luminotécnicas que pueden presentarse dentro de un mismo ambiente gracias a la amplia gama de soluciones luminosas.

НОВАЯ МАТОВАЯ ОТДЕЛКА ИЗ АЛЮМИНИЯ

Система состоит из конструкции и прикрепленных к ней источников света. Конструкция изготовлена из экструдированного алюминия и покрыта по бокам двумя профилями из матового окрашенного поликарбоната. В ассортименте представлены пять версий различной длины, соединяющихся между собой механически и электрически. Благодаря широкому спектру предлагаемых световых решений система PROFILE PLUS способна полностью удовлетворить любые потребности в освещении одного помещения.

PROFILE PLUS

INSTALLATION FLEXIBILITY


The versions for ceiling and wall installation can be installed directly through screws that pass through the holes in the extruded aluminium profile. To suspend the system just fit the system with a steel suspension cable equipped with an automatic locking "zip system".

FLEXIBILIDAD DE MONTAJE

Las versiones para montaje de techo y de pared pueden ser instaladas directamente con tornillos que atraviesan los foros realizados en el extruido. Para suspender el sistema es suficiente dotar al sistema con el cable de suspensión de acero suministrado de bloqueo automático "Zip System".

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ УСТАНОВКИ

Версии для потолочного или настенного монтажа можно крепить непосредственно винтами через отверстия, просверленные в конструкции из экструдированного алюминия. Для подвешивания системы достаточно заказать в качестве аксессуара стальной шнур с устройством автоматической блокировки zip system.



JUST ONE CLICK

The load-bearing modules can be easily connect, by tightening two pins; The extruded aluminium is H shaped and so it has two hollows. The lower one is electrified by six conductors, it has got a section of 1,5 mm² and it is completed with automatic connectors at both sides. After the mechanic union of two modules, you just have to join the connectors. The load at 230V is 9A for a 22 mt circuit.

CON UN CLICK

Módulos de soporte de PROFILE PLUS se unen mecánicamente entre ellos de forma muy sencilla solo apretando dos tornillos; el extruido de aluminio forma dos vanos. El inferior está electrificado con seis conductores de 1,5 mm² de sección, completos con bornes automáticos en las dos extremidades. Tras la unión mecánica de los dos módulos es suficiente conectar los bornes. La tensión a 230V es de 9A para un circuito de 22 m. La conexión a tierra tiene lugar gracias a un borne o mediante el cableado que pasa a través de un contacto en cualquier punto del sistema.

ЛЕГКИМ ДВИЖЕНИЕМ РУКИ

Чтобы соединить между собой несущие модули системы PROFILE PLUS, достаточно просто закрутить два винта. Конструкция из экструдированного алюминия разделена на два отсека. В нижнем отсеке содержится электропроводка, состоящая из 6 проводов сечением 1,5 мм², оборудованных контактными зажимами на обоих концах. После механического соединения двух модулей достаточно просто вставить до щелчка контактные зажимы. Для цепи длиной 22 м нагрузка составляет 9 А при напряжении питания 230 В. Соединение с системой заземления осуществляется посредством специального контактного зажима или кабеля, пропущенного через отводящее электрический ток устройство, которое можно установить в любой точке системы.

PROFILE PLUS

LED AND FLUO LIGHT IN CONTINUOS

PROFILE PLUS is thought to have the possibility of installing luminous units for T16 fluorescent lamp and the innovative LED source in each point of the profile, in order to obtain direct, indirect lighting or both together (double emission). The luminous units can be mounted at the desired distance, far or as parallel to have a luminous emission without shadows.

LUZ CONTINUA TAMBIÉN DE LED

PROFILE PLUS ha sido diseñado para que en cualquier punto del perfil se puedan montar módulos de iluminación para lámparas fluorescentes T16, y también las innovadoras lámparas de LED de luz directa, indirecta o directa/indirecta (doble emisión). Los módulos de iluminación se pueden montar a la distancia deseada, lejos o sobrepuestas para una emisión sin zonas de sombra.

НЕПРЕРЫВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ПОМОЩЬЮ СВЕТОДИОДОВ

Система PROFILE PLUS спроектирована так, чтобы в каждой точке профиля можно было установить не только патроны для люминесцентных ламп Т16, но и инновационные светодиодные источники прямого, отраженного или комбинированного прямого/отраженного света. Лампы могут быть установлены на достаточно удаленном расстоянии или совсем близко друг к другу для того, чтобы их свет накладывался и обеспечивал равномерное освещение без теней.



ALSO RECESSED LIGHTING

PROFILE PLUS is also available in recessed and semi-recessed versions. All you need is to fit it with a made to measure longitudinal support accessory that is plastered to the ceiling. Through the use of a simple mechanical system the modules can be set out of the ceiling from between 0 to 5 cm. Further information on the PROFILE PLUS installation system at www.targetti.it in the product download section.

TAMBIÉN EMPOTRADO

PROFILE PLUS también se puede empotrar o semiempotrar. Es suficiente equiparlo con un soporte longitudinal que se puede cortar a medida, disponible como accesorio que se estuca al entretecho. Mediante un simple sistema mecánico se puede obtener la salida de los módulos del entretecho con una regulación de 0 a 5 cm. Para mayor información sobre el modo de instalación de PROFILE PLUS, consultar la sección descarga del producto en www.targetti.com.

ВСТРОЕННЫЙ МОНТАЖ ВСТРОЕННЫЙ МОНТАЖ

Система PROFILE PLUS также подходит для встроенного и полувстроенного монтажа. Достаточно прикрепить ее к подвесному потолку отрезанным по размеру продольным кронштейном, который поставляется в качестве аксессуара, и оштукатурить последний. С помощью простой механической конструкции можно сделать так, чтобы модули выступали из подвесного потолка на 0—5 см. Более подробную информацию о монтаже PROFILE PLUS можно найти на сайте www.targetti.it, в разделе download по изделию.



PROFILE PLUS



STRUCTURAL MODULE / SISTEMA MODULAR / МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА

Structural module for suspended, ceiling, recessed or wall installation for direct and/or indirect emission. Made of extruded aluminium matt coloured. Complete with bracket for mechanical connection in series. To be completed with lighting units and mounting kit. Complete with electrical cables to guarantee feeding continuity.

Sistema modular para montaje de suspensión, de techo, empotrado y de pared para luz directa y/o indirecta. Realizado de extruido de aluminio revestido con perfiles de policarbonato barnizados opacos. Completo con abrazaderas para la conexión mecánica en serie. A completar con unidades luminosas y kit de montaje. Completo con cables eléctricos para garantizar la continuidad de la alimentación.

Модульная система прямого или прямого/отраженного света. Возможность подвесного, потолочного, встраиваемого и настенного крепления. Каркас выполнен из экструдированного алюминия, отделка профили из матового окрашенного поликарбоната. Система укомплектована соединительными проводами с клеммниками и коннекторами для механического соединения профилей. В комплект не входят ламповые блоки и монтажный набор.

	L 600mm	1,4Kg	☐ 1T3886	☐ 1T3901
			☒ 1T3885	☒ 1T3900
			☒ 1T3887	☒ 1T3902
	L 900mm	2,0Kg	☐ 1T3889	☐ 1T3904
			☒ 1T3888	☒ 1T3903
			☒ 1T3890	☒ 1T3905
	L 1200mm	2,7Kg	☐ 1T3892	☐ 1T3907
			☒ 1T3891	☒ 1T3906
			☒ 1T3893	☒ 1T3908
	L 1500mm	3,4Kg	☐ 1T3895	☐ 1T3910
			☒ 1T3894	☒ 1T3909
			☒ 1T3896	☒ 1T3911
	L 3000mm	6,8Kg	☐ 1T3898	☐ 1T3913
			☒ 1T3897	☒ 1T3912
			☒ 1T3899	☒ 1T3914

PROFILE PLUS

LED

LIGHTING UNIT / UNIDADES LUMINOSAS / ЛАМПОВЫЕ БЛОКИ


Lighting unit for linear fluorescent lamps for structural modules. Polished aluminium body and opaline polycarbonate diffuser. Complete with wiring for connection to the system. Integrated electronic power supply. 54W version available with 1 hour emergency.

Unidades luminosas equipadas con lámparas fluorescentes lineales a introducir en los módulos estructurales del sistema. Cuerpo de aluminio brillante y difusor de policarbonato opalino. Cableado para conexión con el sistema. Alimentación electrónica integrada. Unidad para lámpara de 54W disponible con emergencia 1h.

Ламповые блоки под линейные люминесцентные лампы, для установки в структурные световые модульные системы. Корпус из глянцевого алюминия, рассеиватель из опалового поликарбонатного стекла. В комплекте с проводами для подключения к системе. Встроенный электронный балласт. Для ламповых блоков с лампами номинальной мощностью 54 Вт в ассортименте предлагается версия для аварийного освещения длительностью 1 час.



FLUO T16



	T16 G5	14/24W	L. 580mm	0,8Kg	712910
	T16 G5	21/39W	L. 880mm	1,0Kg	712920
	T16 G5	28/54W	L.1180mm	1,2Kg	712930
	T16 G5	35/49/80W	L.1480mm	1,4Kg	712940
	T16 G5	54W emergency / emergencia Аварийный	L. 1180mm	1,7Kg	712930EM

ACCESSORIES / ACCESORIOS / АКЦЕССУАРЫ



PRISMATIC SCREEN / PANTALLA PRISMATIZZADA / ПРИЗМАТИЧЕСКИЙ ЭКРАН		
L. 600mm	UGR<19	1T3931
L. 900mm	UGR<19	1T3932
L. 1200mm	UGR<19	1T3933
L. 1500mm	UGR<19	1T3934

LIGHTING UNIT / UNIDADES LUMINOSAS / ЛАМПОВЫЕ БЛОКИ


LED lighting unit for structural modules. Aluminium body and opaline polycarbonate diffuser. Complete with wiring for connection to the system. Integrated electronic power supply.

Unidades luminosas equipadas con módulo de LED a introducir en los módulos estructurales del sistema. Cuerpo de aluminio y difusor de policarbonato opalino. Cableado para conexión con el sistema. Alimentación electrónica integrada.

Ламповые блоки, укомплектованные светодиодными линейками, для установки в структурные модульные системы. Корпус из алюминия, рассеиватель из опалового поликарбонатного стекла. В комплекте с проводами для подключения к системе. Встроенный электронный балласт.



LED



LED	12W	L. 580mm	0,8Kg	1T3927
LED	18W	L. 880mm	1,0Kg	1T3928
LED	24W	L. 1180mm	1,2Kg	1T3929
LED	30W	L. 1480mm	1,4Kg	1T3930
LED	30W emergency / emergencia Аварийный	L. 1480mm	1,7Kg	1T3967

ACCESSORIES / ACCESORIOS / АКЦЕССУАРЫ




PRISMATIC SCREEN / PANTALLA PRISMATIZZADA / ПРИЗМАТИЧЕСКИЙ ЭКРАН		
L. 600mm	UGR<19	1T3931
L. 900mm	UGR<19	1T3932
L. 1200mm	UGR<19	1T3933
L. 1500mm	UGR<19	1T3934

PROFILE PLUS


COMPONENTS / COMPONENTES / КОМПОНЕНТЫ

- Modular elements complete upper and lower covers.
- *Elementos modulares completos con cubiertas superior e inferior.*
- Модули в комплекте с верхней и нижней крышкой.


L connector / Unión a L / «Г-образный» соединитель




X connector / Unión a X / «Х-образный» соединитель




T connector / Unión a T / «Т-образный» соединитель




End cap / Tapa final / заглушка



Ceiling canopy / Rosón de techo / Потолочная чаша



Suspension cable / Cable de suspensión / Питающий подвес




- Steel cable fo suspension with a system of regulation "Zip System"
- *Cablede acero de suspensión con sistema de regulación "Zip System"*
- Стальной подвес с устройством микрометрической регилировки

EUROSTANDARD

Trough the bracket couple is possible to install the Eurostandard binary inside the Profile Plus modules. Therefore it will be possible to assemble on them all the projectors having this adapter.

A través del par de abrazaderas es posible instalar la vía Eurostandard entre los módulos de Profile Plus. Así podrán montarse todos los proyectores equipados de este adaptador.


С помощью крепежного комплекта возможно закрепить шинопровод Eurostandard в системе Profile Plus. Таким образом можно на ней установить любые прожекторы, которые имеют адаптер под шинопровод Eurostandard.



- Bracket couple
- Par de abrazaderas
- Крепежный комплект


COMPONENTS RECESSED VERSION / COMPONENTES PARA VERSIONES EMPOTRADAS / КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ ВСТРАИВАЕМОЙ ВЕРСИИ

Longitudinal support / Soporte longitudinal / Продольный установочный профиль




- Longitudinal support of perforated plate that can be field cut to measure. Complete with two output regulators from the false ceiling of the Profile Plus modules.
- *Soporte longitudinal de plancha horada cortable a la medida deseada. Completo de dos reguladores de salida del contratecho de los módulos de Profile Plus.*
- Продольный установочный профиль из перфорированной пластины. Резать на необходимую длину можно по месту. Укомплектован 2мя конечными заглушками для монтажа системы Profile Plus в подвесные потолки.

End cap / Terminal / заглушка




Suspension cable / Cable de suspensión / Питающий подвес



- Steel cable for ceiling connection of the longitudinal support having the "Zip System" micrometric regulation.
- *Cablecito de acero por conexión a techo del soporte longitudinal equipado de regulación micrométrica "Zip System".*
- Стальной подвес для крепления продольных установочных профилей с устройством микрометрической регулировки.

POWER SUPPLY / ALIMENTACIÓN / БЛОК ПИТАНИЯ

Snap-in connector / Conector plug and paly / Клеммный соединитель



- Snap-in connector 5x1,5 mm² with double poles for input
- *Conector plug and paly 5x1,5 mm² con polos dobles en entrada*
- Двухполюсный клеммный соединитель 5x1,5 мм²

Feeding cable / Cabo de alimentación / Питающий кабель




- Transparent feeding cable 3x0,75 mm². It includes the earth cable.
- *Cable de alimentación transparente 3x0,75 mm². Incluye el cable de tierra.*
- Питающий кабель 3x0,75 мм² в прозрачной оплетке. С жилой заземления

Feeding cable / Cabo de alimentación / Питающий кабель




- Feeding cable 6x1,5 mm². It includes the earth cable with its terminal.
- *Cabo de alimentação transparente 6x1,5 mm². Inclui a linha de terra e capocorda.*
- Питающий кабель 6x1,5 мм². С жилой заземления

- We suggest a distance between the supports of 250 cm. In thi case the mechanic load capacity is 0,4 Kg for 40cm
- *La capacidad de carga del sistema es de 0,4 Kg cada 40cm de longitud, considerando una distancia inferior a 250cm entre los puntos de suspensión.*
- Рекомендуемое расстояние между подвесами 250 см. В таком случае распределение нагрузки будет по 0,4 кг на каждые 40см.



BIQUICK

BEARING STEEL TENSE CABLE
SISTEMA DE SOPORTE DE RAÍLES DE CABLES
СТРУННАЯ СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ




COMPONENTS / COMPONENTES / КОМПОНЕНТЫ

Main cable for BQUICK systems. Consisting of PVC coated electrical cables and steel cable. Serves as mechanical and power supply support for lighting fixtures. 9A - max load 2000W. Max load 9A (2000W)


Cable principal por sistema de cables BQUICK. Constituido por cables eléctricos y cable de acero recubierto de PVC. Desarrolla la función de soporte mecánico y alimentación de los aparatos de iluminación. Caudal máximo 9A (2000W).

Главный питающий кабель для системы Biquick. Состоит из электрических проводов в ПВХ оплетке и стального троса. Предназначен для питания осветительных приборов. 9А – максимальная нагрузка 2000Вт. С помощью системы BQUICK можно создавать цепи с одним, двумя или тремя различными включениями. Максимальная нагрузка цепи — 9 А (2000 Вт).




706902

- Bipolar cable in tinned copper 9A - Steel tension wire cable.
- Cable bipolar en cobre estañado 9A. Cable de soporte en acero.
- Двужильный кабель из луженой меди, рассчитанный на 9 А. Стальной несущий трос.




706950

- Pair of tension wires for the cable and electrical connection box.
- Copia de distanciadores con caja de alimentación eléctrica.
- Пара натяжных устройств для троса и распределительная коробка.




706925

- Couple of screw coupling complete with electric connection. They allow the oblique start of the cables.
- Par de tensores completa de conexión eléctrica. Permiten la salida oblicua de los cables.
- Комплект натяжных устройств, оснащенных электрическими разъемами для не прямой. прокладки тросов




706905

- Bipolar wireable straight connector
- Alimentación eléctrica central bipolar
- Двухполюсный блок питания в центральной части.




706912

- Three polar wireable straight connector
- Alimentación eléctrica centrale tripolar
- Трехполюсный блок питания в центральной части.




706907

- Rigid stem to be use with long cables or with many spotlights.
- Asta rígida, a emplearse con cableados largos o multi spot.
- Жесткий стержень для длинных тросов или нескольких точечных осветительных приборов.




706908

- Steel cable to use with long cables or with many spotlights.
- Cable de acero, a emplearse en caso de cableados largos o multi spot.
- Стальной трос для использования в случае длинных тросов или с несколькими точечными осветительными приборами.




706951

- Ceiling mounting kit to realize curves from vertical to horizontal of 90°.
- Kit de montaje a techo para obtener curvas de 90° de tramo vertical a horizontal.
- Комплект для потолочного монтажа по вертикально-горизонтальным кривым под углом 90°.




706957

- Couple of Fast-on connector, to be ordered only in case of displacing the fittings on the cables.
- Par de conectores FAST-ON, sólo para desplazamiento del aparato.
- Комплект разъемов типа FASTON (необходимо заказать только в случае перемещения электропроводки осветительных приборов).




706913

- Contacts pair for cross electric link.
- Par de contactos para unión eléctrica en cruz.
- Комплект контактов для перекрестного электрического соединения.



706926

- Couple of switches for curves to realize by whole ceiling installation.
- Par de desviadores por curvas sólo por instalaciones de techo.
- Комплект девиаторов для кривых, монтируемых только на потолок



706909

- Wall deviation set.
- Desviadores de pared
- Настенный девиатор

EVOLUTION

Multioptics projector for halogen or metal halide lamps for BIQUICK System. Frame in methacrylate (PMMA). Light emission depending on the beam angle of the selected source. Optical groups 356° adjustable on the horizontal plane and +/- 45° on the vertical one. Complete with brackets for mechanical connection to the tense cables. To be completed with coloured methacrylate (PMMA) lamp holder rings. Complete with wiring for electrical connection to the tense cables. Integrate electronic power supply.

Proyector multióptica para sistema de rail de cables BIQUICK para lámparas halógenas y yoduros metálicos. Plancha de metacrilato (PMMA). La emisión de la luz depende de la abertura del haz de la lámpara seleccionada. Grupos ópticos orientables individualmente de 356° horizontalmente y +/- 45° verticalmente. Completa con abrazaderas para el bloqueo mecánico del tendido eléctrico. A completar con anillos portalámpara de metacrilato (PMMA) a elegir entre los colores disponibles. Cableada para conexión con el sistema. Alimentación electrónica integrada.

Многоламповый прожектор под галогенные и металлогалогенные лампы, монтируемый на струнную систему BIQUICK. Корпус выполнен из органического стекла (ПММА). Светораспределение зависит от типа светового пучка выбранного источника света. Угол поворота лампового блока — 356° в горизонтальной плоскости и +/- 45° в вертикальной. Поставляется в комплекте с кронштейнами для крепления к натянутым тросам и с кабельной проводкой для подключения к системе. Светильник необходимо дополнительно комплектовать кольцом -держателем для лампы, выполненным из органического стекла (ПММА), цвет кольца выбирается из возможных предложенных вариантов. Встроенный электронный балласт.

1x

	QR111 G53	1x100W		651714	 + 1X	651904
	IP20	0,7 kg	651715	651905		
			651710	651900		

	HIR111-CE GX8,5	35W		652714	 + 1X	651904
	IP20	0,7 kg	652715	651905		
			652710	651900		

	HIR111-CE GX8,5	70W		652716B	 + 1X	651904
	IP20	0,7 kg	652716N	651905		
			652711	651900		

2x

	QR-CB51 GU5,3 	2x50W		650724	+ 2X	650904
		IP20	0,7 kg	650725		650905
				650720		650900

	QR111 G53 	2x100W		651724	+ 2X	651904
		IP20	1,2 kg	651725		651905
				651720		651900

	HIR111-CE GX8,5 	2x35W		652724	+ 2X	651904
		IP20	1,2 kg	652725		651905
				652720		651900

4x

	QR111 G53 4x100W	1,2 kg	651740	+ 4X	651900
	HIR111-CE GX8,5 4x35W	1,2 kg	652740	+ 4X	651900




EVOLUTION FLUO

Multioptics fixture for compact fluorescent lamps for BIQUICK system. Frame in methacrylate (PMMA). Parabolic flood reflectors in polished metalized polycarbonate. Complete with brackets for mechanical connection to the tense cables. To be completed with methacrylate (PMMA) lamp holder rings with integrated opaline safety glass. Integrated electronic power supply. Complete with wiring for electrical connection to the system.

Luminaria multióptica para sistemas de railes de cables BIQUICK para lámparas fluorescentes compactas. Plancha de metacrilato (PMMA). Reflectores parabólicos flood de policarbonato metalizado brillante tanto en el interior como en el exterior. Completa con abrazaderas para el bloqueo mecánico del tendido eléctrico. A completar con anillos de policarbonato con cristal de protección ópalo integrado. Alimentación electrónica integrada. Cableado para conexión con el sistema.

Evolution Fluo — управляемый люминесцентный светильник для системы Biquick. В ассортименте представлены одноламповые и двухламповые решения для систем с одним или двумя патронами. «Умный» светильник — оптимальное решение для освещения пространств, в которых нельзя подвешивать или встраивать осветительные приборы, и там, где универсальность монтажа является основным условием.




TC-TEL GX24q-3	1x (2x26W)	 ES 087
	IP20	0,9 kg

 **656710**


+ 1X

 **656900**




TC-TEL GX24q-3	2x (1x26W)	 ES 086
	IP20	1,3 kg

 **655720**


+ 2X

 **655900**



TC-TEL GX24q-3	2x (2x26W)	 ES 087
	IP20	1,5 kg

 **656720**


+ 2X

 **656900**

BIQUICK





Susa Castle - Susa, Torino, Italy.
Project: Politecnica Ingegneria e Architettura, Florence.

BABY QUEEN

Direct/indirect emission lighting unit for compact fluorescent lamps for BIQUICK System. Polycarbonate body. Complete with brackets for mechanical connection to the tense cables. Integrated electronic power supply. Complete with wiring for electrical connection to the system.

Luminaria para sistema de raíl de cables BIQUICK de emisión directa/indirecta para lámparas fluorescentes compactas. Cuerpo de policarbonato. Completo con abrazaderas para el bloqueo mecánico del tendido eléctrico. Alimentación electrónica integrada. Cableado para conexión con el sistema.



Светильник прямого/отраженного света под компактные люминесцентные лампы, монтируемый на струнную систему BIQUICK. Корпус выполнен из поликарбонатного стекла. Поставляется в комплекте с кронштейнами для крепления к натянутым тросам и с кабельной проводкой для подключения к системе. Встроенный электронный балласт.



TC-TEL GX24q-3 	2x 26/32W	 ES 073-1	 398790
	IP40	0,8 kg	

TC-TEL GX24q-3 	2x 26/32W	 ES 073-2	 398794
	IP40	0,8 kg	

QUEEN

Direct/indirect emission lighting unit for compact fluorescent lamps for BIQUICK System. Painted aluminium upper cover, body consisting of a unique PMMA sandblasted methacrylate slab properly milled to house the light source. Complete with brackets for mechanical connection to the tense cables. Integrated electronic power supply. Complete with wiring for electrical connection to the system.

Luminaria para sistema de raíl de cables BIQUICK de emisión directa/indirecta para lámparas fluorescentes lineales. Plancha de metacrilato (PMMA) de 25 mm de espesor esmerilada y fresada. Cuerpo superior de aluminio barnizado. Completo con abrazaderas para el bloqueo mecánico del tendido eléctrico. Alimentación electrónica integrada. Cableado para conexión con el sistema.



Светильник прямого/отраженного света под линейные люминесцентные лампы, монтируемый на струнную систему BIQUICK. Корпус из матированного органического стекла (ПММА) толщиной 25 мм. Верхняя рама корпуса из окрашенного алюминия. Поставляется в комплекте с кронштейнами для крепления к натянутым тросам и с кабельной проводкой для подключения к системе. Встроенный электронный балласт.


T16 G5 	2x39W	 ES 078	 398700
	IP40	2,1 kg	

T16 G5 	2x39W	 ES 078	 398710
	IP40	2,6 kg	

SUSPENSION AND CEILING
MOUNTED

*LAMPARAS DE SUSPENSIÓN
Y DE TECHO*

**ПОДВЕСНЫЕ И
ПОТОЛОЧНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ**



NUDA

SUSPENSION AND CEILING MOUNTED FIXTURE FOR LED AND COMPACT FLUORESCENT LAMPS PROVIDING DIRECT LIGHTING

LUMINARIA DE SUSPENSIÓN Y PLAFÓN DE EMISIÓN DIRECTA PARA LED Y LÁMPARAS FLUORESCENTES COMPACTAS

НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЙ И ПОДВЕСНОЙ СВЕТИЛЬНИК ПРЯМОГО СВЕТА ПОД СВЕТОДИОДНЫХ И КОМПАКТНЫЕ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЛАМПЫ



NUDA



COLOURFUL COMPOSITIONS

Young and fashionable, with soft lines and original colour combinations, NUDA is available as a suspension or ceiling fixture in two different sizes. The combination of reflector and diffuser, in different matt colours, allows composing up to 36 different colour combinations.



COMPOSICIONES DE COLOR

Joven y moderna, con líneas suaves y originales combinaciones de color, NUDA está disponible como suspensión y como plafón en tres diversas dimensiones. La posibilidad de combinar libremente el reflector y el difusor con colores diferentes permite componer hasta 36 combinaciones cromáticas diferentes, para personalizar las soluciones.

ЦВЕТОВЫЕ СОЧЕТАНИЯ

Модные современные светильники NUDA очаровывают мягкостью линий и оригинальными цветовыми сочетаниями. В ассортименте представлены версии трех различных размеров, подходящие как для подвесного, так и для потолочного монтажа. Возможность свободного сочетания отражателя и рассеивателя различных цветов обеспечивает до 36 различных цветовых комбинаций, позволяющих подчеркнуть индивидуальность любого стиля.

NUDA



NUDA is set apart by its lightness and attention to detail. The soft lines and hidden screws, the possibility of customizing with the new colour combinations, make NUDA particularly adapted to the retail sector. Total white, total black, black and white and many other chromatic combinations make NUDA blend in with all kinds of architectural styles.



NUDA se caracteriza por su ligereza y cuidado de los detalles. Sus líneas suaves sin tornillo a la vista y la posibilidad de personalizarla con diversas combinaciones de color, hacen que sea especialmente interesante para la venta al por menor. Blanco total, negro total, blanco y negro, así como decenas de combinaciones cromáticas. NUDA ofrece un traje a medida para cada estilo arquitectónico.

Светильники NUDA отличаются невероятной легкостью и продуманностью каждой детали. Благодаря мягким непрерывным линиям и широким возможностям индивидуального подбора цветовой гаммы эта серия становится настоящей находкой для освещения объектов розничной торговли. В ассортименте представлены полностью белый, полностью черный и черно-белый варианты, а также несколько десятков комбинаций других цветов. NUDA органично вписывается в любой архитектурный стиль.







SUSPENSION / SUSPENSIÓN / ПОДВЕСНОЙ

Direct emission suspension fixture for compact fluorescent lamps. Integrated electronic power supply. Matt painted polyurethane body, grey painted upper plate. To be completed with coloured aluminium internal reflector available in different colours, complete with opaline glass screen. Steel suspension cables (L = 2100mm) with ceiling micrometric “Zip regulation system” included. Integrated electronic power supply. Complete with feeding cable and canopy.

Luminaria de suspensión de emisión directa para lámparas fluorescentes compactas. Cuerpo de poliuretano barnizado opaco. Placa superior de metal barnizado gris. A completar con reflector interno de aluminio barnizado a elegir entre los colores disponibles, completo con pantalla de cristal ópalo. Completo con cables de suspensión de acero de 2.100 mm de longitud con posibilidad de regulación micrométrica “Zip System” de techo. Alimentación electrónica integrada. Completo con cable de alimentación y florón.

Подвесной светильник прямого света под компактные люминесцентные лампы. Корпус из окрашенного матового полиуретана. Верхняя пластина из окрашенного в серый цвет металла. Комплект светильника необходимо дополнить внутренним отражателем из алюминия, окрашенного в один из предлагаемых в ассортименте цветов, с экраном из опалового стекла. Светильник укомплектован стальными шнурами длиной 2100 мм с потолочным устройством микрометрической регулировки. Встроенный электронный балласт. Также в комплект входит питающий кабель питания и потолочное крепление.




	<table><tr><td>TC-TEL GX24q-3 </td><td>1x26/32W</td><td> ES127-1</td></tr><tr><td></td><td></td><td>4 kg</td></tr></table>	TC-TEL GX24q-3 	1x26/32W	 ES127-1			4 kg	<table><tr><td></td><td>41750B</td></tr><tr><td></td><td>41750N</td></tr><tr><td></td><td>41750R</td></tr><tr><td></td><td>41750C</td></tr><tr><td></td><td>41750G</td></tr><tr><td></td><td>41750S</td></tr></table>		41750B		41750N		41750R		41750C		41750G		41750S	<table><tr><td></td><td>41790B</td></tr><tr><td></td><td>41790N</td></tr><tr><td></td><td>41790R</td></tr><tr><td></td><td>41790C</td></tr><tr><td></td><td>41790G</td></tr><tr><td></td><td>41790S</td></tr></table>		41790B		41790N		41790R		41790C		41790G		41790S
TC-TEL GX24q-3 	1x26/32W	 ES127-1																															
		4 kg																															
	41750B																																
	41750N																																
	41750R																																
	41750C																																
	41750G																																
	41750S																																
	41790B																																
	41790N																																
	41790R																																
	41790C																																
	41790G																																
	41790S																																
	<table><tr><td>TC-TEL GX24q-3 </td><td>2x26/32W</td><td> ES127- 2</td></tr><tr><td></td><td></td><td>7 kg</td></tr></table>	TC-TEL GX24q-3 	2x26/32W	 ES127- 2			7 kg	<table><tr><td></td><td>41751B</td></tr><tr><td></td><td>41751N</td></tr><tr><td></td><td>41751R</td></tr><tr><td></td><td>41751C</td></tr><tr><td></td><td>41751G</td></tr><tr><td></td><td>41751S</td></tr></table>		41751B		41751N		41751R		41751C		41751G		41751S	<table><tr><td></td><td>41791B</td></tr><tr><td></td><td>41791N</td></tr><tr><td></td><td>41791R</td></tr><tr><td></td><td>41791C</td></tr><tr><td></td><td>41791G</td></tr><tr><td></td><td>41791S</td></tr></table>		41791B		41791N		41791R		41791C		41791G		41791S
TC-TEL GX24q-3 	2x26/32W	 ES127- 2																															
		7 kg																															
	41751B																																
	41751N																																
	41751R																																
	41751C																																
	41751G																																
	41751S																																
	41791B																																
	41791N																																
	41791R																																
	41791C																																
	41791G																																
	41791S																																
	<table><tr><td>TC-TEL GX24q-3/4 </td><td>2x26/ 32/42W</td><td> ES127- 2</td></tr><tr><td></td><td></td><td>11 kg</td></tr></table>	TC-TEL GX24q-3/4 	2x26/ 32/42W	 ES127- 2			11 kg	<table><tr><td></td><td>41752B</td></tr><tr><td></td><td>41752N</td></tr><tr><td></td><td>41752R</td></tr><tr><td></td><td>41752C</td></tr><tr><td></td><td>41752G</td></tr><tr><td></td><td>41752S</td></tr></table>		41752B		41752N		41752R		41752C		41752G		41752S	<table><tr><td></td><td>41792B</td></tr><tr><td></td><td>41792N</td></tr><tr><td></td><td>41792R</td></tr><tr><td></td><td>41792C</td></tr><tr><td></td><td>41792G</td></tr><tr><td></td><td>41792S</td></tr></table>		41792B		41792N		41792R		41792C		41792G		41792S
TC-TEL GX24q-3/4 	2x26/ 32/42W	 ES127- 2																															
		11 kg																															
	41752B																																
	41752N																																
	41752R																																
	41752C																																
	41752G																																
	41752S																																
	41792B																																
	41792N																																
	41792R																																
	41792C																																
	41792G																																
	41792S																																


CEILING / PLAFÓN / ПОТОЛОЧНЫЙ

Direct emission wall or ceiling mounted fixture for compact fluorescent lamps. Matt painted polyurethane body, grey painted metal upper plate. To be completed with coloured aluminium internal reflector available in different colours, complete with opaline glass screen. Integrated electronic power supply.

Plafón o aplique de emisión directa para lámparas fluorescentes compactas. Cuerpo de poliuretano barnizado opaco. Placa superior de metal barnizado gris. A completar con reflector interno de aluminio barnizado a elegir entre los colores disponibles, completo con pantalla de cristal ópalo. Alimentación electrónica integrada.

Настенный/потолочный светильник прямого света под компактные люминесцентные лампы. Корпус из окрашенного матового полиуретана. Верхняя пластина из окрашенного в серый цвет металла. Комплект светильника необходимо дополнить внутренним отражателем из алюминия, окрашенного в один из предлагаемых в ассортименте цветов, с экраном из опалового стекла. Встроенный электронный балласт.





	<table><tr><td>TC-TEL GX24q-3 </td><td>1x26/32W</td><td> ES127-1</td></tr><tr><td></td><td></td><td>4 Kg</td></tr></table>	TC-TEL GX24q-3 	1x26/32W	 ES127-1			4 Kg	<table><tr><td></td><td>41740B</td></tr><tr><td></td><td>41740N</td></tr><tr><td></td><td>41740R</td></tr><tr><td></td><td>41740C</td></tr><tr><td></td><td>41740G</td></tr><tr><td></td><td>41740S</td></tr></table>		41740B		41740N		41740R		41740C		41740G		41740S	 + 1X	<table><tr><td></td><td>41790B</td></tr><tr><td></td><td>41790N</td></tr><tr><td></td><td>41790R</td></tr><tr><td></td><td>41790C</td></tr><tr><td></td><td>41790G</td></tr><tr><td></td><td>41790S</td></tr></table>		41790B		41790N		41790R		41790C		41790G		41790S
TC-TEL GX24q-3 	1x26/32W	 ES127-1																																
		4 Kg																																
	41740B																																	
	41740N																																	
	41740R																																	
	41740C																																	
	41740G																																	
	41740S																																	
	41790B																																	
	41790N																																	
	41790R																																	
	41790C																																	
	41790G																																	
	41790S																																	
	<table><tr><td>TC-TEL GX24q-3 </td><td>2x26/32W</td><td> ES127- 2</td></tr><tr><td></td><td></td><td>7 kg</td></tr></table>	TC-TEL GX24q-3 	2x26/32W	 ES127- 2			7 kg	<table><tr><td></td><td>41741B</td></tr><tr><td></td><td>41741N</td></tr><tr><td></td><td>41741R</td></tr><tr><td></td><td>41741C</td></tr><tr><td></td><td>41741G</td></tr><tr><td></td><td>41741S</td></tr></table>		41741B		41741N		41741R		41741C		41741G		41741S	 + 1X	<table><tr><td></td><td>41791B</td></tr><tr><td></td><td>41791N</td></tr><tr><td></td><td>41791R</td></tr><tr><td></td><td>41791C</td></tr><tr><td></td><td>41791G</td></tr><tr><td></td><td>41791S</td></tr></table>		41791B		41791N		41791R		41791C		41791G		41791S
TC-TEL GX24q-3 	2x26/32W	 ES127- 2																																
		7 kg																																
	41741B																																	
	41741N																																	
	41741R																																	
	41741C																																	
	41741G																																	
	41741S																																	
	41791B																																	
	41791N																																	
	41791R																																	
	41791C																																	
	41791G																																	
	41791S																																	
	<table><tr><td>TC-TEL GX24q-3/4 </td><td>2x26/ 32/42W</td><td> ES127- 2</td></tr><tr><td></td><td></td><td>11 kg</td></tr></table>	TC-TEL GX24q-3/4 	2x26/ 32/42W	 ES127- 2			11 kg	<table><tr><td></td><td>41742B</td></tr><tr><td></td><td>41742N</td></tr><tr><td></td><td>41742R</td></tr><tr><td></td><td>41742C</td></tr><tr><td></td><td>41742G</td></tr><tr><td></td><td>41742S</td></tr></table>		41742B		41742N		41742R		41742C		41742G		41742S	 + 1X	<table><tr><td></td><td>41792B</td></tr><tr><td></td><td>41792N</td></tr><tr><td></td><td>41792R</td></tr><tr><td></td><td>41792C</td></tr><tr><td></td><td>41792G</td></tr><tr><td></td><td>41792S</td></tr></table>		41792B		41792N		41792R		41792C		41792G		41792S
TC-TEL GX24q-3/4 	2x26/ 32/42W	 ES127- 2																																
		11 kg																																
	41742B																																	
	41742N																																	
	41742R																																	
	41742C																																	
	41742G																																	
	41742S																																	
	41792B																																	
	41792N																																	
	41792R																																	
	41792C																																	
	41792G																																	
	41792S																																	

SUSPENSION / SUSPENSIÓN / ПОДВЕСНОЙ


Direct emission LED suspension fixture. Integrated electronic power supply. Matt painted polyurethane body, grey painted upper plate. To be completed with colored aluminium internal reflector available in different colours, complete with opaline glass screen. Steel suspension cables (L = 2100mm) with ceiling micrometric "Zip regulation system" included. Complete with feeding cable and canopy.

Luminaria de suspensión de LED de emisión directa. Cuerpo de poliuretano barnizado opaco. Placa superior de metal barnizado gris. A completar con reflector interno de aluminio barnizado a elegir entre los colores disponibles, completo con pantalla de cristal ópalo. Completo con cables de suspensión de acero de 2.100 mm de longitud con posibilidad de regulación micrométrica "Zip System" de techo. Completo con cable de alimentación y florón.


Подвесной светодиодный светильник прямого света. Корпус из окрашенного матового полиуретана. Верхняя пластина из окрашенного в серый цвет металла. Комплект светильника необходимо дополнить внутренним отражателем из алюминия, окрашенного в один из предлагаемых в ассортименте цветов, с экраном из опалового стекла. Светильник укомплектован стальными шнурами длиной 2100 мм с потолочным устройством микрометрической регулировки. Также в комплект входит питающий кабель и потолочное крепление.



- LED lamp included
- Lámpara a LED incluida
- В комплекте со светодиодными лампами




- LED lamp included
- Lámpara a LED incluida
- В комплекте со светодиодными лампами



- LED lamp included
- Lámpara a LED incluida
- В комплекте со светодиодными лампами

LED E27	5W	
	IP40	2700K
4 kg		

1T3806
1T3807
1T3804
1T3808
1T3805
1T3809




+ 1X

41790B
41790N
41790R
41790C
41790G
41790S

LED E27	2x5W	
	IP40	2700K
7 kg		

1T3774
1T3775
1T3810
1T3812
1T3811
1T3813




+ 1X

41791B
41791N
41791R
41791C
41791G
41791S

LED E27	2x5W	
	IP40	2700K
11 kg		

1T3816
1T3817
1T3814
1T3818
1T3815
1T3819



+ 1X



41792B
41792N
41792R
41792C
41792G
41792S

CEILING / PLAFÓN / ПОТОЛОЧНЫЙ


Direct emission wall or ceiling mounted LED fixture. Matt painted polyurethane body, grey painted metal upper plate. To be completed with colored aluminium internal reflector available in different colours, complete with opaline glass screen. Ceiling installation.

Plafón o aplique de LED de emisión directa. Cuerpo de poliuretano barnizado opaco. Placa superior de metal barnizado gris. A completar con reflector interno de aluminio barnizado a elegir entre los colores disponibles, completo con pantalla de cristal ópalo. Montaje de techo.


Настенный/потолочный светодиодный светильник прямого света. Корпус из окрашенного матового полиуретана. Верхняя пластина из окрашенного в серый цвет металла. Комплект светильника необходимо дополнить внутренним отражателем из алюминия, окрашенного в один из предлагаемых в ассортименте цветов, с экраном из опалового стекла.



- LED lamp included
- Lámpara a LED incluida
- В комплекте со светодиодными лампами




- LED lamp included
- Lámpara a LED incluida
- В комплекте со светодиодными лампами



- LED lamp included
- Lámpara a LED incluida
- В комплекте со светодиодными лампами

LED E27	5W	
	IP40	2700K
4 kg		

1T3790
1T3791
1T3788
1T3792
1T3789
1T3793




+ 1X

41790B
41790N
41790R
41790C
41790G
41790S

LED E27	2x5W	
	IP40	2700K
7 kg		

1T3776
1T3777
1T3794
1T3796
1T3795
1T3797




+ 1X

41791B
41791N
41791R
41791C
41791G
41791S

LED E27	2x5W	
	IP40	2700K
11 kg		

1T3800
1T3801
1T3798
1T3802
1T3799
1T3803



+ 1X

41792B
41792N
41792R
41792C
41792G
41792S

FUNKY

SUSPENSION, WALL AND CEILING MOUNTED FIXTURE FOR CIRCULAR AND COMPACT FLUORESCENT LAMPS PROVIDING DIRECT OR DIRECT/INDIRECT LIGHTING

LUMINARIA DE SUSPENSIÓN, APLIQUE Y PLAFÓN DE EMISIÓN DIRECTA O DIRECTA/INDIRECTA PARA LÁMPARAS FLUORESCENTES CIRCULARES Y COMPACTAS

НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЙ И ПОДВЕСНОЙ СВЕТИЛЬНИК ПРЯМОГО И ПРЯМОГО/ОТРАЖЕННОГО СВЕТА ПОД КОЛЬЦЕВЫЕ И КОМПАКТНЫЕ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЛАМПЫ



RUSTICATED STEEL

The FUNKY suspension light fixtures have a very contemporary style characterised by the unique original rustication of the stainless steel in which they are made. Extremely flexible to apply thanks to the five different sizes and powers available.



ACERO GRANULADO

Estilo profundamente contemporáneo para las suspensiones FUNKY, caracterizado por el original granulado del acero inoxidable en el que está realizado. Grande flexibilidad aplicativa gracias a los cinco tamaños disponibles y a las varias potencias.

РИФЛЕНАЯ СТАЛЬ

Ультрасовременные подвесные светильники FUNKY привлекают внимание оригинальным корпусом из рифленой нержавеющей стали. Универсальность применения FUNKY обеспечена пятью версиями различных размеров и мощности.

FUNKY



NEW MATT FINISHING

FUNKY is suitable for any occasion thanks to its different "matt" effect colours that combine perfectly with its ashlar surface. New colours as well as plaster white, deep black and fascinating sand.

NUEVOS ACABADOS OPACOS

FUNKY dispone de un vestido para cada ocasión gracias al efecto "matt" de los varios colores que se combinan perfectamente con la superficie granulada. Nuevos colores, y también blanco yeso, negro profundo y el fascinante color arena.



НОВЫЕ МАТОВЫЕ ПОКРЫТИЯ


Благодаря богатой гамме матовых лакокрасочных покрытий, идеально подходящих к рифленым поверхностям, у FUNKY есть «наряд» на все случаи жизни. Цветовая гамма включает не только новые цвета линии, но и гипсовый белый, глубокий черный и очаровательный песочный.

SUSPENSION / SUSPENSIÓN / ПОДВЕСНОЙ

Direct or direct/indirect emission suspension fixture for circular or compact fluorescent lamps. Body in in polished or matt painted bossed stainless steel, white painted metal upper cover and lower diffuser in opaline polycarbonate. Direct/indirect emission version complete with upper opaline polycarbonate diffusers. Complete with steel suspension cables (L = 4200mm) with ceiling micrometric "Zip regulation system". Integrated electronic power supply. Complete with feeding cable and canopy.


Luminaria de suspensión de emisión directa o directa/indirecta para lámparas fluorescentes circulares y compactas. Cuerpo de acero inoxidable granulado brillante o barnizado opaco, cobertura superior de metal barnizado blanco, con difusor inferior de policarbonato ópalo. Versión directa/indirecta con pantallas superiores de policarbonato ópalo. Completo con cables de suspensión de acero de 4.200 mm de longitud máxima con posibilidad de regulación micrométrica "Zip System" de techo. Completo con cable de alimentación y florón. Alimentación electrónica integrada.

Подвесной светильник прямого или прямого/отраженного света под кольцевые или компактные люминесцентные лампы. Корпус из рифленой нержавеющей стали с неокрашенной глянцевой или окрашенной матовой поверхностью. Верхняя крышка корпуса для версии прямого света выполнена из окрашенного в белый цвет металла. Внизу установлен рассеивающий экран из опалового поликарбонатного стекла. Версия светильника для прямого/отраженного света оснащена установленным сверху рассеивающим экраном из опалового поликарбонатного стекла. Светильник укомплектован стальными шнурами длиной до 4200 мм с потолочным устройством микрометрической регулировки. Также в комплект входит питающий кабель и потолочное крепление. Встроенный электронный балласт.




TC-TEL GX24q-3	1x26 32W MULTI	ES 124
	IP40	2,5 kg

	1T3862		1T3020
	1T3876		1T3021
	1T3869		430520
	1T3022		




T16-R 2GX13	22W	ES 110
	IP40	2,2 kg

	1T3860		1T3014
	1T3874		1T3015
	1T3867		430500
	1T3016		




T16-R 2GX13	55W	ES 110
	IP40	3,8 kg

	1T3861		1T3017
	1T3875		1T3018
	1T3868		430510
	1T3019		



TC-TEL GX24q-3	4x26 32/42W	ES 111-1
	IP40	10,5 kg

	1T3863		1T3023
	1T3877		1T3024
	1T3870		430530
	1T3025		



TC-TEL GX24q-3	6x26 32/42W	ES 111-1
	IP40	16,2 kg

	1T3864		1T3026
	1T3878		1T3027
	1T3871		430540
	1T3028		

FUNKY



FUNKY's versatility comes from having the same design with different proportions and solutions to light different spaces with the same character. From the simple and compact 22W mono lamp to the large, high performance version that fits up to six 42W lamps to light spaces of considerable size.

La versatilidad de FUNKY reside en el hecho de ofrecer el mismo diseño en proporciones y soluciones diferentes, de modo que ilumina, con el mismo carácter, zonas diferentes entre ellas. Desde la simple y compacta lámpara de 22W hasta la versión grande y eficiente con 6 lámparas de 42W, para iluminar espacios de grandes dimensiones.



Универсальность FUNKY — в едином дизайне, воплощенном в разных пропорциях и решениях, предназначенных для одинакового освещения различных зон. Мы предлагаем широкий спектр возможностей: от простой и компактной одноламповой версии мощностью 22 Вт до большой и высокопроизводительной версии с 6 источниками света мощностью 42 Вт, предназначенной для освещения значительных площадей.

CEILING / PLAFÓN / ПОТОЛОЧНЫЙ

Direct emission wall or ceiling mounted fixture for circular fluorescent lamps. Body in polished or matt painted bossed stainless steel, white painted metal rear base and lower diffuser in opaline polycarbonate. Integrated electronic power supply.

Plafón o aplique de emisión directa para lámparas fluorescentes circulares. Cuerpo de acero inoxidable granulado con acabado brillante o barnizado opaco. Base posterior de metal barnizado blanco, difusor inferior de policarbonato ópalo. Alimentación electrónica integrada.

Настенный/потолочный светильник прямого света под кольцевые люминесцентные лампы. Корпус из рифленой нержавеющей стали с глянцевой полированной или матовой окрашенной поверхностью. Основание металлическое, окрашенное в белый цвет. Рассеиватель из опалового поликарбонатного стекла. Встроенный электронный балласт.



T16-R 2GX13	22W	 ES 110	 1T3865	 1T3029
	 IP40	2,2 kg	 1T3879	 1T3030
			 1T3872	 430400
			 1T3031	

T16-R 2GX13	55W	 ES 110	 1T3866	 1T3032
	 IP40	3,8 kg	 1T3880	 1T3033
			 1T3873	 430410
			 1T3034	

MINI

SUSPENSION, WALL AND CEILING MOUNTED FIXTURE FOR LED SOURCES AND CIRCULAR OR COMPACT FLUORESCENT LAMPS PROVIDING DIRECT OR DIRECT/INDIRECT LIGHTING

LUMINARIA DE SUSPENSIÓN, APLIQUE Y PLAFÓN DE EMISIÓN DIRECTA O DIRECTA/INDIRECTA PARA LED Y LÁMPARAS FLUORESCENTES CIRCULARES O COMPACTAS

НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ ПОДВЕСНОЙ СВЕТИЛЬНИК ПРЯМОГО СВЕТА ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ, КОЛЬЦЕВЫХ И КОМПАКТНЫХ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП



SUSPENDED HARMONIES

Direct emission and direct/indirect emission suspension fixture made in matt painted or chrome metal, equipped with an opal-white polycarbonate diffuser that guarantees perfect light diffusion and homogenous light emission. Available in two different diameters for circular and compact fluorescent lamps.

Lycée de la Vallée de Chevreuse - Gif sur Yvette, France
Project: Alain DOMINGO

ARMONÍAS DE SUSPENSIÓN

Luminaria de suspensión de emisión directa y directa/indirecta realizada de metal barnizado opaco o cromado y equipada con un difusor de policarbonato opalino que permite siempre una emisión perfectamente difusa y homogénea. Disponible en cuatro diámetros diferentes para lámparas fluorescentes circulares y compactas.

ПАРЯЩАЯ ГАРМОНИЯ

Эти подвесные светильники прямого и прямого/отраженного света из матового окрашенного или хромированного металла с рассеивателем из опалинового поликарбоната обеспечивают безупречное равномерно рассеянное светораспределение. В ассортименте представлены версии четырех различных диаметров для кольцевых и компактных люминесцентных ламп.

MINI



LIGHT AND DETAILS OF QUALITY

Appliques and ceiling mounted fixtures, generous both in the attention to detail and in light emission and finished in stylish modern colours which include chromed steel, white, black or beige; the perfectly white diffuser creates a homogenous and elegant effect.

LUZ Y DETALLES DE CALIDAD

Appliques y plafones generosos en la calidad de los detalles y de luz generada. Los acabados tienen los colores de moda además de la versión de acero cromado; el difusor perfectamente blanco crea un efecto homogéneo y elegante.




КАЧЕСТВО ОСВЕЩЕНИЯ И ДЕТАЛЕЙ

Настенные и потолочные светильники этой серии отличаются богатством деталей и качеством освещения. В ассортименте предлагаются различные варианты лакокрасочных покрытий в модной цветовой гамме и версии из хромированной стали. Безупречно белый рассеиватель обеспечивает равномерное распределение света.

SUSPENSION / SUSPENSIÓN / ПОДВЕСНОЙ


Direct emission wall, ceiling mounted or suspension fixture for circular or compact fluorescent lamps. Chromed or painted metal body with opaline polycarbonate diffuser. White painted metal upper cover. Direct/indirect emission version provided with holes in the upper cover protected by opaline polycarbonate diffusers. Complete with steel suspension cables (L = 4000mm) with ceiling micrometric “zip regulation system”. Integrated electronic power supply. Complete with feeding cable and off-center canopy.

Luminaria de suspensión de emisión directa o directa/indirecta para lámparas fluorescentes circulares o compactas. Cuerpo de metal cromado o barnizado opaco con difusor inferior de policarbonato ópalo. Cobertura superior de metal barnizado blanco. Versión de emisión directa/indirecta con cobertura superior equipada con aberturas protegidas por difusores de policarbonato ópalo. Completo con cables de suspensión de acero de 4.000 mm de longitud máxima con posibilidad de regulación micrométrica “Zip System” de techo. Alimentación electrónica integrada. Completo con cable de alimentación y florón descentralizable.




T16-R 2GX13	22W	
	IP40	1,5 kg

40250R	40250B
40250C	40250N
40250G	402500
40250S	




T16-R 2GX13	55W	
	IP40	2,8 kg

40251R	40251B
40251C	40251N
40251G	402510
40251S	



TC-TEL GX24q-3/4	4x26 32/42W	
	IP40	5,8 kg

41155R	41155B
41155C	41155N
41155G	411550
41155S	



TC-TEL GX24q-3/4	6x26 32/42W	
	IP40	8,6 kg


41157R	41157B
41157C	41157N
41157G	411570
41157S	

CEILING / PLAFÓN / ПОТОЛОЧНЫЙ

Wall or ceiling mounted fixture for circular fluorescent lamps. Chromed or painted metal body with opaline polycarbonate diffuser. White painted metal upper cover. Integrated electronic power supply.


Plafón o aplique para lámparas fluorescentes circulares. Cuerpo de metal cromado o barnizado opaco con difusor de policarbonato ópalo. Cobertura superior de metal barnizado blanco. Alimentación electrónica integrada.

Настенный/потолочный светильник под кольцевые люминесцентные лампы. Корпус металлический, хромированный или окрашенный глянцевый. Рассеиватель из опалового поликарбоната. Верхняя крышка корпуса металлическая, окрашенная в белый цвет. Встроенный электронный балласт.



T16-R 2GX13	22W	
	IP40	1,1 kg

40240R	40240B
40240C	40240N
40240G	402400
40240S	



T16-R 2GX13	55W	
	IP40	2,4 kg



40241R	40241B
40241C	40241N
40241G	402410
40241S	

SUSPENSION / SUSPENSIÓN / ПОДВЕСНОЙ

Direct or direct/indirect emission suspension LED fixture. Chromed or painted metal body with opaline polycarbonate diffuser. White painted metal upper cover. Complete with steel suspension cables (L = 4000mm) with ceiling micrometric “zip regulation system”. Integrated electronic power supply. Complete with feeding cable and canopy.

Luminaria de suspensión de emisión directa de LED. Cuerpo de metal cromado o barnizado opaco con difusor inferior de policarbonato ópalo. Cobertura superior de metal barnizado blanco. Completo con cables de suspensión de acero de 4.000 mm de longitud máxima con posibilidad de regulación micrométrica “Zip System” de techo. Alimentación electrónica integrada. Completo con cable de alimentación y florón descentralizable.

Подвесной светильник прямого света под светодиодные лампы. Корпус металлический, хромированный или окрашенный глянцевый. Рассеиватель выполнен из опалового поликарбонатного стекла. Верхняя крышка корпуса металлическая, окрашенная в белый цвет. Светильник укомплектован стальными шнурами длиной до 4000 мм с потолочным устройством микрометрической регулировки. Встроенный электронный балласт. Также в комплект входит питающий кабель и потолочное крепление.

	<table><tr><td>LED</td><td>15W</td><td> TS772</td></tr><tr><td></td><td>IP20</td><td>2700K</td></tr></table>	LED	15W	 TS772		IP20	2700K	<table><tr><td></td><td>1T3821</td><td></td><td>1T3747</td></tr><tr><td></td><td>1T3822</td><td></td><td>1T3748</td></tr><tr><td></td><td>1T3823</td><td></td><td>1T3749</td></tr><tr><td></td><td>1T3820</td><td></td><td></td></tr></table>		1T3821		1T3747		1T3822		1T3748		1T3823		1T3749		1T3820		
LED	15W	 TS772																						
	IP20	2700K																						
	1T3821		1T3747																					
	1T3822		1T3748																					
	1T3823		1T3749																					
	1T3820																							
	<table><tr><td>LED</td><td>42W</td><td> TS772</td></tr><tr><td></td><td>IP20</td><td>2700K</td></tr></table>	LED	42W	 TS772		IP20	2700K	<table><tr><td></td><td>1T3825</td><td></td><td>1T3750</td></tr><tr><td></td><td>1T3826</td><td></td><td>1T3751</td></tr><tr><td></td><td>1T3827</td><td></td><td>1T3752</td></tr><tr><td></td><td>1T3824</td><td></td><td></td></tr></table>		1T3825		1T3750		1T3826		1T3751		1T3827		1T3752		1T3824		
LED	42W	 TS772																						
	IP20	2700K																						
	1T3825		1T3750																					
	1T3826		1T3751																					
	1T3827		1T3752																					
	1T3824																							




Zip regulation System
Regulación micrométrica “Zip System”
микрометрической регулировки


CEILING / PLAFÓN / ПОТОЛОЧНЫЙ

Wall or ceiling mounted LED fixture. Chromed or painted metal body with opaline polycarbonate diffuser. White painted metal upper cover. Integrated electronic power supply.

Plafón o aplique de LED. Cuerpo de metal cromado o barnizado opaco con difusor de policarbonato ópalo. Cobertura superior de metal barnizado blanco. Alimentación electrónica integrada.

Настенный/потолочный светодиодный светильник. Корпус металлический, хромированный или окрашенный глянцевый. Рассеиватель из опалового поликарбоната. Верхняя крышка корпуса металлическая, окрашенная в белый цвет. Встроенный электронный балласт.

	<table><tr><td>LED</td><td>15W</td><td></td></tr><tr><td></td><td>IP20</td><td>2700K</td></tr></table>	LED	15W			IP20	2700K	<table><tr><td></td><td>1T3829</td><td></td><td>1T3753</td></tr><tr><td></td><td>1T3830</td><td></td><td>1T3754</td></tr><tr><td></td><td>1T3831</td><td></td><td>1T3755</td></tr><tr><td></td><td>1T3828</td><td></td><td></td></tr></table>		1T3829		1T3753		1T3830		1T3754		1T3831		1T3755		1T3828		
LED	15W																							
	IP20	2700K																						
	1T3829		1T3753																					
	1T3830		1T3754																					
	1T3831		1T3755																					
	1T3828																							

	<table><tr><td>LED</td><td>42W</td><td></td></tr><tr><td></td><td>IP20</td><td>2700K</td></tr></table>	LED	42W			IP20	2700K	<table><tr><td></td><td>1T3833</td><td></td><td>1T3756</td></tr><tr><td></td><td>1T3834</td><td></td><td>1T3757</td></tr><tr><td></td><td>1T3835</td><td></td><td>1T3758</td></tr><tr><td></td><td>1T3832</td><td></td><td></td></tr></table>		1T3833		1T3756		1T3834		1T3757		1T3835		1T3758		1T3832		
LED	42W																							
	IP20	2700K																						
	1T3833		1T3756																					
	1T3834		1T3757																					
	1T3835		1T3758																					
	1T3832																							

SONG

DIRECT LIGHTING SUSPENSION FIXTURE FOR LED, HALOGEN AND COMPACT FLUORESCENT LAMPS
LUMINARIA DE SUSPENSIÓN DE EMISIÓN DIRECTA PARA LÁMPARAS DE LED, HALÓGENAS Y FLUORESCENTES COMPACTAS
ПОДВЕСНОЙ СВЕТИЛЬНИК ПРЯМОГО СВЕТА ПОД СВЕТОДИОДНЫЕ, ГАЛОГЕННЫЕ И КОМПАКТНЫЕ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЛАМПЫ



SONG



MODERN TOUCH

Direct emission suspension fixture in matt painted or chrome metal, SONG is equipped with an opal-white polycarbonate diffuser that guarantees perfect light diffusion and homogenous light emission. Available in two different diameters can be equipped with any type of lamp, LED included, with E27 attachment.



HUELLA MODERNA

Luminaria de suspensión de emisión directa de metal barnizado opaco o cromado, SONG tiene luz directa o difusa gracias a un difusor de policarbonato opalino que permite tener una emisión perfectamente homogénea. Disponible en dos diámetros diferentes, puede equiparse con cualquier lámpara, incluso de LED, con portalámparas E27.

СОВРЕМЕННЫЙ ШТРИХ

SONG, подвесной светильник из окрашенного или хромированного металла, может создавать прямой или рассеянный свет благодаря наличию рассеивателя из опалового поликарбоната, обеспечивающего абсолютно равномерное светораспределение. В ассортименте представлены версии двух разных диаметров, подходящие для установки любых ламп, в том числе светодиодных с цоколем E27.

SONG



LED LIGHTING

You can fit the new LED lamps with an E27 lamp holder. Using LED lamps reduces fuel consumption by up to 80%.



LUZ A LED

Funciona también con las nuevas lámparas de LED con portalámparas E27. El uso de lámparas de LED permite reducir el consumo de hasta el 80%.

СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ


Использование светодиодных источников света позволяет снизить потребление электроэнергии на 80%. Возможна установка новых светодиодных лампочек с цоколем E27.

SONG




Direct emission suspension fixture for compact fluorescent, halogen and LED sources. Matt painted or chromed metal body. Single source version equipped with metallized internal reflector, double source version provided with lower diffuser in opaline polycarbonate and internal side of the body painted in white (excluding chrome version). Complete with steel suspension cables (L = 2000mm) with ceiling regulation. Complete with feeding cable (L = 2700mm) and canopy.

Luminaria de suspensión de emisión directa para lámparas halógenas, fluorescentes compactas y de LED. Cuerpo de metal barnizado opaco o cromado. Versión de una sola lámpara con reflector interno de aluminio metalizado; versión de dos lámparas con la parte interna del cuerpo barnizada de blanco (a excepción de la versión cromada) y difusor inferior de policarbonato ópalo. Completo con cable de acero de suspensión de 2.000 mm de longitud con regulación de techo. Completo con cable de alimentación de 2.700 mm de longitud y florón.



HAL FLUO LED E27	max 100W	 ES118-1
	IP20	1,1 kg

	41550R		41550B
	41550C		41550N
	41550G		41550O
	41550S		



HAL FLUO LED E27	2x max 28W	 ES118-2
	IP20	1,3 kg

	41551R		41551B
	41551C		41551N
	41551G		41551O
	41551S		



- White canopy for white and coloured versions.
- *Florón blanco para versiones blancas y coloreada.*
- Белая потолочная чаша для белой и цветных версий светильника.



- Black canopy for black versions and chrome for chrome versions.
- *Florón negro para versiones negras, florón cromado para versiones cromadas.*
- Черная потолочная чаша для черной версий светильника и хромированная потолочная чаша для хромированной версий светильника.

MAGIC

DIRECT LIGHTING SUSPENSION FIXTURE FOR CIRCULAR FLUORESCENT LAMPS
LUMINARIA DE SUSPENSIÓN DE EMISIÓN DIRECTA PARA LÁMPARAS FLUORESCENTES CIRCULARES
ПОДВЕСНОЙ СВЕТИЛЬНИК ПРЯМОГО СВЕТА ПОД КОЛЬЦЕВЫЕ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЛАМПЫ



MAGIC



YOUNG DESIGN



Direct emission suspension fixture with a contemporary design. Made in matt painted or chrome metal, it comes with an opal-white polycarbonate diffuser that guarantees perfect light diffusion and homogenous light emission. Available in two different diameters for circular fluorescent lamps.

DISEÑO JOVEN

Luminaria de suspensión de emisión directa de diseño contemporáneo. Realizada con metal barnizado opaco o cromado, equipada con un difusor de policarbonato opalino que permite tener una emisión perfectamente difusa y homogénea. Disponible en dos diámetros diferentes para lámparas fluorescentes circulares.

Direct emission suspension fixture for circular fluorescent lamps. Painted or chromed metal body, lower diffuser in opaline polycarbonate. Painted metal internal reflector, Complete with steel suspension with ceiling micrometric "Zip regulation system". Complete with feeding cable (L = 2700mm) and off-center canopy. Integrated electronic power supply.

Luminaria de suspensión de emisión directa para lámparas fluorescentes circulares. Cuerpo de metal barnizado o cromado y difusor inferior de policarbonato ópalo. Reflector interno de metal barnizado. Completo con cables de suspensión de acero con posibilidad de regulación micrométrica "Zip System" de techo. Completo con cable de alimentación (L = 2.700 mm) y florón descentralizable. Alimentación electrónica integrada.



T16-R 2GX13	55W	ES 119
		2,3 kg

41650R	41650B
41650C	41650N
41650G	41650O
41650S	

T16-R 2GX13	60W	ES 119
		4,6 kg

41651R	41651B
41651C	41651N
41651G	41651O
41651S	

МОЛОДЕЖНЫЙ ДИЗАЙН

Подвесной светильник прямого света в современном стиле, изготовленный из матового окрашенного или хромированного металла, с рассеивателем из опалового поликарбоната, обеспечивает равномерно рассеянное светораспределение. В ассортименте представлены версии двух разных диаметров под кольцевые люминесцентные лампы.

Zip regulation System
Regulación micrométrica "Zip System"
Микрометрической регулировки



POLIFEMO

SERIES OF COORDINATED SUSPENSION AND WALL MOUNTED FIXTURES FOR HALOGEN AND COMPACT FLUORESCENT LAMPS PROVIDING DIRECT OR DIRECT/INDIRECT LIGHTING

SERIE COORDINADA DE LUMINARIAS DE SUSPENSIÓN O APLIQUES DE EMISIÓN DIRECTA O DIRECTA/INDIRECTA PARA LÁMPARAS HALÓGENAS O FLUORESCENTES COMPACTAS

СЕРИЯ ПОДВЕСНЫХ И НАСТЕННЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ ПРЯМОГО И ПРЯМОГО/ОТРАЖЕННОГО СВЕТА ПОД ГАЛОГЕННЫЕ ИЛИ КОМПАКТНЫЕ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЛАМПЫ



POLIFEMO

EVERGREEN

Series of coordinated suspension fixtures and appliques in sizes ranging from only 11 cm to 95 cm in diameter. The larger versions "encompass" a real fluorescent downlight, guaranteeing highly professional lighting. The smaller direct/indirect emission versions, available in both the suspension and wall version with different diameters, can be fitted with various types of sources: dichroic halogen lamps, bi-pin lamps, compact fluorescent lamps. POLIFEMO comes in the bright orange and lemon yellow colours as well as black and white

EVERGREEN

Serie de luminarias de suspensión y apliques coordinados, desde la más pequeña - apenas 11 cm de diámetro - hasta la más grande de 95 cm. Las versiones grandes "incluyen" un verdadero downlight fluorescente, garantizando una iluminación altamente profesional. Las versiones pequeñas, disponibles tanto de suspensión como de pared de varios diámetros, son de emisión directa/indirecta y funcionan con varios tipos de lámparas: desde las halógenas dicróicas hasta las de doble enchufe o las fluorescentes compactas. POLIFEMO está disponible en los alegres colores naranja y amarillo, además de blanco y negro.

НЕПРЕХОДЯЩИЙ ХИТ

Серия подвесных и настенных светильников различных размеров: от самого компактного диаметром 11 см до самого большого диаметром 95 см. Большие версии — это светильники направленного света с люминесцентными источниками для высокопрофессионального освещения. Компактные версии прямого/отраженного света представлены в различных диаметрах и подходят для подвесного или настенного монтажа с различными источниками света: от галогенных ламп с двойным цоколем до компактных люминесцентных ламп. Для светильников POLIFEMO предлагаются ярко-оранжевая, лимонно-желтая и черно-белая цветовые гаммы.


POLIFEMO



Direct or direct/indirect emission suspension fixture for compact fluorescent lamps. Polished methacrylate (PMMA) body and opaline polycarbonate diffuser. metallized polycarbonate reflector with highly-reflective "Scratch Proof Formula" lacquering or metallized bossed aluminium reflector. Complete with steel suspension cables (L = 4000mm) with ceiling micrometric "zip regulation system". Integrated electronic multipower supply. Complete with feeding cable and canopy.


Luminaria de suspensión de emisión directa o directa/indirecta para lámparas fluorescentes compactas. Cuerpo de metacrilato (PMMA) brillante con pantalla difusora de policarbonato ópalo. Reflector de policarbonato metalizado con lacado antirrazaduras "Scratch Proof Formula" de elevada reflexión o de aluminio metalizado y granulado. Completo con cables de suspensión de acero de hasta 4.400 mm de longitud con regulación micrométrica "Zip System" de techo. Completo con cable de alimentación y florón. Alimentación electrónica multipower integrada.

Подвесной светильник прямого или прямого/отраженного света под кольцевые или компактные люминесцентные лампы. Корпус из глянцевого органического стекла (ПММА). Рассеивающий экран из опалового поликарбонатного стекла. Отражатель может быть выполнен из металлизированного поликарбоната высокой прозрачности с защитным покрытием или из металлизированного рифленого алюминия. Светильник укомплектован стальными шнурами длиной 4400 мм с потолочным устройством микрометрической регулировки. Также в комплект входит питающий кабель и потолочное крепление. Встроенный электронный балласт.




TC-TEL GX24q-2 	2x18W	 ES 133-2
	IP40	2,8 kg

	225511
	225513
	225514
	223514
	225515



TC-TEL GX24q-2 	2x 26/32W	 ES 082-1
	IP40	6,8 kg

	225521
	225523
	225524
	223524
	225525



TC-TEL GX24q-2 	2x (2x26 32/42W)	 ES 082-3
	IP40	9,6 kg

	225531
	225533
	225534
	223534
	225535



POLIFEMINO wall see pag. 182
POLIFEMINO pared véase pág. 182
POLIFEMINO Настенные светильники страница 182

POLIFEMINO



LIGHTING WITH IRONY

The small version of the suspension mounted fixture POLIFEMO, is particularly adapted to lighting workstations, installed in groups or in lines. These fixtures characterize spaces with their irony, illuminating surfaces with a direct beam provided by the dichronic halogen lamp with which they are equipped.


ILUMINAR CON IRONÍA

La versione piccola di POLIFEMO a sospensione è particolarmente adatta per l'illuminazione di piani di lavoro, magari installata in gruppo o in linea. Caratterizza lo spazio con la sua ironia, illuminando in modo concentrato la superficie grazie alla lampada alogena dicroica che equipaggia.


Direct emission suspension fixture for halogen dichroic lamps. Polycarbonate body. Light emission depending on the beam width of the selected source. Complete with steel suspension/feeding cables (L = 2700mm). To be completed with electronic transformer to be installed in remote position or with canopy and integrated power supply.

Luminaria de suspensión de emisión directa para lámparas halógenas dicroicas. Cuerpo de policarbonato. La emisión de la luz depende de la abertura del haz de la lámpara seleccionada. Completo con cable de suspensión/alimentación de 2.700 mm de longitud. A completar con florón completo con alimentación integrada o transformador electrónico a instalar en posición remota.

Подвесной светильник прямого света под галогенные лампы. Корпус из поликарбоната. Светораспределение зависит от типа светового пучка выбранного источника света. В комплект входит питающий кабель/шнур длиной 2700 мм. Светильник необходимо дополнительно укомплектовать потолочным креплением со встроенным балластом или электронным трансформатором дистанционной установки.



QR-C51 GU5.3	35W		225504
			223504
	IP20	0,4 kg	225505



POLIFEMINO is provided with a ceiling connector with manual adjustable cable. This allows the installation of remote electrical connections in false ceiling.

Junto a POLIFEMINO se sirve una fijación a techo con bloqueo manual del cable, que permite instalaciones y conexiones remotas en techo falso.

Светильник POLIFEMINO укомплектован потолочным устройством для ручной регулировки кабеля. Это позволяет установку выносных электрических соединений за подвесным потолком.



	425904
	425905

- Ceiling connection with power supply 230/12V 35W (Kg 0.2 - Ø 60mm H.65mm).
- Disponible para techo con transformador 230/12V 35W (Kg 0.2 - Ø 60mm H.65mm)
- Потолочное соединение в комплекте с блоком питания 230/12В (Kg 0.2 - Ø 60mm H.65mm)

ОСВЕЩЕНИЕ С ИРОНИЕЙ

Компактная подвесная версия серии POLIFEMO, установленная группой или в ряд, идеально подходит для освещения рабочих поверхностей. Светильник аккуратно подчеркивает пространство, расставляя акценты на отдельных поверхностях с помощью установленной в нем галогенной лампы.

JUMBO

DIFFUSED EMISSION SUSPENSION FIXTURE FOR LED, HALOGEN AND COMPACT FLUORESCENT LAMPS.

LUMINARIA DE SUSPENSIÓN DE LUZ DIFUSA PARA LÁMPARAS HALÓGENAS, FLUORESCENTES COMPACTAS Y DE LED.

ПОДВЕСНОЙ СВЕТИЛЬНИК РАССЕЯННОГО СВЕТА ПОД ГАЛОГЕННЫЕ, СВЕТОДИОДНЫЕ И КОМПАКТНЫЕ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЛАМПЫ.



JUMBO



SIMPLICITY AND LIGHTNESS

Simple and light suspended fixture suitable for installation in the home or hotels given that it can be fitted with any E27 source.

SIMPLE LIGEREZA

Suspensión simple y ligerísima apta para la instalación en ambientes desde domésticos hasta de hostelería, gracias también a la posibilidad de equipamiento con cualquier lámpara con portalámparas E27.

ЛЕГКОСТЬ И ПРОСТОТА

Благодаря возможности установки любого источника света с цоколем E27 этот простой и легкий светильник идеально подходит для освещения домашних и гостиничных интерьеров.




- Zip regulation System
- Regulación micrométrica "Zip System"
- микрометрической регулировки

Direct emission suspension fixture for LED, halogen and compact fluorescent lamps. Painted metal frame and polished PVC shade. Complete with steel suspension with ceiling micrometric "Zip regulation system" located on the upper side of the shade. Complete with feeding cable (L = 4400mm) and canopy.


Luminaria de suspensión de luz directa para lámparas halógenas, fluorescentes compactas y de LED. Cuerpo de metal barnizado y pantalla de PVC brillante. Completo con cable de suspensión de acero con posibilidad de regulación micrométrica "Zip System" situado en la parte superior de la pantalla. Completo con cable de alimentación de 4.400 mm de longitud y florón.

Подвесной светильник рассеянного света под галогенные, светодиодные и компактные люминесцентные лампы. Каркас металлический, окрашенный. Отражатель выполнен из глянцевого ПВХ. Светильник укомплектован стальными подвесами с устройством микрометрической регулировки, расположенным в верхней части отражателя. Также в комплект входит питающий кабель длиной 4400 мм и потолочное крепление.



LED FLUO HAL E27	3x max 42W	
	IP20	1,2 kg

☐ 424960	+ 1X	☐ 424564
☒ 424965		☒ 424565



LED FLUO HAL E27	4x max 42W	
	IP20	1,2 kg

☐ 424990	+ 1X	☐ 424594
☒ 424995		☒ 424595

BOMBOLOTTA

DIRECT EMISSION SUSPENSION FIXTURE FOR HALOGEN LAMP

LUMINARIA DE SUSPENSIÓN DE LUZ DIRECTA PARA LÁMPARAS HALÓGENAS

НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЙ И ПОДВЕСНОЙ СВЕТИЛЬНИК ПРЯМОГО И ПРЯМОГО/
ОТРАЖЕННОГО СВЕТА ПОД ГАЛОГЕННЫЕ ЛАМПЫ




BOMBOLOTTA



SUSPENSION / SUSPENSIÓN / ПОДВЕСНОЙ

Direct emission suspension fixture for halogen sources. Chromed or matt painted aluminium body complete with sandblasted pyrex diffuser. Metalised aluminium internal reflector. Complete with suspension/feeding cable (L.2000mm) and canopy.

Luminaria de suspensión de emisión directa para lámparas halógenas. Cuerpo de aluminio cromado o barnizado opaco, con difusor de cristal Pyrex esmerilado. Reflector interno de aluminio metalizado. Completo con cable de suspensión/alimentación de 2.000 mm de longitud y florón.



QT14 G9 	2x33W	 ES 128-3
	IP40	1,2 kg

42951R	42951B
42951C	42951N
42951G	429510
42951S	



- White canopy for white and coloured versions.
- *Florón blanco para versiones blancas y coloreadas.*
- Белая потолочная чаша для белой и цветных версий светильника.




- Black canopy for black versions and chrome for chrome versions.
- *Florón negro para versiones negras, florón cromado para versiones cromadas.*
- Черная потолочная чаша для черной версий светильника и хромированная потолочная чаша для хромированной версий светильника.

CEILING / PLAFÓN / ПОТОЛОЧНЫЙ

Direct emission ceiling mounted fixture for halogen lamps. Chromed or matt painted aluminium body, and sandblasted pyrex diffuser. Metalised aluminium internal reflector.

Plafón de emisión directa para lámparas halógenas. Cuerpo de aluminio cromado o barnizado opaco, con difusores de cristal Pyrex esmerilados. Reflector interno de aluminio metalizado.



QT14 G9 	2x33W	 ES 128-3
	IP40	1,2 kg

42941R	42941B
42941C	42941N
42941G	429410
42941S	



BOMBOLOTTA wall see pag. 180
BOMBOLOTTA pared véase pág. 180
BOMBOLOTTA Настенные светильники страница 180

MONETA

DIRECT LIGHTING SUSPENSION, CEILING AND WALL MOUNTED LED FIXTURE
LUMINARIA PARA LED DE SUSPENSIÓN, APLIQUE Y PLAFÓN DE EMISIÓN DIRECTA
НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЙ И ПОДВЕСНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ПРЯМОГО
ИЛИ ОТРАЖЕННОГО СВЕТА



MONETA



THE MAGIC OF LED

Just over 3 cm thick to exploit the potential of the LED lamp to the full. Reduced size, excellent performance, low consumption, no driver, high quality light and zero maintenance. Aesthetics and technology in a single lamp.

LA MAGIA DEL LED

Poco más de 3 cm de espesor para aprovechar al máximo las potencialidades de la lámpara de LED. Reducida dimensión, óptimas prestaciones, bajo consumo, ningún driver, alta calidad de la luz, sin mantenimiento. Estética y tecnología en una única lámpara.



МАГИЯ СВЕТОДИОДОВ

Чуть больше 3 см толщины для использования светодиодного источника света на полную мощность! Компактные размеры, высокая функциональность, низкое потребление электроэнергии, высококачественное светораспределение, отсутствие драйвера и минимум затрат на техническое обслуживание. Эстетика и высокие технологии в одном решении.


MONETA



SUSPENSION / SUSPENSIÓN / ПОДВЕСНОЙ

Direct emission suspension fixture for LED module. Chromed or matt painted aluminium body complete with sandblasted pyrex diffuser. Metalised aluminium internal reflector. Complete with suspension/feeding cable (L.2000mm) and canopy. It doesn't need to the driver.

Luminaria de suspensión de emisión directa para módulos de LED de 230V. Cuerpo de aluminio cromado o barnizado opaco, con difusor de cristal Pyrex esmerilado. Reflector interno de aluminio metalizado. Completo con cable de suspensión/alimentación de 2.000 mm de longitud y florón. No necesita driver.



LED	18W	2700K	 TS 771
	IP20	1,1 kg	

	1T3853		1T3768
	1T3854		1T3769
	1T3855		1T3770
	1T3852		



- White canopy for white and coloured versions.
- *Florón blanco para versiones blancas y coloreada.*
- Белая потолочная чаша для белой и цветных версий светильника.



- Black canopy for black versions and chrome for chrome versions.
- *Florón negro para versiones negras, florón cromado para versiones cromadas.*
- Черная потолочная чаша для черной версий светильника и хромированная потолочная чаша для хромированной версий светильника.

CEILING / PLAFÓN / ПОТОЛОЧНЫЙ

Direct emission ceiling mounted LED fixture. 230V LED module. Chromed or matt painted aluminium body, and sandblasted pyrex diffuser. Metalised aluminium internal reflector. It doesn't need to the driver.

Plafón de emisión directa para módulos de LED de 230V. Cuerpo de aluminio cromado o barnizado opaco, con difusores de cristal Pyrex esmerilados. Reflector interno de aluminio metalizado. No necesita driver.



LED	18W	 TS 771
	IP20	1,1 kg

	1T3849		1T3765
	1T3850		1T3766
	1T3851		1T3767
	1T3848		




MONETA wall see pag. 179
MONETA pared véase pág. 179
MONETA Настенные светильники страница 179

FUTURA

SUSPENSION, WALL AND CEILING MOUNTED FIXTURE FOR LINEAR FLUORESCENT LAMPS PROVIDING DIFFUSED LIGHTING

LUMINARIA DE SUSPENSIÓN, APLIQUE Y PLAFÓN DE EMISIÓN DIFUSA PARA LÁMPARAS FLUORESCENTES LINEALES

НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ ПОДВЕСНОЙ СВЕТИЛЬНИК РАССЕЯННОГО СВЕТА ДЛЯ ЛИНЕЙНЫХ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП



- Fixing bracket for wall mounting of suspended fittings.
- Soporte para la instalación a pared de las lámparas previstas para suspensión
- Кронштейн для настенного крепления подвесных светильников

352900

CEILING / PLAFÓN / ПОТОЛОЧНЫЙ

Diffused emission wall or ceiling mounted fixture for linear fluorescent lamps. Frame in painted brass and opaline or transparent polycarbonate protection tube. Integrated electronic power supply.

Aplique o plafón de emisión difusa para lámparas fluorescentes lineales. Cuerpo de latón barnizado con pantalla de protección de policarbonato ópalo o transparente. Alimentación electrónica integrada.

Настенный/потолочный светильник рассеянного света под линейные люминесцентные лампы. Каркас выполнен из окрашенной латуни с защитным экраном из опалового или прозрачного поликарбоната. Встроенный электронный балласт.




	T16 G5	54W		352620	+ 1x		352930		ES039
	1,2 kg			352624	+ 1x		352934		ES037
	T16 G5	2x54W		352630	+ 1x		352940		ES041
	1,7 kg			352634	+ 1x		352944		ES042

SUSPENSION / SUSPENSIÓN / ПОДВЕСНОЙ

Diffused emission suspension fixture for linear fluorescent lamps. Frame in painted brass and opaline or transparent polycarbonate protection tube. Complete with steel suspension cables (L = 2000mm) with ceiling micrometric "zip" regulation system. Integrated electronic power supply.

Luminaria de suspensión de emisión difusa para lámparas fluorescentes lineales. Cuerpo de latón barnizado con pantalla de protección de policarbonato ópalo o transparente. Completo con cables de suspensión de acero de 2.000 mm de longitud máxima con posibilidad de regulación micrométrica "Zip System" de techo. Alimentación electrónica integrada.

Подвесной светильник рассеянного света под линейные люминесцентные лампы. Каркас выполнен из окрашенной латуни с защитным экраном из опалового или прозрачного поликарбоната. Светильник укомплектован стальными подвесами длиной до 2000 мм с потолочным креплением с устройством микрометрической регулировки. Встроенный электронный балласт.



	T16 G5	54W		352520	+ 1x		352930		ES038-1
	1,2 kg			352524	+ 1x		352934		ES040
	T16 G5	2x54W		352530	+ 1x		352940		ES043
	1,7 kg			352534	+ 1x		352944		ES044

BOOM


Zambon Restaurant "KOA"- Milan, Italy
Project: Vittorio Grassi architect

SUSPENSION, WALL AND CEILING MOUNTED FIXTURE FOR LINEAR FLUORESCENT LAMPS
PROVIDING DIRECT DIFFUSED LIGHTING
LUMINARIA DE SUSPENSIÓN DE EMISIÓN DIFUSA PARA LÁMPARAS FLUORESCENTES LINEALES
ПОДВЕСНОЙ СВЕТИЛЬНИК РАССЕЯННОГО СВЕТА ПОД ЛИНЕЙНЫЕ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ
ЛАМПЫ

Diffused emission suspension and ceiling mounted fixture for linear fluorescent lamps. Transparent polycarbonate body and end caps. Complete with transparent polycarbonate tube for source protection. Wall or ceiling installation by means of steel brackets provided with the fixture. Integrated power supply for suspension version. Remote power supply for wall and ceiling mounted version.


Luminaria de techo y de suspensión de emisión difusa para lámparas fluorescentes lineales. Cuerpo y terminales exteriores de policarbonato transparente. Completo con tubo de protección de policarbonato transparente. Montaje de pared o de techo mediante abrazaderas de acero suministradas con la luminaria. Montaje de suspensión con alimentación integrada. Montaje de techo o de pared con alimentación remota.

Подвесной/потолочный светильник рассеянного света под линейные люминесцентные лампы. Корпус и торцевые наконечники выполнены из прозрачного поликарбонатного стекла. Лампа защищена поликарбонатным стеклом. В комплекте идут дополнительные кронштейны для крепления на стену или потолок. При подвесном монтаже балласт встроенный. При потолочном или настенном монтаже балласт выносной.




T16 G5	21/39W	 ES 038-3
	IP40	0,3 kg

☐ **387500**



T16 G5	28/54W	 ES 038-3
	IP40	0,35 kg

☐ **387510**



T16 G5	35/49 80W	 ES 038-3
	IP40	0,4 kg

☐ **387520**


QUEEN

SUSPENSION / SUSPENSIÓN / ПОДВЕСНОЙ

Direct diffused emission suspension fixture for linear fluorescent lamps. Painted aluminium upper cover, body consisting of a unique PMMA sandblasted methacrylate slab properly milled to house the light source. Complete with steel suspension cables (L = 2000mm) with ceiling micrometric "Zip regulation system". Integrated electronic multipower supply. Complete with feeding cable (L = 3000mm) and canopy.


Luminaria de suspensión de emisión directa difusa para lámparas fluorescentes lineales. Plancha de metacrilato (PMMA) de 25 mm de espesor esmerilada y fresada. Cuerpo superior de aluminio barnizado. Completo con cables de suspensión de acero de 2.000 mm de longitud con posibilidad de regulación micrométrica "Zip System" de techo. Alimentación electrónica integrada. Completo con cable de alimentación de 3.000 mm de longitud y florón.

Подвесной светильник прямого рассеянного света под линейные люминесцентные лампы. Корпус и рассеиватель выполнены из матированного органического стекла (ПММА) толщиной 25 мм. Каркас из окрашенного алюминия. Светильник укомплектован стальными подвесами длиной 2000 мм с потолочным устройством микрометрической регулировки. Встроенный электронный балласт. Также в комплект входит питающий кабель длиной 3000 мм и потолочное крепление.



T16 G5	2x39W	 ES077-2
	IP40	2,1 kg

☐ **398500**



T16 G5	2x54W	 ES077-2
	IP40	2,6 kg


☐ **398510**

CEILING / PLAFÓN / ПОТОЛОЧНЫЙ

Direct diffused emission wall or ceiling mounted fixture for linear fluorescent lamps. Painted aluminium upper cover, body consisting of a unique PMMA sandblasted methacrylate slab properly milled to house the light source. Integrated electronic power supply.

Aplique o plafón para lámparas fluorescentes lineales de emisión directa difusa. Plancha de metacrilato (PMMA) de 25 mm de espesor esmerilada y fresada. Cuerpo superior de aluminio barnizado. Alimentación electrónica integrada.

Настенный/потолочный светильник под линейные люминесцентные лампы прямого рассеянного света. Корпус и рассеиватель выполнены из матированного органического стекла толщиной 25 мм. Каркас из окрашенного алюминия. Встроенный электронный балласт.



T16 G5	2x39W	 ES077-1
	IP40	2,1 kg

☐ **398400**



T16 G5	2x54W	 ES077-1
	IP40	2,6 kg

☐ **398410**

SUSPENSION, WALL AND CEILING MOUNTED FIXTURE FOR LINEAR FLUORESCENT LAMPS PROVIDING DIRECT DIFFUSED LIGHTING

LUMINARIA PARA LÁMPARAS FLUORESCENTES LINEALES DE EMISIÓN DIRECTA DIFUSA PARA MONTAJE DE PARED, TECHO, SUSPENSIÓN Y EN CABLES

СВЕТИЛЬНИК ПРЯМОГО РАССЕЯННОГО СВЕТА ПОД ЛИНЕЙНЫЕ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЛАМПЫ, ПОДХОДЯЩИЙ ДЛЯ НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНОГО И ПОДВЕСНОГО МОНТАЖА И МОНТАЖА НА СТРУННОЙ СИСТЕМЕ



WALL MOUNTED

PARED

НАСТЕННЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

BROWNIE

WALL MOUNTED LED FIXTURE PROVIDING INDIRECT OR DIRECT/INDIRECT LIGHTING
APLIQUE DE EMISIÓN INDIRECTA PARA LED
НАСТЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК ОТРАЖЕННОГО СВЕТА ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ



BROWNIE



MINIMUM CONSUMPTION AND SIZE

A smooth and discretely designed wall lamp that fits domestic as well as contract environments where aesthetics combine with performance. The fitted LED lamp -without the need for any driver- means minimum consumption and size.


CONSUMOS Y DIMENSIONES AL MÍNIMO

Aplique de líneas suaves y diseño discreto que se integra perfectamente tanto en ambientes domésticos como en ambientes profesionales donde la estética se combina con el rendimiento. Su lámpara de LED - sin necesidad de ningún driver - permite gozar de dimensiones y consumos muy reducidos.

МИНИМАЛЬНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ И КОМПАКТНОСТЬ

Благодаря мягкости форм и продуманности дизайна этот настенный светильник станет великолепным решением для освещения не только дома, но и объектов розничной торговли, где эстетическая привлекательность должна сочетаться с высокой функциональностью. Установленный в светильнике светодиодный источник света, не нуждающийся в драйвере, позволяет свести к минимуму не только размеры, но и потребление электроэнергии.


BROWNIE



Indirect emission wall mounted LED fixture. Matt painted or chromed aluminium body. 230V LED source, does not require the driver. Transparent polycarbonate screen.

Aplique de LED de emisión indirecta. Cuerpo de aluminio cromado o barnizado mate. Lámpara de LED de 230V, no necesita driver. Pantalla de protección de policarbonato transparente.

Настенный светодиодный светильник отраженного света. Корпус из хромированного или окрашенного глянцевого алюминия. Светодиодный источник света с номинальным напряжением 230 В. Защитный экран выполнен из прозрачного поликарбоната.



LED	18W	3000K	 TS769	 1T3882	 1T3744
				 1T3883	 1T3745
		1.4Kg	230V	 1T3884	 1T3746
				 1T3881	

NEW YORK








WALL MOUNTED FIXTURE FOR COMPACT FLUORESCENT AND METAL HALIDE LAMPS PROVIDING INDIRECT OR DIRECT/INDIRECT LIGHTING
APLIQUE DE EMISIÓN INDIRECTA O DIRECTA/INDIRECTA PARA LÁMPARAS FLUORESCENTES COMPACTAS Y HALOGENUROS METÁLICOS
НАСТЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК ОТРАЖЕННОГО И ПРЯМОГО/ОТРАЖЕННОГО СВЕТА ПОД КОМПАКТНЫЕ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ И МЕТАЛЛОГАЛОГЕННЫЕ ЛАМПЫ

Indirect or direct/indirect emission wall mounted fixture for compact fluorescent or metal halide lamps. Matt painted or chromed aluminium body Compact fluorescent lamps version with opaline polycarbonate diffuser. Metal halide version with metallized aluminium reflector and sandblasted safety glass. Integrated electronic power supply.

Aplicación de emisión indirecta o directa/indirecta para lámparas fluorescentes compactas y halógenos metálicos. Cuerpo de aluminio cromado o barnizado mate. Versión para lámparas fluorescentes compactas con difusor de policarbonato ópalo. Versión para lámparas de halógenos metálicos con reflector de aluminio metalizado y cristal de protección esmerilado. Alimentación electrónica integrada.

Настенный светильник отраженного или прямого/отраженного света под компактные люминесцентные и металлогалогенные лампы. Корпус из хромированного или окрашенного глянцевого алюминия. Версия светильника под компактные люминесцентные лампы укомплектована рассеивателем из опалового поликарбонатного стекла. Версия светильника под металлогалогенные лампы укомплектована алюминиевым отражателем и матированным защитным стеклом. Встроенный электронный балласт.



TC-FEL 2G10 	24W	 ES 131-1	43160R	431604B
	IP40	1,2 kg	43160C	431604N
			43160G	431600
			43160S	

TC-FEL 2G10 	36W	 ES 131-1	43162R	431624B
	IP40	1,5 kg	43162C	431624N
			43162G	431620
			43162S	

HIT-TC CE G8,5 	70W	 ES 131-6	43166R	431664B
	IP20	1,4 kg	43166C	431664N
			43166G	431660
			43166S	

TC-FEL 2G10 	24W	 ES 131-2	43161R	431614B
	IP40	1,1 kg	43161C	431614N
			43161G	431610
			43161S	

TC-FEL 2G10 	36W	 ES 131-2	43163R	431634B
	IP40	1,4 kg	43163C	431634N
			43163G	431630
			43163S	

BRAQUE



WALL MOUNTED LED FIXTURE PROVIDING INDIRECT OR DIRECT/INDIRECT LIGHTING
APLIQUE DE EMISIÓN INDIRECTA PARA LED.
НАСТЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК ОТРАЖЕННОГО СВЕТА СО СВЕТОДИОДНЫМ ИСТОЧНИКОМ

LED

Indirect emission wall mounted fixture for 230V LED sources. Painted or chromed aluminium body Metalised aluminium internal reflector and diffuser in sandblasted pyrex glass. It doesn't need to the driver.

Aplique de emisión indirecta para módulo de LED de 230v. Cuerpo de aluminio cromado o barnizado. Reflector interno de aluminio metalizado, difusor de cristal Pyrex esmerilado. No necesita driver.

Настенный светильник отраженного света под светодиодные источники с номинальным напряжением 230 В. Корпус из хромированного или окрашенного алюминия. Алюминиевый отражатель, рассеиватель из матированного термостойкого стекла.



LED	13W	3000K	 TS 770
		0.9Kg	230V

 1T3845	 1T3762
 1T3846	 1T3763
 1T3847	 1T3764
 1T3844	

LED	13W	3000K	 TS 770
		0.75Kg	230V

 1T3841	 1T3759
 1T3842	 1T3760
 1T3843	 1T3761
 1T3840	

LIVE METAL

Metal applique with sharp edges. The special type of machining of the piece hollowed out from a solid allows obtaining perfect edges without visible joints or screws. Available in two sizes and seven different colours.

METAL VIVO

Aplique de metal de arista viva. La elaboración particular de la pieza excavada desde el interior permite obtener aristas perfectas sin tornillos a la vista ni empalmes. Disponible en dos tamaños y siete colores de acabado diferentes.

ЖИВОЙ МЕТАЛЛ

Настенный светильник с четкими прямыми углами. Особая техника вырезания деталей из толщи материала позволяет получить совершенно ровные края без видимых винтов и соединений. В ассортименте представлены две версии различной длины и семь различных цвета отделки поверхности.






WALL MOUNTED FIXTURE FOR HALOGEN AND COMPACT FLUORESCENT LAMPS PROVIDING INDIRECT OR DIRECT/INDIRECT LIGHTING
APLIQUE DE EMISIÓN INDIRECTA O DIRECTA/INDIRECTA PARA LÁMPARAS HALÓGENAS Y FLUORESCENTES COMPACTAS
НАСТЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК ОТРАЖЕННОГО И ПРЯМОГО/ОТРАЖЕННОГО СВЕТА ПОД ГАЛОГЕННЫЕ И КОМПАКТНЫЕ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЛАМПЫ


Indirect or direct/indirect emission wall mounted fixture for halogen and compact fluorescent lamps. Body in painted baydur and sandblasted glass diffuser. Halogen version complete with bossed aluminium reflector and transparent safety glass. Integrated electronic power supply for compact fluorescent lamps version.

Aplique de emisión indirecta o directa/indirecta para lámparas halógenas y fluorescentes compactas. Cuerpo de Baydur barnizado y difusor de cristal esmerilado. Versión para lámpara halógena con reflector de aluminio granulado y cristal de protección transparente. Versión para lámparas fluorescentes con alimentación electrónica integrada.

Настенный светильник прямого или прямого/отраженного света под галогенные и компактные люминесцентные лампы. Корпус из окрашенного металлизированного огнеупорного полимера. Рассеиватель из сатинированного стекла. Версия под галогенные лампы укомплектована отражателем из рифленого алюминия и прозрачным защитным стеклом. Версия под люминесцентные лампы оснащена встроенным электронным балластом.




QT-DE12 R7S	230W	 ES 064	39760R	39760B
		0,7 kg	39760C	39760N
			39760G	
			39760S	




TC-TEL GX24q-3	26/32W	 ES 066	39762R	39762B
		0,7 kg	39762C	39762N
			39762G	
			39762S	



TC-TEL GX24q-3	26/32W	 ES 067	39763R	39763B
		0,7 kg	39763C	39763N
			39763G	
			39763S	



TC-LEL 2G11	2x36W	 ES 068	39764R	39764B
		0,9 kg	39764C	39764N
			39764G	
			39764S	



TC-LEL 2G11	2x36W	 ES 069	39765R	39765B
		0,9 kg	39765C	39765N
			39765G	
			39765S	

BIRBA




INDIRECT LIGHTING WALL MOUNTED FIXTURE FOR HALOGEN LAMP
APLIQUE DE EMISIÓN INDIRECTA PARA LÁMPARA HALÓGENA
НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ПРЯМОГО И ПРЯМОГО/ОТРАЖЕННОГО СВЕТА
ПОД ГАЛОГЕННЫЕ ЛАМПЫ

Indirect emission wall mounted fixture for halogen lamps. Metal frame, chromed or painted aluminium body and upper screen in transparent or opaline glass. Metalised aluminium internal reflector.


Aplique de emisión indirecta para lámparas halógenas. Estructura de metal, cuerpo de aluminio cromado o barnizado, pantalla superior de cristal transparente u ópalo. Reflector interno de aluminio metalizado.

Настенный светильник отраженного света под галогенные лампы. Каркас металлический, корпус выполнен из хромированного или окрашенного алюминия, с рассеивающим экраном из прозрачного или опалового стекла и алюминиевым отражателем




QT14 G9 	60W	
	IP40	0,5Kg

39060R	39060B
39060C	39060N
39060G	390600
39060S	



QT-DE R7S 	80W	
	IP20	0,6Kg

39062R	39062B
39062C	39062N
39062G	390620
39062S	



QT-DE R7S 	160W	
	IP20	0,8Kg

39063R	39063B
39063C	39063N
39063G	390630
39063S	




WALL / APLIQUE / НАСТЕННЫЙ

Indirect or direct/indirect emission wall mounted fixture for halogen or compact fluorescent lamps. Painted or chromed aluminium body. Metalised aluminium internal reflector and diffuser in sandblasted pyrex glass. Integrated electronic power supply for compact fluorescent version.


Настенный светильник отраженного или прямого/отраженного света под галогенные и компактные люминесцентные лампы. Корпус из хромированного или окрашенного алюминия. Алюминиевый отражатель, рассеиватель из матированного термостойкого стекла. Версия светильника под компактные люминесцентные лампы идет в комплекте с встроенным электронным балластом.

Aplique de emisión indirecta y directa/indirecta para lámparas halógenas y fluorescentes compactas. Cuerpo de aluminio cromado o barnizado. Reflector interno de aluminio metalizado, difusor de cristal Pyrex esmerilado. Versión para lámpara fluorescente con alimentación electrónica integrada.




QT14 G9	2x33W		
	IP40	1,2Kg	

	38961R		38961B
	38961C		38961N
	38961G		389610
	38961S		



QT14 G9 	2x33W		
	IP40	1,1Kg	

	38960R		38960B
	38960C		38960N
	38960G		389600
	38960S		



TC-DEL G24q-2 	26W		
		1,0Kg	


	38963R		38963B
	38963C		38963N
	38963G		389630
	38963S		

CEILING / PLAFÓN / ПОТОЛОЧНЫЙ

Direct emission ceiling mounted fixture for halogen lamps. Chromed or painted aluminium body. Metalised aluminium internal reflector. Diffuser in sandblasted pyrex glass.

Настенный/потолочный светильник прямого света под галогенные лампы. Корпус выполнен из хромированного или окрашенного алюминия. С алюминиевым отражателем и рассеивателем из матированного термостойкого стекла.

Plafón de emisión directa para lámparas halógenas. Cuerpo de aluminio cromado o barnizado. Reflector interno de aluminio metalizado. Difusor de cristal Pyrex esmerilado.



QT14 G9 	2x33W		
	IP40	1,2Kg	

	38941R		38941B
	38941C		38941N
	38941G		389410
	38941S		

CEILING AND WALL MOUNTED FIXTURE FOR HALOGEN LAMPS PROVIDING DIRECT AND DIRECT/INDIRECT LIGHTING
PLAFÓN O APLIQUE DE EMISIÓN DIRECTA Y DIRECTA/INDIRECTA PARA LÁMPARAS HALÓGENAS
НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ПРЯМОГО И ПРЯМОГО/ОТРАЖЕННОГО СВЕТА
ДЛЯ ГАЛОГЕННЫХ ЛАМП

VISPA

WALL AND CEILING MOUNTED FIXTURE FOR LED SOURCES AND COMPACT FLUORESCENT LAMPS
APLIQUE O PLAFÓN PARA LÁMPARAS DE LED Y LÁMPARAS FLUORESCENTES COMPACTAS
НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ПОД СВЕТОДИОДНЫЕ И КОМПАКТНЫЕ
ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЛАМПЫ



LED VERSION

The LED version creates a gradient effect on the glass surface which makes it unique and stand.



VERSIÓN DE LED

La versión de LED crea un efecto difuminado en la superficie del cristal que la distingue y la caracteriza.

ВЕРСИЯ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ СВЕТА

Установленная в этой версии светодиодная лампа создает на стекле характерный эффект мягкой размытости.


VISPA



LED

Wall or ceiling mounted LED fixture. Chromed or painted polished aluminium body and opaline glass frontal diffuser. Polished aluminium reflector. Diffused emission. Wall or ceiling installation. Integrated electronic power supply.

Aplique o plafón de LED. Cuerpo de aluminio barnizado brillante o cromado con difusor frontal de cristal ópalo. Reflector de aluminio brillante. Emisión difusa. Montaje de pared y de techo. Alimentación electrónica integrada.




LED	6W	2700K	
	IP40	1.1Kg	TS 768

	1T3837		1T3778
	1T3838		1T3779
	1T3839		1T3780
	1T3836		

FLUO

Wall or ceiling mounted fixture for compact fluorescent lamps. Chromed or painted polished aluminium body and opaline glass frontal diffuser. Polished aluminium reflector. Diffused emission. Wall or ceiling installation. Integrated electronic power supply.

Aplique o plafón para lámparas fluorescentes compactas. Cuerpo de aluminio barnizado brillante o cromado con difusor frontal de cristal ópalo. Reflector de aluminio brillante. Emisión difusa. Montaje de pared y de techo. Alimentación electrónica integrada.



TC-FEL 2G10 	18W	
	IP40	0,6 kg

	41640R		41640B
	41640C		41640N
	41640G		41640O
	41640S		


MONOLITE

INDIRECT WALL FIXTURE FOR HALOGEN LAMPS
APLIQUE DE EMISIÓN INDIRECTA PARA LÁMPARAS HALÓGENAS
НАСТЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК ОТРАЖЕННОГО СВЕТА ПОД ГАЛОГЕННЫЕ ЛАМПЫ

Indirect emission wall mounted fixture for halogen lamps. Chromed or matt painted aluminium body. Metalised aluminium internal reflector and transparent safety glass.

Aplique de emisión indirecta para lámparas halógenas. Cuerpo de aluminio cromado o barnizado opaco. Reflector interno de aluminio metalizado, cristal de protección transparente.

Настенный светильник отраженного света под галогенные лампы. Корпус из хромированного или окрашенного матового алюминия. Отражатель выполнен из алюминия с защитным прозрачным стеклом.



QT-DE R7S 118mm	160W		39061R	39061B
	IP20	1,0 kg	39061C	39061N
			39061G	39061O
			39061S	

EXTREME PERFECTION

Indirect emission applique in painted white or chrome aluminium. Made by hollowing out the material from a solid block, therefore each edge is perfect, with no visible screws or joins.

PERFECCIÓN EXTREME

Aplique de emisión indirecta de aluminio barnizado blanco o cromado. Realizado con la técnica del material excavado desde el interior, las aristas se presentan perfectamente vivas, sin tornillos a la vista ni empalmes.

ДЛЯ ПРАЗДНИЧНОГО НАСТРОЕНИЯ

Серия настенных и потолочных светильников четкой геометрической формы, изготовленных из прозрачного или окисленного стекла, для галогенных ламп. В ассортименте представлены версии двух различных размеров для галогенных ламп с двойным цоколем и ламп-фар. В жизни всегда должно быть место празднику!

MONETA


DIRECT OR INDIRECT LIGHTING · SUSPENSION, CEILING AND WALL MOUNTED LED FIXTURE
LUMINARIA PARA LED DE SUSPENSIÓN, APLIQUE Y PLAFÓN DE EMISIÓN DIRECTA O INDIRECTA
НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ ПОДВЕСНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ПРЯМОГО
ИЛИ ОТРАЖЕННОГО СВЕТА

LED

Indirect emission wall mounted LED fixture and direct emission ceiling mounted LED fixture. 230V LED module. Chromed or matt painted aluminium body, and polycarbonate screen. It doesn't need to the driver.

Plafón de emisión directa y aplique de emisión indirecta para módulos de LED de 230V. Cuerpo de aluminio cromado o barnizado mate, con pantalla de policarbonado. No necesita driver.

Настенный светильник отраженного света под светодиодные источники с номинальным напряжением 230 В. Корпус из хромированного или окрашенного алюминия. Алюминиевый отражатель, рассеиватель из матированного термостойкого стекла.



LED	18W	3000K	 TS 771
		1.0Kg	230V

	1T3857		1T3771
	1T3858		1T3772
	1T3859		1T3773
	1T3856		



MONETA ceiling and suspension see page 143
MONETA de suspensión y de techo véase pág. 143
MONETA Потолочный и подвесной страница 143


BOMBOLOTTA



DIRECT OR DIRECT/INDIRECT LIGHTING SUSPENSION, CEILING AND WALL MOUNTED FIXTURE FOR HALOGEN LAMPS
LUMINARIA DE SUSPENSIÓN, APLIQUE Y PLAFÓN DE EMISIÓN DIRECTA O DIRECTA/INDIRECTA PARA LÁMPARAS HALÓGENAS
НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ ПОДВЕСНОЙ СВЕТИЛЬНИК ПРЯМОГО ИЛИ ПРЯМОГО/ОТРАЖЕННОГО СВЕТА ДЛЯ ГАЛОГЕННЫХ ЛАМП

Direct/indirect emission wall mounted fixture for halogen lamps. Chromed or matt painted aluminium body, and sandblasted pyrex diffuser. Metalised aluminium internal reflector.
Aplique de emisión directa/indirecta para lámparas halógenas. Cuerpo de aluminio cromado o barnizado mate, con difusores de cristal Pyrex esmerilados. Reflector interno de aluminio metalizado.

Настенный/потолочный светильник прямого или прямого/отраженного света под галогенные лампы. Корпус из хромированного или окрашенного глянцевого алюминия с матированным рассеивателем из термостойкого стекла. Алюминиевый отражатель



QT14 G9 	2x33W	3000K	 ES128-2	 42960R	 42960B
			230V	 42960C	 42960N
				 42960G	 42960O
				 42960S	



BOMBOLOTTA ceiling and suspension see page 141
BOMBOLOTTA de suspensión y de techo véase pág. 141
BOMBOLOTTA Потолочный и подвесной страница 141

POLIFEMINO

DIRECT OR DIRECT/INDIRECT LIGHTING SUSPENSION, CEILING AND WALL MOUNTED FIXTURE FOR HALOGEN LAMPS

LUMINARIA DE SUSPENSIÓN, APLIQUE Y PLAFÓN DE EMISIÓN DIRECTA O DIRECTA/INDIRECTA PARA LÁMPARAS HALÓGENAS



НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ ПОДВЕСНОЙ СВЕТИЛЬНИК ПРЯМОГО ИЛИ ПРЯМОГО/ОТРАЖЕННОГО СВЕТА ДЛЯ ГАЛОГЕННЫХ ЛАМП



Direct/indirect emission wall mounted fixture for compact fluorescent or halogen lamps. Polycarbonate body, opaline polycarbonate or sandblasted glass diffusers. Internal reflector in metallized bossed aluminium. Integrated electronic power supply for compact fluorescent lamps version.

Aplique de emisión directa/indirecta para lámparas halógenas y fluorescentes compactas. Cuerpo de policarbonato con difusores de policarbonato ópalo o de cristal esmerilado. Reflector interno de aluminio metalizado granulado. Alimentación electrónica integrada para la versión con lámparas fluorescentes compactas.

Настенный осветительный прибор прямого/отраженного света для галогенных и компактных люминесцентных ламп. Корпус из поликарбоната, рассеиватели из опалового поликарбоната или матированного стекла. Внутренний отражатель из металлизированного рифленого алюминия. Версии для компактных люминесцентных ламп укомплектованы встроенным электронным балластом.



QT14 G9 	48W	 ES 130	225604
	IP40	0,4 kg	225605
			223604

TC-TEL GX24q-2 	2x18W	 ES 133-1	225614
	IP40	1,2 kg	225615
			223614



POLIFEMINO ceiling and suspension see page 132
POLIFEMINO de suspensión y de techo véase pág. 132
POLIFEMINO Потолочный и подвесной страница 132

CHARACTER WITH SIMPLICITY

The POLIFEMO applique series are all equipped with dual direct/indirect lighting so as to give character to each wall on which they are mounted. Both the small and large versions are equipped with compact fluorescent halogen lamps.

CARACTERIZAR CON SIMPLICIDAD

Todos los apliques de la serie POLIFEMO tienen una doble emisión directa/indirecta que caracteriza todas las paredes en las que están instalados. Versión pequeña y grande, ambas con lámparas halógenas o fluorescentes compactas.

ПРОСТАЯ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ

Все настенные светильники серии POLIFEMO предназначены для двойного прямого/отраженного освещения, способного характерно выделить стены, на которых они установлены. И в компактных, и в больших версиях серии установлены галогенные или компактные люминесцентными лампы.

CUBETTO


CEILING AND WALL MOUNTED FIXTURE FOR HALOGEN LAMP PROVIDING DIRECT/INDIRECT LIGHTING
APLIQUE O PLAFÓN DE EMISIÓN DIRECTA O DIRECTA/INDIRECTA PARA LÁMPARA HALÓGENA
НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ПРЯМОГО ИЛИ ПРЯМОГО/ОТРАЖЕННОГО
СВЕТА ПОД ГАЛОГЕННЫЕ ЛАМПЫ

Direct or direct/indirect emission ceiling or wall mounted fixture for halogen lamps. Chromed or painted aluminium body. Indirect emission version with sandblasted pyrex diffuser. Metalised aluminium internal reflector.


Plafón de emisión directa o aplique de emisión indirecta o directa/indirecta para lámparas halógenas. Cuerpo de aluminio cromado o barnizado. Versión de emisión indirecta con difusor de cristal Pyrex esmerilado. Reflector interno de aluminio metalizado.

Потолочный светильник прямого света или настенный светильник отраженного или прямого/отраженного света под галогенные лампы. Корпус из хромированного или окрашенного алюминия. Версия светильника отраженного света оснащена рассеивателем из матированного термостойкого стекла. Алюминиевый отражатель.

PARETE / APLIQUE / НАСТЕННЫЙ




QT14 G9	60W			38861R	38861B
		0,4 kg		38861C	38861N
				38861G	38861O
				38861S	



QT14 G9	2X33W			38862R	38862B
		0,65 kg		38862C	38862N
				38862G	38862O
				38862S	

CEILING / PLAFÓN / ПОТОЛОЧНЫЙ




QT14 G9	2X33W			38840R	38840B
		0,4 kg		38840C	38840N
				38840G	38840O
				38840S	



GLASS AND OPAL
VIDRIOS Y OPAL
СВЕТИЛЬНИКИ ИЗ
СТЕКЛА И ОПАЛОВОГО
ПОЛИКАРБОНАТА

PROFESSIONAL






WALL AND CEILING MOUNTED FIXTURE FOR LED, HALOGEN AND COMPACT FLUORESCENT LAMPS
APLIQUE O PLAFÓN PARA LÁMPARAS HALÓGENAS Y FLUORESCENTES COMPACTAS
НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ГАЛОГЕННЫХ ИЛИ КОМПАКТНЫХ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП

Wall or ceiling mounted fixture for halogen or compact fluorescent lamps. White painted metal body and satin opaline white glass diffuser. Integrated electronic power supply for fluorescent lamps version.

Aplique o plafón para lámparas halógenas y fluorescentes compactas. Cuerpo de metal barnizado blanco con difusor de cristal blanco ópalo al ácido. Versiones para lámparas fluorescentes con alimentación electrónica integrada.

Настенный/потолочный светильник под галогенные компактные люминесцентные лампы. Корпус выполнен из окрашенного в белый цвет металла. Рассеиватель из белого опалового стекла. Версия светильника под компактные люминесцентные лампы оснащена встроенным электронным балластом.

			220  120  90	<table><tr><td>FLUO HAL E27</td><td>max 42W</td><td></td><td>1,0Kg</td></tr></table>	FLUO HAL E27	max 42W		1,0Kg	☐ 374604IP
FLUO HAL E27	max 42W		1,0Kg						
			235  235  90	<table><tr><td>FLUO HAL E27</td><td>max 42W</td><td></td><td>1,1Kg</td></tr></table>	FLUO HAL E27	max 42W		1,1Kg	☐ 374404IP
FLUO HAL E27	max 42W		1,1Kg						
			235  235  90	<table><tr><td>TC-TEL GX24q-3 </td><td>26W</td><td></td><td>1,4Kg</td></tr></table>	TC-TEL GX24q-3 	26W		1,4Kg	☐ 374404E
TC-TEL GX24q-3 	26W		1,4Kg						
			275  275  90	<table><tr><td>FLUO HAL E27</td><td>2x max 42W</td><td></td><td>2,2Kg</td></tr></table>	FLUO HAL E27	2x max 42W		2,2Kg	☐ 374414IP
FLUO HAL E27	2x max 42W		2,2Kg						
			275  275  90	<table><tr><td>TC-DEL G24q-2 </td><td>2x 18W</td><td></td><td>2,8Kg</td></tr></table>	TC-DEL G24q-2 	2x 18W		2,8Kg	☐ 374414E
TC-DEL G24q-2 	2x 18W		2,8Kg						
			350  350  90	<table><tr><td>TC-TEL GX24q-3 </td><td>2x max 42W</td><td></td><td>5,0Kg</td></tr></table>	TC-TEL GX24q-3 	2x max 42W		5,0Kg	☐ 374424E
TC-TEL GX24q-3 	2x max 42W		5,0Kg						
			350  350  90	<table><tr><td>FLUO HAL E27</td><td>3X max 42W</td><td></td><td>4,8Kg</td></tr></table>	FLUO HAL E27	3X max 42W		4,8Kg	☐ 374424IP
FLUO HAL E27	3X max 42W		4,8Kg						


PROFESSIONAL LED





LED

Wall or ceiling mounted fixture for LED lamps. White painted metal body and satin opaline white glass diffuser.
Aplique o plafón para lámparas de LED. Cuerpo de metal barnizado blanco con difusor de cristal blanco ópalo al ácido.

Настенно-потолочный осветительный прибор для светодиодных и ламп. Корпус из окрашенного в белый цвет металла. Рассеиватель из белого опалового окисленного стекла.



- LED lamp included
- Lámpara a LED incluida
- В комплекте со светодиодными лампами

	LED E27	5W		1,0Kg	☐ 1T3741
	LED E27	5W		1,1Kg	☐ 1T3738
	LED E27	2x5W		2,2Kg	☐ 1T3739
	LED E27	3x5W		4,8Kg	☐ 1T3740


QUADRA



WALL AND CEILING MOUNTED FIXTURE FOR HALOGEN LAMPS
APLIQUE O O PLAFÓN PARA LÁMPARAS HALÓGENAS
НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ПОД ГАЛОГЕННЫЕ ЛАМПЫ


Wall or ceiling mounted fixture for halogen lamps. Metal white painted body and opaline glass diffuser.
Aplique o plafón para lámparas halógenas. Cuerpo de metal barnizado blanco y difusor de cristal ópalo.

Настенный/потолочный светильник под галогенные лампы. Каркас металлический, окрашенный в белый цвет. Рассеиватель выполнен из опалового стекла.




QT14 G9 	33W		0,6Kg
----------------	-----	--	-------

☐ **393404IP**



QT14 G9 	2x33W		1,5Kg
----------------	-------	--	-------

☐ **393414IP**



QT14 G9 	2x33W		2,8Kg
----------------	-------	--	-------

☐ **393424IP**

OSIRIDE

WALL OR CEILING MOUNTED FIXTURE FOR ALOGENE, COMPACT FLUORESCENT AND LED SOURCES
APLIQUE O PLAFÓN PARA LÁMPARAS HALÓGENAS, FLUORESCENTES COMPACTAS Y DE LED
НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ПОД ГАЛОГЕННЫЕ, КОМПАКТНЫЕ
ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЛАМПЫ И СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ

GLASS BEYOND THE FASHION TRENDS

Ceiling and wall mounted fixture in frosted opal-white glass. Two different versions: simple with white frame or more sophisticated with chrome frame. Five different sizes can be fitted with halogen, compact fluorescent and LED sources.

EL CRISTAL MÁS ALLÁ DE LA MODA

Plafón de cristal blanco ópalo al ácido. Dos versiones diferentes: simple con cuerpo blanco o más sofisticado con cuerpo cromado. Cinco medidas diferentes que funcionan con lámparas halógenas, fluorescentes compactas y de LED.

СТЕКЛО ВНЕ ВРЕМЕНИ И МОДЫ

Потолочные светильники из белого опалового стекла. В ассортименте представлены две версии: простая с окрашенной белой рамой и более изысканная с хромированной отделкой поверхности. Каждая версия поставляется в одном из пяти возможных размеров с галогенными, люминесцентными или светодиодными лампами.



Wall or ceiling mounted fixture for halogen or compact fluorescent lamps. Metal body and opaline glass diffuser. Versions without metal finish ring. Can be installed also as semi-recessed. Integrated electronic power supply for fluorescent lamps version.

Aplique o plafón para lámparas halógenas y fluorescentes compactas. Cuerpo de metal y difusor de cristal ópalo. Sin anillo metálico decorativo. Se pueden montar también semiempotradas. Versiones para lámparas fluorescentes con alimentación electrónica integrada.

Настенный/потолочный светильник под галогенные и компактные люминесцентные лампы. Каркас металлический, рассеиватель выполнен из опалового стекла. Версия без декоративной металлической кольцевой накладки. Подходит для полувстроенного монтажа. Версия светильника под компактные люминесцентные лампы оснащена встроенным электронным балластом.

Wall or ceiling mounted fixture for LED lamps. Metal body and opaline glass diffuser. Versions without metal finish ring. Can be installed also as semi-recessed.

Aplique o plafón para lámparas de LED. Cuerpo de metal y difusor de cristal ópalo. Sin anillo metálico decorativo. Se pueden montar también semiempotradas.

Настенный/потолочный светильник под светодиодные лампы. Каркас металлический, рассеиватель выполнен из опалового стекла. Версия без декоративной металлической кольцевой накладки. Подходит для полувстроенного монтажа.

			<table><tr><td>HAL E27</td><td>max 42W</td><td></td><td>0,5Kg</td></tr></table>	HAL E27	max 42W		0,5Kg	☐ 323494IP
HAL E27	max 42W		0,5Kg					
			<table><tr><td>HAL FLUO E27</td><td>max 42W</td><td></td><td>1,5Kg</td></tr></table>	HAL FLUO E27	max 42W		1,5Kg	☐ 323404IP
HAL FLUO E27	max 42W		1,5Kg					
			<table><tr><td>TC-TEL GX24q-3</td><td>26W</td><td></td><td>2,5Kg</td></tr></table>	TC-TEL GX24q-3	26W		2,5Kg	☐ 323414EE
TC-TEL GX24q-3	26W		2,5Kg					
			<table><tr><td>TC-DEL G24q-2</td><td>2x18W</td><td></td><td>1,8Kg</td></tr></table>	TC-DEL G24q-2	2x18W		1,8Kg	☐ 323414E
TC-DEL G24q-2	2x18W		1,8Kg					
			<table><tr><td>HAL FLUO E27</td><td>2x max 42W</td><td></td><td>2,5Kg</td></tr></table>	HAL FLUO E27	2x max 42W		2,5Kg	☐ 323414IP
HAL FLUO E27	2x max 42W		2,5Kg					
			<table><tr><td>TC-TEL GX24q-3</td><td>2x26W</td><td></td><td>4,3Kg</td></tr></table>	TC-TEL GX24q-3	2x26W		4,3Kg	☐ 323424E
TC-TEL GX24q-3	2x26W		4,3Kg					
			<table><tr><td>HAL FLUO E27</td><td>2x max 42W</td><td></td><td>3,7Kg</td></tr></table>	HAL FLUO E27	2x max 42W		3,7Kg	☐ 323424IP
HAL FLUO E27	2x max 42W		3,7Kg					
			<table><tr><td>TC-TEL GX24q-3</td><td>2x32W</td><td></td><td>5,8Kg</td></tr></table>	TC-TEL GX24q-3	2x32W		5,8Kg	☐ 323434E
TC-TEL GX24q-3	2x32W		5,8Kg					
			<table><tr><td>HAL FLUO E27</td><td>2x max 42W</td><td></td><td>4,6Kg</td></tr></table>	HAL FLUO E27	2x max 42W		4,6Kg	☐ 323434IP
HAL FLUO E27	2x max 42W		4,6Kg					

			<table><tr><td>LED E27</td><td>5W</td><td></td><td>1,5Kg</td></tr></table>	LED E27	5W		1,5Kg	☐ 1T3734
LED E27	5W		1,5Kg					
			<table><tr><td>LED E27</td><td>2x5W</td><td></td><td>2,5Kg</td></tr></table>	LED E27	2x5W		2,5Kg	☐ 1T3735
LED E27	2x5W		2,5Kg					
			<table><tr><td>LED E27</td><td>2x5W</td><td></td><td>3,7Kg</td></tr></table>	LED E27	2x5W		3,7Kg	☐ 1T3736
LED E27	2x5W		3,7Kg					
			<table><tr><td>LED E27</td><td>2x5W</td><td></td><td>5,8Kg</td></tr></table>	LED E27	2x5W		5,8Kg	☐ 1T3737
LED E27	2x5W		5,8Kg					

- LED lamp included
- Lámpara a LED incluida
- В комплекте со светодиодными лампами

ACCESSORIES / ACCESORIOS / АКЦЕССУАРЫ



323900

- Support for mounting the luminaire as downlight
- Soporte para montaje de los aparatos encastrables
- Крепеж для встроенного монтажа

OSIRIDE












CHROME FRAME / CROMADO MARCO / ХРОМИРОВАННАЯ РАМКА

Wall or ceiling mounted fixture for halogen or compact fluorescent lamps. Metal body and opaline glass diffuser. Complete with metal finish ring. Integrated electronic power supply for fluorescent lamps version.

Aplique o plafón para lámparas halógenas y fluorescentes compactas. Cuerpo de metal y difusor de cristal ópalo. Anillo metálico decorativo. Versiones para lámparas fluorescentes con alimentación electrónica integrada.

Настенный/потолочный светильник под галогенные и компактные люминесцентные лампы. Корпус металлический, рассеиватель выполнен из опалового стекла. С декоративной кольцевой металлической накладкой. Версия светильника под компактные люминесцентные лампы оснащена встроенным электронным балластом.

			HAL E27	max 42W		1,3Kg	☐ 349490IP
			HAL FLUO E27	max 42W		1,8Kg	☐ 349400IP
			TC-TEL GX24q-3	26W		3,1Kg	☐ 349410EE
			TC-DEL G24q-2	2x18W		3,7Kg	☐ 349410E
			HAL FLUO E27	2x max 42W		3,1Kg	☐ 349410IP
			TC-TEL GX24q-3	2x26W		5,3Kg	☐ 349420E
			HAL FLUO E27	2x max 42W		4,7Kg	☐ 349420IP
			TC-TEL GX24q-3	2x32W		7,3Kg	☐ 349430E
			HAL FLUO E27	2x max 42W		6,1Kg	☐ 349430IP

ROCKET








SUSPENSION, WALL AND CEILING MOUNTED FIXTURE FOR HALOGEN AND CIRCULAR FLUORESCENT LAMPS PROVIDING DIFFUSED LIGHTING
LUMINARIA DE SUSPENSIÓN, APLIQUE Y PLAFÓN DE LUZ DIFUSA PARA LÁMPARAS HALOGENA Y FLUORESCENTES CIRCULARES
НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЙ И ПОДВЕСНОЙ СВЕТИЛЬНИК РАССЕЯННОГО СВЕТА ДЛЯ КОЛЬЦЕВЫХ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП

CEILING / PLAFÓN / ПОТОЛОЧНЫЙ

Wall or ceiling mounted fixture for halogen or circular fluorescent lamps. Metal white painted base and opaline glass diffuser. Integrated electronic power supply for fluorescent lamps version.

Aplique o plafón de luz difusa para lámparas halógenas y fluorescentes circulares. Base de metal barnizado blanco con difusor de cristal ópalo. Versión para lámpara fluorescente con alimentación electrónica integrada.

Настенный/потолочный светильник рассеянного света под кольцевые люминесцентные лампы. Основание металлическое, окрашенное в белый цвет. Рассеиватель из опалового стекла. Версия светильника под люминесцентные лампы оснащена встроенным электронным балластом.


			<table><tr><td>QT14 G9</td><td>33W</td><td></td><td>0,5Kg</td><td>☐ 380414IP</td></tr></table>	QT14 G9	33W		0,5Kg	☐ 380414IP
QT14 G9	33W		0,5Kg	☐ 380414IP				
			<table><tr><td>QT14 G9</td><td>33W</td><td></td><td>0,8Kg</td><td>☐ 380424IP</td></tr></table>	QT14 G9	33W		0,8Kg	☐ 380424IP
QT14 G9	33W		0,8Kg	☐ 380424IP				
			<table><tr><td>QT14 G9</td><td>48W</td><td></td><td>2,1Kg</td><td>☐ 380434IP</td></tr></table>	QT14 G9	48W		2,1Kg	☐ 380434IP
QT14 G9	48W		2,1Kg	☐ 380434IP				
			<table><tr><td>QT14 G9</td><td>2x48W</td><td></td><td>2,5Kg</td><td>☐ 380444IP</td></tr></table>	QT14 G9	2x48W		2,5Kg	☐ 380444IP
QT14 G9	2x48W		2,5Kg	☐ 380444IP				
			<table><tr><td>T16-R 2GX13</td><td>55W</td><td> TS 652</td><td>3,5Kg</td><td>☐ 380454IP</td></tr></table>	T16-R 2GX13	55W	 TS 652	3,5Kg	☐ 380454IP
T16-R 2GX13	55W	 TS 652	3,5Kg	☐ 380454IP				

SUSPENSION / SUSPENSIÓN / ПОДВЕСНОЙ

Diffused emission suspension fixture for circular fluorescent lamps. Metal frame and white opaline glass diffuser. Complete with steel suspension cables (L = 1600mm) with ceiling micrometric “Zip regulation system”. Integrated electronic power supply. Complete with feeding cable (L = 2500mm) and canopy.

Luminaria de suspensión de luz difusa para lámparas fluorescentes circulares. Cuerpo de metal con difusor de cristal soplado blanco ópalo. Completo con cables de suspensión de acero de 1.600 mm de longitud con posibilidad de regulación micrométrica “Zip System” de techo. Alimentación electrónica integrada. Completo con cable de alimentación de 2.500 mm de longitud y rosón.

Подвесной светильник рассеянного света под кольцевые люминесцентные лампы. Каркас металлическая, рассеиватель выполнен из опалового дутого стекла белого цвета. Светильник укомплектован стальными подвесами длиной 1600 мм с потолочным устройством микрометрической регулировки. Встроенный электронный балласт. В комплект также входит питающий кабель длиной 2500 мм и потолочное крепление.

			<table><tr><td></td><td>55W</td><td></td><td>3,0Kg</td></tr></table>		55W		3,0Kg	☐ 380514
	55W		3,0Kg					

JANE





WALL MOUNTED FIXTURE FOR COMPACT FLUORESCENT LAMPS PROVIDING INDIRECT LIGHTING
LUMINARIA DE APLIQUE DE EMISIÓN INDIRECTA PARA LÁMPARAS FLUORESCENTES COMPACTAS
НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ГАЛОГЕННЫХ И МЕТАЛЛОГАЛОГЕННЫХ ЛАМПП



Diffused emission wall mounted fixture for compact fluorescent lamps. Painted metal frame, body consisting of a unique PMMA sandblasted methacrylate slab properly milled to house the light source. Perforated grid near integrated electronic power supply and upper sandblasted glass diffuser.

Aplique de emisión difusa para lámparas fluorescentes compactas. Estructura de metal barnizado y cuerpo de metacrilato (PMMA) esmerilado y fresado para alojamiento de las lámparas. Red perforada en correspondencia con la alimentación electrónica integrada y difusor superior de cristal esmerilado.

Настенный светильник рассеянного света под компактные люминесцентные лампы. Каркас металлический, окрашенный. Корпус выполнен из матированного органического стекла (ПММА) с углублениями для ламп. Встроенный электронный балласт. Рассеивающий экран выполнен из матированного стекла.



TC-TEL GX24q-3 	26W	 ES071	 406600
	IP40	0,9 kg	

TC-TEL GX24q-3 	2x26W	 ES073-3	 406610
	IP40	1,9 kg	


CIACK



Wall mounted fixture for halogen lamps. White painted metal frame. Opaline white satin glass diffuser. Diffused emission. Vertical or horizontal wall installation.


Aplique para lámparas halógenas. Cuerpo de metal barnizado blanco. Difusor de cristal blanco ópalo al ácido. Emisión difusa. Montaje de pared en vertical u horizontal.

Настенный светильник под галогенные лампы. Каркас выполнен из окрашенного в белый цвет металла, рассеиватель из опалового стекла. Возможность вертикального или горизонтального крепления на стену.




QC35 E14 	42W		   1,2 kg
			

 **351604IP**



QC35 E14 	2x42W		   1,6 kg
			

 **351614IP**




QT14 G9 	3x33W		   3,2 kg
			

 **351624IP**

WALL MOUNTED FIXTURE FOR HALOGEN LAMPS
APLIQUE PARA LÁMPARAS HALÓGENAS
НАСТЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК ПОД ГАЛОГЕННЫЕ ЛАМПЫ

DRAG





WALL MOUNTED FIXTURE FOR COMPACT FLUORESCENT LAMPS PROVIDING DIFFUSED LIGHTING
APLIQUE DE EMISIÓN DIFUSA PARA LÁMPARAS FLUORESCENTES COMPACTAS
НАСТЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК РАССЕЯННОГО СВЕТА ДЛЯ КОМПАКТНЫХ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП

Indirect emission wall mounted fixture for compact fluorescent lamps. Painted metal frame, body consisting of a unique PMMA sandblasted methacrylate slab properly milled to house the light source. upper sandblasted glass diffuser. Integrated electronic power supply.


Aplique de emisión indirecta para lámparas fluorescentes compactas. Estructura de metal barnizado y cuerpo de metacrilato (PMMA) esmerilado y fresado. Pantalla superior de cristal esmerilado. Alimentación electrónica integrada.

Настенный светильник отраженного света под компактные люминесцентные лампы. Каркас металлический, окрашенный. Корпус выполнен из матированного органического стекла (ПММА). Рассеивающий экран выполнен из матированного стекла.




TC-LEL 2G11 	2x24W	1,8Kg	 ES 072
---	-------	-------	---

☐ **406620**



TC-LEL 2G11 	2x36W	2,2Kg	 ES 072
---	-------	-------	---


☐ **406630**



TC-LEL 2G11 	2x55W	3,0Kg	 ES 072
---	-------	-------	---

☐ **406640**

QUEEN



WALL MOUNTED FIXTURE FOR LINEAR FLUORESCENT LAMPS PROVIDING DIRECT DIFFUSED LIGHTING
LUMINARIA PARA LÁMPARAS FLUORESCENTES LINEALES DE EMISIÓN DIRECTA DIFUSA PARA MONTAJE DE PARED
СВЕТИЛЬНИК ПРЯМОГО РАССЕЯННОГО СВЕТА ДЛЯ ЛИНЕЙНЫХ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП, ПОДХОДЯЩИЙ ДЛЯ НАСТЕННОГО МОНТАЖА

Direct diffused emission wall or ceiling mounted fixture for linear fluorescent lamps. Painted aluminium upper cover, body consisting of a unique PMMA sandblasted methacrylate slab properly milled to house the light source. Integrated electronic power supply.

Aplique o plafón para lámparas fluorescentes lineales de emisión directa difusa. Plancha de metacrilato (PMMA) de 25 mm de espesor esmerilada y fresada. Cuerpo superior de aluminio barnizado. Alimentación electrónica integrada.

Настенный светильник рассеянного света под линейные люминесцентные лампы. Корпус выполнен из матированного органического стекла (ПММА) толщиной 25 мм. Верхняя крышка корпуса из окрашенного алюминия. Встроенный электронный балласт.



	T16 G5	2x24W	 ES 129	1,8Kg	☐ 398620
	T16 G5	2x 21/39W	 ES 129	2,3Kg	☐ 398630
	T16 G5	2x 28/54W	 ES 129	2,7Kg	☐ 398640
	T16 G5	2x 35/49 80W	 ES 129	3,5Kg	☐ 398650


BASE




Wall or ceiling mounted fixture for halogen lamps. Metal frame and transparent or satin glass diffuser. Linear halogen version complete with bossed aluminium internal reflector and satin glass diffuser.

Настенный/потолочный светильник под галогенные лампы. Каркас металлический, рассеиватель из прозрачного или матированного стекла. Версия светильника под линейную галогенную лампу укомплектована внутренним отражателем из рифленого алюминия и рассеивателем из матированного стекла.


Aplique o plafón para lámparas halógenas. Cuerpo de metal con difusor de cristal transparente o al ácido. Versión para lámpara halógena lineal con reflector interno de aluminio granulado y difusor de cristal al ácido.



QT14 G9	48W		0,75Kg	☐ 330600
				☐ 330604



QT14 G9	2x48W		1,5Kg	☐ 330610
				☐ 330614



QT-DE R7S	160W		1,6Kg	☐ 330624



CEILING AND WALL MOUNTED FIXTURE FOR HALOGEN LAMPS
APLIQUE O PLAFÓN PARA LÁMPARAS HALÓGENAS
НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ПОД ГАЛОГЕННЫЕ ЛАМПЫ


REF



Wall or ceiling mounted fixture for halogen lamps. Chromed aluminium body. Crystal diffuser with inner satin finish and outer polished finish.

Aplique o plafón para lámparas halógenas. Cuerpo de aluminio cromado. Difusor de cristal, satinado en el interior y brillante en el exterior.

Настенный/потолочный светильник под галогенные лампы. Корпус из хромированного алюминия. Рассеиватель хрустальный, матовый изнутри и глянцевый снаружи.





CEILING AND WALL MOUNTED FIXTURE FOR HALOGEN LAMPS
APLIQUE O PLAFÓN PARA LÁMPARAS HALÓGENAS
НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ПОД ГАЛОГЕННЫЕ ЛАМПЫ

MODULAR



Wall or ceiling mounted fixture for halogen lamps. Metal frame and satin or transparent glass diffuser.

Aplique o plafón para lámparas halógenas. Cuerpo de metal y difusor de cristal transparente o al ácido.




Настенный/потолочный светильник под галогенные лампы. Каркас металлический, рассеиватель выполнен из прозрачного или матового стекла.

QT14 G9	2x33W		2,5Kg	☒ 337410
				☐ 337414

QT14 G9	48W		0,6Kg	☒ 337600
				☐ 337604

Wall or ceiling mounted fixture for halogen PAR lamps. Metal chromed frame and transparent or acidified glass diffuser.

Aplique o plafón para lámparas halógenas PAR. Cuerpo de metal cromado con difusor de cristal transparente o al ácido.



Настенный/потолочный светильник под галогенные лампы. Каркас выполнен из хромированного металла, рассеиватель из прозрачного или матированного стекла.

HAL PAR E27	max 100W		2,2Kg	☒ 337400
				☐ 337404

WALL AND CEILING MOUNTED FIXTURE FOR HALOGEN LAMPS
APLIQUE Y PLAFÓN PARA LÁMPARAS HALÓGENAS
НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ПОД ГАЛОГЕННЫЕ ЛАМПЫ

OLYMPIA



WALL MOUNTED FIXTURE FOR LED, HALOGEN AND COMPACT FLUORESCENT LAMPS
APLIQUE PARA LÁMPARAS DE LED, FLUORESCENTES COMPACTAS Y HALÓGENAS
НАСТЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК ПОД СВЕТОДИОДНЫЕ, КОМПАКТНЫЕ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ,
ГАЛОГЕННЫЕ И МЕТАЛЛОГАЛОГЕННЫЕ ЛАМПЫ

Wall mounted fixture for halogen, compact fluorescent and LED sources. White painted metal frame. White glass diffuser with outer satin finish. Details in turned metal with satin aluminium finish. Integrated magnetic or electronic power supply. 1h permanent emergency version available.

Aplique para lámparas halógenas, fluorescentes compactas y de LED. Cuerpo de metal con acabado blanco. Difusor de cristal blanco con acabado exterior satinado. Detalles de metal torneado con acabado de aluminio satinado. Alimentación magnética o electrónica integrada. Disponible en versión emergencia permanente 1 hora.

Настенный светильник под галогенные, светодиодные и компактные люминесцентные лампы. Каркас металлический, окрашенный в белый цвет. Рассеиватель выполнен из белого стекла с матовым наружным покрытием. Выточенные металлические детали с отделкой из сатинированного алюминия. Встроенный электромагнитный или электронный балласт. В ассортименте представлены версии для аварийного режима работы светильника (время работы блока в автономном режиме - 1 час).

		LED HAL FLUO E27	max 150W	 VI 105	1,0Kg	IP20	☐ 79003N
		LED HAL FLUO E27	max 150W	 VI 105	2,5Kg	IP20	☐ 79083N
		TC-D G24d-3 	1x26W	 VI 003	2,7Kg	IP40	☐ 75000E
		TC-D G24d-3 	2x26W	 VI 003	4,6Kg	IP40	☐ 75060E
		TC-D TC-DEL G24d/q-3 	2x26W	 VI 003	4,6Kg	IP40	☐ 75060EM <i>emergency / emergencia</i> Аварийный
		TC-TEL GX24q-3 	2x32W	 VI 003	4,6Kg	IP40	☐ 75060T
		TC-TEL GX24q-3 	2x32W	 VI 003	4,6Kg	IP40	☐ 75060TE <i>emergency / emergencia</i> Аварийный
		TC-TEL GX24q-3 	2x42W	 VI 003	5,3Kg	IP40	☐ 75080T
		TC-TEL GX24q-3 	2x42W	 VI 003	5,4Kg	IP40	☐ 75080TE <i>emergency / emergencia</i> Аварийный

COLUMBIA

SUSPENSION AND WALL MOUNTED FIXTURE FOR HALOGEN OR COMPACT FLUORESCENT LAMPS PROVIDING DIFFUSED LIGHTING





APLIQUE PARA LÁMPARAS FLUORESCENTES COMPACTAS, HALÓGENAS Y YODUROS METÁLICOS
НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЙ И ПОДВЕСНОЙ СВЕТИЛЬНИК РАССЕЯННОГО СВЕТА ПОД ГАЛОГЕННЫЕ И КОМПАКТНЫЕ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЛАМПЫ

PARETE / APLIQUE / НАСТЕННЫЙ

Diffused emission wall mounted fixture for halogen or compact fluorescent lamps with E27 lamp holder. Metal frame and opaline glass diffuser. Inclined version reaches IP40 protection degree when combined with dedicated accessories.

Aplique de luz difusa para lámparas de halógenas o fluorescentes compactas con portalámparas E27. Estructura de metal con difusor de cristal ópalo. Si se combina con pantalla accesoría, la versión oblicua puede alcanzar un grado de protección IP40.





HAL FLUO E14	max 80W		1,1Kg	☐ 353604
HAL FLUO E27	max 150W		1,8Kg	☐ 353614
HAL FLUO E14	max 80W		1,8Kg	☐ 353624
HAL FLUO E27	max 150W		2,0Kg	☐ 353634

IP40 **353900** For / Para / для 353604

IP40 **353901** For / Para / для 353614

- Safety glass

- Vidrio de proteccion



- Защитное стекло

SUSPENSION / SUSPENSION / ПОДВЕСНОЙ

Diffused emission suspension fixture for halogen or compact fluorescent lamps. Metal frame and opaline glass diffuser. Complete with steel suspension cables (L. 2000mm) with ceiling micrometric "Zip regulation system". Complete with feeding cable (L.2300mm) and canopy.

Luminaria de suspensión de luz difusa para lámparas halógenas o fluorescentes compactas. Cuerpo de metal con difusor de cristal ópalo. Completo con cables de suspensión de acero de 2.000 mm de longitud con posibilidad de regulación micrométrica "Zip System" de techo. Completo con cable de alimentación de 2.300 mm de longitud y rosón.





HAL FLUO E27	max 150W		2,0Kg	☐ 353514
--------------	----------	---	-------	--

GLOBO

SUSPENSION FIXTURE FOR LED, HALOGEN AND COMPACT FLUORESCENT LAMPS PROVIDING DIFFUSED LIGHTING

APLIQUE PARA LÁMPARAS DE LED, FLUORESCENTES COMPACTAS, HALÓGENAS Y YODUROS METÁLICOS



ПОДВЕСНОЙ СВЕТИЛЬНИК РАССЕЯННОГО СВЕТА ДЛЯ ГАЛОГЕННЫХ И КОМПАКТНЫХ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП

LED

Diffused emission suspension fixture for halogen and LED lamp with E27 lamp holder or compact fluorescent lamps. Metal frame and opaline glass diffuser. Complete with steel suspension cables with ceiling regulation system. Complete with feeding cable (L = 2300mm) and canopy. Integrated multi power electronic power supply for compact fluorescent lamps version.


Luminaria de suspensión de emisión difusa para lámparas halógenas y de LED con portalámparas E27 y para lámparas fluorescentes compactas. Cuerpo de metal y difusor de cristal ópalo. Completo con cable de acero de suspensión con regulación de techo. Completo con cable de alimentación de 2.300 mm de longitud y rosón. Versión para lámparas fluorescentes compactas con alimentación electrónica integrada.

Подвесной светильник рассеянного света под галогенные и светодиодные лампы с цоколем E27 и компактные люминесцентные лампы. Каркас металлический, рассеиватель выполнен из опалового стекла. Светильник укомплектован стальным подвесом с потолочным устройством регулировки. Также в комплект входит питающий кабель длиной 2300 мм и потолочное крепление. Версия для компактных люминесцентных ламп оснащена встроенным электронным балластом.



TC-TEL Gx24q-3/4	2x 26/32 42W	ES 049	3,0Kg	☐ 344530
HAL FLUO E27	max 42W	ES 050	2,3Kg	☐ 344540

LED



LED	5W		2,3Kg	☐ 1T3742
-----	----	--	-------	---------------------------------

SINT

WALL AND CEILING MOUNTED FIXTURE FOR HALOGEN LAMP
 APLIQUE O PLAFÓN PARA LÁMPARA HALÓGENA
 НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ПОД ГАЛОГЕННЫЕ ЛАМПЫ



LIGHT DÉCOR

Small cube in transparent or frosted glass that can be mounted on a wall, ceiling or suspension. Allows lighting small environments or "decorating" dull walls in a creative way.



LIGHT DÉCOR

Pequeño cubo de cristal transparente o al ácido con posibilidad de montaje de pared, de techo y de suspensión. Permite iluminar pequeños ambientes o "decorar" con fantasía paredes anónimas.

ДЕКОРАТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Маленький кубик из прозрачного или матового стекла, подходящий для настенного, потолочного и подвесного монтажа, позволит осветить небольшие площади и украсить безликие стены.




SUSPENSION / *SUSPENSIÒN* / ПОДВЕСНОЙ

Suspension fixture for halogen lamps. Supplied with feeding cable and canopy. 125x240mm version complete with adjustable steel suspension cable. Painted metal frame and transparent or satin glass diffuser. Small version complete with suspension/feeding cable (L.2000mm) and canopy. Large version complete with steel suspension cable (L.1800mm) with ceiling micrometric "Zip regulation system". and feeding cable (L.2000mm) complete with canopy.

Luminaria de suspensión para lámpara halógena. Cuerpo de metal barnizado con difusor de cristal transparente o al ácido. Versión pequeña completa con cable de suspensión/alimentación de 2000 mm de longitud y rosón; versión grande completa de cable de suspensión de acero de 1800 mm de longitud con regulación de techo y cable de alimentación de 2000 mm de longitud completo con rosón.

Подвесной светильник под галогенные лампы. Каркас металлический, окрашенный. Рассеиватель из прозрачного или матированного стекла. Компактная версия светильника укомплектована питающим кабелем/шнуром длиной 2000 мм и потолочным креплением. Большая версия светильника укомплектована стальным шнуром длиной 1800 мм с потолочной регулировкой и кабелем питания длиной 2000 мм с потолочным креплением.



QT14 G9	28W			353500
				353504
	IP40		0,2 kg	

QT32 E27	28W			353520
				353524
	IP40		0,7 kg	


QT32 E27	28W			353530
				353534
	IP40		1,2 kg	

CEILING / *PLAFÓN* / ПОТОЛОЧНЫЙ


Wall or ceiling mounted fixture for halogen lamps. Metal frame and transparent o satin glass diffuser.

Aplicue o plafón para lámpara halógena. Estructura de metal con difusor de cristal transparente o al ácido.


Настенный/потолочный светильник под галогенные лампы. Металлическая конструкция с рассеивателем из прозрачного или опалового стекла.



QT14 G9	28W			353400
				353404
	IP40		0,2 kg	



QT32 E27	28W			353410
				353414
	IP40		0,7 kg	



QT32 E27	28W			353430
				353434
	IP40		1,2 kg	

BRIO

SUSPENSION FIXTURE FOR HALOGEN OR COMPACT FLUORESCENT LAMPS FOR INSTALLATIONS ON CEILING OR ON CURVO 230 TRACK

LUMINARIA DE SUSPENSIÓN PARA LÁMPARAS HALÓGENAS O FLUORESCENTES COMPACTAS PARA MONTAJE DE TECHO O EN RAÍL CURVO 230

ПОДВЕСНОЙ СВЕТИЛЬНИК ПОД ГАЛОГЕННЫЕ ИЛИ КОМПАКТНЫЕ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЛАМПЫ, ПОДХОДЯЩИЙ ДЛЯ ПОТОЛОЧНОГО МОНТАЖА ИЛИ МОНТАЖА НА ТРЕК CURVO 230



CONTEMPORARY CLASSIC

Suspension fixture in frosted glass with chrome supports available in many different configurations: track mounted on rods suspended to satisfy the different functions even within the same environment.



CLÁSICO CONTEMPORÁNEO

Suspensión de cristal al ácido con soportes cromados disponible en múltiples configuraciones: en rail sobre astas o de suspensión para responder a diferentes funciones, incluso dentro del mismo ambiente.

СОВРЕМЕННАЯ КЛАССИКА

Подвесной светильник из окисленного стекла с хромированными кронштейнами, представленный в ассортименте в самых разнообразных конфигурациях. Для удовлетворения различных потребностей освещения одного помещения его можно устанавливать на жестких стержнях различной длины или подвешивать.




SUSPENSION / *SUSPENSIÓN* / ПОДВЕСНОЙ

Single or multiple suspension fixture for LED, halogen or compact fluorescent lamps with E27 lamp holder. Chromed brass frame. Complete with steel suspension cables (L = 2000mm). To be completed with opaline glass diffuser. Complete with feeding cable and canopy or to be completed with specific canopy.

Luminaria de suspensión para lámparas de LED, halógenas o fluorescentes compactas con portalámparas E27. Estructura de latón cromado. Completo con cable de suspensión de acero (L=2000 mm). A completar con difusor de cristal ópalo. Completo con cable de alimentación y rosón o a completar con rosón específico.

Подвесной светильник под светодиодные, галогенные или компактные люминесцентные лампы с цоколем E27. Корпус выполнен из хромированной латуни. Светильник укомплектован стальным шнуром длиной 2000 мм. Светильник необходимо дополнительно укомплектовать рассеивателем из опалового стекла. В комплект входит питающий кабель и потолочное крепление.






LED HAL FLUO E27	max 150W		0,4Kg
---------------------------	-------------	--	-------



623500



623900



LED HAL FLUO E27	max 150W		0,4Kg
---------------------------	-------------	---	-------



623500M



623900


CURVO 230

Rigid suspension fixture for halogen or compact fluorescent lamps for Curvo 230 track installation. Chromed brass frame and opaline glass diffuser. Track installation. Complete with track adapter.

Luminaria de suspensión en asta rígida para lámparas halógenas o fluorescentes compactas para montaje en riel Curvo 230. Estructura de latón cromado con difusor de cristal ópalo. Montaje en riel. Completo con adaptador específico.

Подвесной светильник на жестком стержне под галогенные или компактные люминесцентные лампы, монтируемый на трек Curvo 230. Корпус выполнен из хромированной латуни с рассеивателем из опалового стекла. Укомплектован специальным адаптером.






HAL FLUO E27	max 150W		0,4Kg
--------------------	-------------	--	-------



623700X



623900



HAL FLUO E27	max 150W		0,4Kg
--------------------	-------------	---	-------




623710X



623900

ACCESSORIES / *ACCESORIOS* / АКЦЕССУАРЫ



- Connection box from 2 to 6 fixture

- Caja de conexión 2-6 suspension

- Разветвительная коробка, от 2-х до 6-ти устройств



505900

- Connection box from 2 to 14 fixture

- Caja de conexión 2-6 suspension

- Разветвительная коробка, от 2-х до 14-ти устройств



505901

228 GLASS AND OPAL / VIDRIOS Y OPAL / СВЕТИЛЬНИКИ ИЗ СТЕКЛА И ОПАЛОВОГО ПОЛИКАРБОНАТА

GLASS AND OPAL / VIDRIOS Y OPAL / СВЕТИЛЬНИКИ ИЗ СТЕКЛА И ОПАЛОВОГО ПОЛИКАРБОНАТА 229

TECHNICAL DATA

DATOS TÉCNICOS

ТЕХНИЧЕСКАЯ

ИНФОРМАЦИЯ

HALOGEN LAMPS / LÁMPARAS HALÓGENAS / ГАЛОГЕННЫЕ ЛАМПЫ

REF. SIGLA ТИП ZVEI	REF. SIGLA ТИП ILCOS	REF. SIGLA ТИП OSRAM	REF. SIGLA ТИП PHILIPS	REF. SIGLA ТИП DURALAMP	COE CÓDIGO КОД TARGETTI	WATTAGE POTENCIA МОЩНОСТЬ (W)	LUMINOUS FLUX FLUJO LUMINOSO СВЕТОВОЙ ПОТОК (lm)	LAMP HOLDER PORTA LÁMPARA ЦОКОЛЬ
QT12-ax	HSG	HALOSTAR	Capsuleline	BIPIN JC	01948 01967	35 50	600 930	G6,35 G6,35
QR111	HRGI	HALOSPOT 111	Aluline Pro 111	DR111	00992 00994 00995 1D000996 00784 00792 00794 00791 00793 00795	50 (4°) 50 (8°) 50 (24°) 50 (45°) 75 (8°) 75 (24°) 75 (45°) 100 (8°) 100 (24°) 100 (45°)	40000 cd 20000 cd 4000 cd 1700 cd 30000 cd 5300 cd 2000 cd 48000 cd 8500 cd 2800 cd	G53 G53 G53 G53 G53 G53 G53 G53 G53 G53
QR-CB35	HRGS	DECOSTAR 35	Brilliantline Pro	DICHROIC MR11	E01212	35 (30°)	1200 cd	GU4
QR-CB51	HRGS	DECOSTAR 51	Brilliantline Pro	DICHROIC MR16	01970 01966 01969 00970T 00966T 00969T	20 (36°) 35 (38°) 50 (38°) 20 (38°) 35 (38°) 50 (38°)	500 cd 1000 cd 1600 cd 780 cd 1500 cd 2200 cd	GU5,3 GU5,3 GU5,3 GU5,3 GU5,3 GU5,3
		DECOSTAR 51 T	-	-				
QR-C51	HAGS	DECOSTAR 51 ALU	Brilliantline Pro Alu	DICHROIC MR16	01568 01569	35 (36°) 50 (38°)	730 cd 1500 cd	GU5,3 GU5,3
QT14	HSGST	HALOPIN	Clickline	BIPIN	1D1904CH 1D1902CH 1D1903CH	18 28 42	205 370 625	G9 G9 G9
		HALOPIN ECO	-	-	66720ES 66733ES 66748ES 66760ES	20 33 48 60	235 460 740 980	G9 G9 G9 G9
QPAR30	HAGS	HALOPAR 30	PAR30 HalogenA Pro	PAR30	01771 01772	75 (FL) 100 (FL)	2000 cd 3300 cd	E27 E27
QPAR-CB51	HAG	HALOPAR 16	TWISTLINE Dicro	DICROICA JDR	01969GD	50 (26°)	950 cd	GZ10
QT-DE12	HDG	HALOLINE ECO	PLUSLINE ES	LINEAR J	01974ES 01975ES 01983ES 01976ES 01977ES 01987ES	80/74,9 mm 120/74,9 mm 120/114,2 mm 160/114,2 mm 230/114,2 mm 400/114,2 mm	1380 2220 2220 3085 4650 8550	R7s R7s R7s R7s R7s R7s
QT32	HSGST	HALOLUX ECO	ECO CLASSIC T32 - - -	TUBULAR JDD c - - -	01908ES H64401ECO H64402ECO H64404ECO	60 100 150 205	975 1800 2870 4200	E27 E27 E27 E27
QT26	HSGST	HALOLUX ECO	-	TUBULAR JDD	01304ES	48	740	E14
QT18	HSGST	HALOLUX ECO	-	-	H64498ECO H64499ECO	150 205	2870 4200	B15d B15d
QA60	HSGSA	HALOGEN CLASSIC A	ECO CLASSIC Goccia	HALOGEN GLS	00519 00542	28 42	370 625	E27 E27
QD45	HSGSD	HALOGEN CLASSIC P	ECO CLASSIC P45	HALOGEN ROUND	01729 01429	42 42	625 625	E14 E27
QC35	HSGSC	HALOGEN CLASSIC B	ECO CLASSIC Oliva	HALOGEN CANDLE	03729	42	625	E14
QG80	HSGSG	-	-	HALOGEN GLOBE	00237-AL	42	625	E27
QG95	HSGSG	-	ECO CLASSIC G95	HALOGEN GLOBE	00337-AL 00357-AL	42 70	625 1175	E27 E27

INCANDESCENT LAMPS / LÁMPARAS DE INCANDESCENCIA / ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ

REF. SIGLA ТИП ZVEI	REF. SIGLA ТИП ILCOS	REF. SIGLA ТИП OSRAM	REF. SIGLA ТИП PHILIPS	REF. SIGLA ТИП DURALAMP	COE CÓDIGO КОД TARGETTI	WATTAGE POTENCIA МОЩНОСТЬ (W)	LUMINOUS FLUX FLUJO LUMINOSO СВЕТОВОЙ ПОТОК (lm)	LAMP HOLDER PORTA LÁMPARA ЦОКОЛЬ
R80	IRR	CONCENTRA	REFLECTOR	REFLECTOR	00748 00758	75 100	514 cd 947 cd	E27 E27

DISCHARGE LAMPS / LÁMPARAS DE DESCARGA / ГАЗОРАЗРЯДНЫЕ ЛАМПЫ

REF. SIGLA ТИП ZVEI	REF. SIGLA ТИП ILCOS	REF. SIGLA ТИП OSRAM	REF. SIGLA ТИП PHILIPS	REF. SIGLA ТИП DURALAMP	COE CODIGO КОД TARGETTI	WATTAGE POTENCIA МОЩНОСТЬ (W)	LUMINOUS FLUX FLUJO LUMINOSO СВЕТОВОЙ ПОТОК (lm)	LAMP HOLDER PORTA LÁMPARA ЦОКОЛЬ
HIT-CE	MT	- HCI-T	CMH-T (GE) CDM-T	- -	01181	20/830	1600	G12
					01177000	35/942	3300	G12
					01122	35/830	3300	G12
					0B338	50/930	5000	G12
					0B339	50/942	5000	G12
					01125	70/942	6600	G12
					01123	70/830	6600	G12
					0B342PH	100/930	11000	G12
					0B343PH	100/942	11000	G12
					01126	150/942	12700	G12
					01124	150/830	14000	G12
					01149	250/830	23000	G12
					01184	35/930	3400	GU6,5
					DU-01122	35/830	3400	G12
					DU-01125	70/942	6300	G12
					DU-01123	70/830	6200	G12
					DU-01126	150/942	13000	G12
					DU-01124	150/830	14000	G12
					HyperColor			
HIT-Tc-CE	MC	-	CDM-Tm	-	01134	20/830	1650	PGJ5
HIT-Tc-CE	MT	HCI-TC	CDM-TC	CMH-TC (GE)	01127	20/830	1650	G8,5
					01128	35/830	3300	G8,5
					0B340	50/930	5000	G8,5
					0B341	50/942	5000	G8,5
					01183	70/942	6400	G8,5
					01129	70/830	6400	G8,5
					DU-01127	20/830	1650	G8,5
					DU-01128	35/830	3400	G8,5
					DU-01129	70/830	6200	G8,5
					HyperColor			
HIT-DE-CE	MD	HCI-TS	CDM-TD	-	01106	70/942	6500	RX7s
					01104	70/830	6000	RX7s
					01161	150/942	14200	RX7s
					01105	150/830	13250	RX7s
					DU-01106	70/942	6200	RX7s
					DU-01104	70/830	7000	RX7s
					DU-01107	150/942	12500	RX7s
					DU-01105	150/830	14500	RX7s
					HyperColor			
HIPAR20-CE	MRS	HCI-PAR20	CDM-R PAR20	-	01008	35 (10°)	23000 cd	E27
HIPAR30-CE	MRS	HCI-PAR30	CDM-R PAR30	-	01011	35 (30°)	5000 cd	E27
					01019	70 (40°)	10000 cd	E27
HIR111-CE	MRS	HCI-R111	CDM-R111	-	01169	35 (10°)	35000 cd	GX8,5
					01171	35 (24°)	8500 cd	GX8,5
					01170	35 (40°)	4000 cd	GX8,5
					01172	70 (10°)	50000 cd	GX8,5
					01174	70 (24°)	15000cd	GX8,5
					01173	70 (40°)	9000 cd	GX8,5
					HyperColor			
HIPAR51-CE	MRS	-	CDM-Rm Mini	-	E9045S	20 (10°)	13500 cd	GX10
					E9045M	20 (25°)	4500 cd	GX10
			CDM-Rm Elite Mini	-	E9045L	20 (40°)	2100 cd	GX10
					0B322PH	35 (10°)	20000 cd	GX10
					0B323PH	35 (25°)	8500 cd	GX10
					0B324PH	35 (40°)	4400 cd	GX10
					HyperColor			

LED

REF. SIGLA ТИП ZVEI	REF. SIGLA ТИП ILCOS	REF. SIGLA ТИП OSRAM	REF. SIGLA ТИП PHILIPS	REF. SIGLA ТИП DURALAMP	COE CODIGO КОД TARGETTI	WATTAGE POTENCIA МОЩНОСТЬ (W)	LUMINOUS FLUX FLUJO LUMINOSO СВЕТОВОЙ ПОТОК (lm)	LAMP HOLDER PORTA LÁMPARA ЦОКОЛЬ
AR111	-	-	-	DR111 230V	0B335 0B336	15W (3000K) 15W (3000K)	5585 cd (24°) 2275 cd (35°)	GU10 GU10
AR111	-	-	-	DR111 12V	0B333 0B334	15W (3000K) 15W (3000K)	5585 cd (24°) 2275 cd (35°)	G53 G53
MR16	-	-	-	MR16	0B330 0B331	5,5W (3000K) 7,5W (3000K)	413 cd (50°) 847 cd (38°)	GU5.3 GU5.3
A60	-	-	-	GOCCIA LED	0B332	5,0W (2700K)	410	E27

LED

TRADITIONAL LAMP
LÁMPARA TRADICIONAL
Лампа накаливания

-80%
energy

DR111
LED REFLECTOR
G53 40000h

QR111
G53 2000h

10W


50W

15W

75W

FLUORESCENT LAMPS / LÁMPARAS FLUORESCENTES / ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЛАМПЫ

REF. SIGLA ТИП ZVEI	REF. SIGLA ТИП ILCOS	REF. SIGLA ТИП OSRAM	REF. SIGLA ТИП PHILIPS	REF. SIGLA ТИП DURALAMP	COE CODIGO КОД TARGETTI	WATTAGE POTENCIA МОЩНОСТЬ (W)	LUMINOUS FLUX FLUJO LUMINOSO СВЕТОВОЙ ПОТОК (lm)	LAMP HOLDER PORTA LAMPARA ЦОКОЛЬ					
TC-D	FSQ-I	DULUX D	PL-C 2 Pin	DURALUX D	02012	13/830	900	G24d-1					
					02013	13/840	900	G24d-1					
					02015	18/840	1200	G24d-2					
					02014	18/830	1200	G24d-2					
					02017	26/840	1720	G24d-3					
					02016	26/830	1720	G24d-3					
TC-DEL	FSQ-E	DULUX D/E	PL-C 4 Pin	DURALUX D/E	02025	18/840	1200	G24q-2					
					02024	18/830	1200	G24q-2					
					02027	26/840	1720	G24q-3					
					02026	26/830	1720	G24q-3					
TC-FEL	FSS-E	DULUX F	-	DURALUX F	E9040C	18/830	1100	2G10					
					E9040B	18/840	1100	2G10					
					E9048C	24/830	1700	2G10					
					E9048B	24/840	1700	2G10					
					00775	36/840	2800	2G10					
					0077531	36/830	2800	2G10					
TC-LEL	FSD-E	DULUX L	PL-L 4 Pin	DURALUX L	1D1018K3	18/830	1200	2G11					
					1D1024K4	24/840	1800	2G11					
					1D1024K3	24/830	1800	2G11					
					1D1036K4	36/840	2900	2G11					
					1D1036K3	36/830	2900	2G11					
	-	-	DURALUX L/E	1D0777K4	55/840	4650	2G11						
				1D0777K3	55/830	4650	2G11						
				TC-T	FSM-I	DULUX T	PL-T 2 Pin	DURALUX T	1D079784	18/840	1200	GX24d-2	
									1D079783	18/830	1200	GX24d-2	
									1D077484	26/840	1800	GX24d-3	
1D077483	26/830	1800	GX24d-3										
TC-TEL	FSM-E	DULUX T/E	PL-T 4 Pin		DURALUX T/E	1D079884	18/840	1200	GX24q-2				
						1D079883	18/830	1200	GX24q-2				
				1D080084		26/840	1800	GX24q-3					
				1D080083		26/830	1800	GX24q-3					
				1D080184		32/840	2400	GX24q-3					
				1D080183		32/830	2400	GX24q-3					
				1D080384		42/840	3200	GX24q-4					
				1D080383		42/830	3200	GX24q-4					
				00804		57/840	4300	GX24q-5					
				0080431		57/830	4300	GX24q-5					
TC-TEL	FSM-E	DULUX T/E HE	PL-R 4 Pin	-	0B314	14/840	1200	GR14q					
					0B313	14/830	1200	GR14q					
					0B316	17/840	1500	GR14q					
					0B315	17/830	1500	GR14q					
T7	FDH	T2 FM	-	-	01001	11/730	750	W4,3					
T16	FDH	LUMILUX T5	TL5	T5	1483FH	14/830	1230	G5					
					2183FH	21/830	1910	G5					
					2484FQ	24/840	1750	G5					
					2483FQ	24/830	1750	G5					
					2883FH	28/830	2640	G5					
					2884FH	28/840	2640	G5					
					3583FH	35/830	3320	G5					
					3584FH	35/840	3320	G5					
					3984FQ	39/840	3220	G5					
					3983FQ00	39/830	3220	G5					
					4984FQ	49/840	4320	G5					
					4983FQ	49/830	4320	G5					
					5484FQ	54/840	4450	G5					
					5483FQ	54/830	4450	G5					
					8084FQ	80/840	6150	G5					
					8083FQ	80/830	6150	G5					
					Colored T5	TL5 Coloured	-	2860FH	28/R	2100	G5		
								2866FH	28/G	3500	G5		
2867FH	28/B	700	G5										
T16-R	FSCH	LUMILUX T5 FC	TL5 Circular	-				2284FC	22/840	1800	2GX13		
								2283FC	22/830	1800	2GX13		
								01042	55/840	4200	2GX13		
					01039	55/830	4200	2GX13					
					E3003C	60/830	5000	2GX13					
					E3003B	60/840	5000	2GX13					
					TC-TSE	FBT	DULUX EL	PL-E	DURALUX Eco	06052	21/827	1250	E27
										07052	24/827	1500	E27
TC-DSE	FBT	DULUX EL	PL-E	DURALUX Mini Eco	08227	9/827	470	E14					
					08427	12/827	620	E14					
					08527	15/827	850	E14					
TCR-TSE	FBR	Micro Lynx F (SYLVANIA)	-	DURADISCK	07040	07/840	220	GX53					



INDEX FOR CODE / INDICE POR REFERENCIAS / УКАЗАТЕЛЬ ПО КОДУ

Cod. / Код	Page / Страница
1T0500	20, 21, 23
1T0501	20, 21, 23
1T1757	15, 16, 17
1T3014	103
1T3015	103
1T3016	103
1T3017	103
1T3018	103
1T3019	103
1T3020	103
1T3021	103
1T3022	103
1T3023	103
1T3024	103
1T3025	103
1T3026	103
1T3027	103
1T3028	103
1T3029	105
1T3030	105
1T3031	105
1T3032	105
1T3033	105
1T3034	105
1T3697	15
1T3698	15
1T3699	16
1T3700	16
1T3701	17
1T3702	17
1T3734	197
1T3735	197
1T3736	197
1T3737	197
1T3738	191
1T3739	191
1T3740	191
1T3741	191
1T3742	221
1T3744	161
1T3745	161
1T3746	161
1T3747	112
1T3748	112
1T3749	112
1T3750	112
1T3751	112
1T3752	112
1T3753	113
1T3754	113
1T3755	113
1T3756	113
1T3757	113
1T3758	113
1T3759	165
1T3760	165
1T3761	165
1T3762	165
1T3763	165
1T3764	165
1T3765	147
1T3766	147
1T3767	147

Cod. / Код	Page / Страница
1T3768	147
1T3769	147
1T3770	147
1T3771	179
1T3772	179
1T3773	179
1T3774	98
1T3775	98
1T3776	99
1T3777	99
1T3778	175
1T3779	175
1T3780	175
1T3788	99
1T3789	99
1T3790	99
1T3791	99
1T3792	99
1T3793	99
1T3794	99
1T3795	99
1T3796	99
1T3797	99
1T3798	99
1T3799	99
1T3800	99
1T3801	99
1T3802	99
1T3803	99
1T3804	98
1T3805	98
1T3806	98
1T3807	98
1T3808	98
1T3809	98
1T3810	98
1T3811	98
1T3812	98
1T3813	98
1T3814	98
1T3815	98
1T3816	98
1T3817	98
1T3818	98
1T3819	98
1T3820	112
1T3821	112
1T3822	112
1T3823	112
1T3824	112
1T3825	112
1T3826	112
1T3827	112
1T3828	113
1T3829	113
1T3830	113
1T3831	113
1T3832	113
1T3833	113
1T3834	113
1T3835	113
1T3836	175
1T3837	175

Cod. / Код	Page / Страница
1T3838	175
1T3839	175
1T3840	165
1T3841	165
1T3842	165
1T3843	165
1T3844	165
1T3845	165
1T3846	165
1T3847	165
1T3848	147
1T3849	147
1T3850	147
1T3851	147
1T3852	147
1T3853	147
1T3854	147
1T3855	147
1T3856	179
1T3857	179
1T3858	179
1T3859	179
1T3860	103
1T3861	103
1T3862	103
1T3863	103
1T3864	103
1T3865	105
1T3866	105
1T3867	103
1T3868	103
1T3869	103
1T3870	103
1T3871	103
1T3872	105
1T3873	105
1T3874	103
1T3875	103
1T3876	103
1T3877	103
1T3878	103
1T3879	105
1T3880	105
1T3881	161
1T3882	161
1T3883	161
1T3884	161
1T3885	75
1T3886	75
1T3887	75
1T3888	75
1T3889	75
1T3890	75
1T3891	75
1T3892	75
1T3893	75
1T3894	75
1T3895	75
1T3896	75
1T3897	75
1T3898	75
1T3899	75
1T3900	75

Cod. / Код	Page / Страница
1T3901	75
1T3902	75
1T3903	75
1T3904	75
1T3905	75
1T3906	75
1T3907	75
1T3908	75
1T3909	75
1T3910	75
1T3911	75
1T3912	75
1T3913	75
1T3914	75
1T3915	78
1T3916	78
1T3917	78
1T3918	78
1T3919	78
1T3920	78
1T3921	78
1T3922	78
1T3923	78
1T3924	78
1T3925	78
1T3926	78
1T3927	77
1T3928	77
1T3929	77
1T3930	77
1T3931	76, 77
1T3932	76, 77
1T3933	76, 77
1T3934	76, 77
1T3935	15
1T3936	15
1T3937	16
1T3938	16
1T3939	17
1T3940	17
1T3959	59
1T3960	59
1T3961	59
1T3962	59
1T3963	59
1T3966	59
1T3967	77
223504	133
223514	131
223524	131
223534	131
223604	183
223614	183
225504	133
225505	133
225511	131
225513	131
225514	131
225515	131
225521	131
225523	131
225524	131
225525	131

Cod. / Код	Page / Страница
225531	131
225533	131
225534	131
225535	131
225604	183
225605	183
225614	183
225615	183
323404IP	196
323414E	196
323414EE	196
323414IP	196
323424E	196
323424IP	196
323434E	196
323434IP	196
323494IP	196
323900	197
330600	211
330604	211
330610	211
330614	211
330624	211
337400	215
337404	215
337410	215
337414	215
337600	215
337604	215
344530	221
344540	221
349400IP	199
349410E	199
349410EE	199
349410IP	199
349420E	199
349420IP	199
349430E	199
349430IP	199
349490IP	199
351604IP	205
351614IP	205
351624IP	205
352520	149
352524	149
352530	149
352534	149
352620	149
352624	149
352630	149
352634	149
352900	148
352930	149
352934	149
352940	149
352944	149
353400	225
353404	225
353410	225
353414	225
353430	225
353434	225
353500	224

Cod. / Код	Page / Страница
353504	224
353514	219
353520	224
353524	224
353530	224
353534	224
353604	219
353614	219
353624	219
353634	219
353900	219
353901	219
374404E	189
374404IP	189
374414E	189
374414IP	189
374424E	189
374424IP	189
374604IP	189
380414IP	201
380424IP	201
380434IP	201
380444IP	201
380454IP	201
380514	201
387500	151
387510	151
387520	151
388400	185
38840B	185
38840C	185
38840G	185
38840N	185
38840R	185
38840S	185
388610	185
38861B	185
38861C	185
38861G	185
38861N	185
38861R	185
38861S	185
388620	185
38862B	185
38862C	185
38862G	185
38862N	185
38862R	185
38862S	185
389410	171
38941B	171
38941C	171
38941G	171
38941N	171
38941R	171
38941S	171
389600	171
38960B	171
38960C	171
38960G	171
38960N	171
38960R	171
38960S	171

Cod. / Код	Page / Страница
389610	171
38961B	171
38961C	171
38961G	171
38961N	171
38961R	171
38961S	171
389630	171
38963B	171
38963C	171
38963G	171
38963N	171
38963R	171
38963S	171
390600	169
39060B	169
39060C	169
39060G	169
39060N	169
39060R	169
39060S	169
390610	177
39061B	177
39061C	177
39061G	177
39061N	177
39061R	177
39061S	177
390620	169
39062B	169
39062C	169
39062G	169
39062N	169
39062R	169
39062S	169
390630	169
39063B	169
39063C	169
39063G	169
39063N	169
39063R	169
39063S	169
393404IP	193
393414IP	193
393424IP	193
39760B	167
39760C	167
39760G	167
39760N	167
39760R	167
39760S	167
39762B	167
39762C	167
39762G	167
39762N	167
39762R	167
39762S	167
39763B	167
39763C	167
39763G	167
39763N	167
39763R	167
39763S	167

Cod. / Код	Page / Страница
39764B	167
39764C	167
39764G	167
39764N	167
39764R	167
39764S	167
39765B	167
39765C	167
39765G	167
39765N	167
39765R	167
39765S	167
398400	153
398410	153
398500	153
398510	153
398620	209
398630	209
398640	209
398650	209
398700	86
398710	86
398790	87
398794	87
402400	111
40240B	111
40240C	111
40240G	111
40240N	111
40240R	111
40240S	111
402410	111
40241B	111
40241C	111
40241G	111
40241N	111
40241R	111
40241S	111
402500	110
40250B	110
40250C	110
40250G	110
40250N	110
40250R	110
40250S	110
402510	110
40251B	110
40251C	110
40251G	110
40251N	110
40251R	110
40251S	110
406600	203
406610	203
406620	207
406630	207
406640	207
411550	110
41155B	110
41155C	110
41155G	110
41155N	110
41155R	110

INDEX FOR CODE / INDICE POR REFERENCIAS / УКАЗАТЕЛЬ ПО КОДУ

Cod. / Код	Page / Страница
41155S	110
411570	110
41157B	110
41157C	110
41157G	110
41157N	110
41157R	110
41157S	110
415500	121
41550B	121
41550C	121
41550G	121
41550N	121
41550R	121
41550S	121
415510	121
41551B	121
41551C	121
41551G	121
41551N	121
41551R	121
41551S	121
416400	175
41640B	175
41640C	175
41640G	175
41640N	175
41640R	175
41640S	175
416500	125
41650B	125
41650C	125
41650G	125
41650N	125
41650R	125
41650S	125
416510	125
41651B	125
41651C	125
41651G	125
41651N	125
41651R	125
41651S	125
41740B	97
41740C	97
41740G	97
41740N	97
41740R	97
41740S	97
41741B	97
41741C	97
41741G	97
41741N	97
41741R	97
41741S	97
41742B	97
41742C	97
41742G	97
41742N	97
41742R	97
41742S	97
41750B	96
41750C	96

Cod. / Код	Page / Страница
41750G	96
41750N	96
41750R	96
41750S	96
41751B	96
41751C	96
41751G	96
41751N	96
41751R	96
41751S	96
41752B	96
41752C	96
41752G	96
41752N	96
41752R	96
41752S	96
41790B	96, 97, 98, 99
41790C	96, 97, 98, 99
41790G	96, 97, 98, 99
41790N	96, 97, 98, 99
41790R	96, 97, 98, 99
41790S	96, 97, 98, 99
41791B	96, 97, 98, 99
41791C	96, 97, 98, 99
41791G	96, 97, 98, 99
41791N	96, 97, 98, 99
41791R	96, 97, 98, 99
41791S	96, 97, 98, 99
41792B	96, 97, 98, 99
41792C	96, 97, 98, 99
41792G	96, 97, 98, 99
41792N	96, 97, 98, 99
41792R	96, 97, 98, 99
41792S	96, 97, 98, 99
419400	213
424564	137
424565	137
424594	137
424595	137
424960	137
424965	137
424990	137
424995	137
425904	133
425905	133
429410	141
42941B	141
42941C	141
42941G	141
42941N	141
42941R	141
42941S	141
429510	141
42951B	141
42951C	141
42951G	141
42951N	141
42951R	141
42951S	141
429600	181
42960B	181
42960C	181
42960G	181

Cod. / Код	Page / Страница
42960N	181
42960R	181
42960S	181
430400	105
430410	105
430500	103
430510	103
430520	103
430530	103
430540	103
431600	163
431604B	163
431604N	163
43160C	163
43160G	163
43160R	163
43160S	163
431610	163
431614B	163
431614N	163
43161C	163
43161G	163
43161R	163
43161S	163
431620	163
431624B	163
431624N	163
43162C	163
43162G	163
43162R	163
43162S	163
431630	163
431634B	163
431634N	163
43163C	163
43163G	163
43163R	163
43163S	163
431660	163
431664B	163
431664N	163
43166C	163
43166G	163
43166R	163
43166S	163
47568	20, 21, 23
505900	228
505901	228
61760B	53
61760N	53
617609	53
61770XB	53
61770XN	53
617709X	53
623500	228
623500M	228
623700X	229
623710X	229
623900	228, 229
62670DB	43
62670DN	43
62670XB	43
62670XN	43

Cod. / Код	Page / Страница
62671DB	43
62671DN	43
62671XB	43
62671XN	43
650410	51
650414	51
650415	51
650420	51
650424	51
650425	51
650520	30
650620	33
650624	33
650625	33
650710D	48
650720	83
650720D	49
650724	83
650725	83
650810	20
650815	20
650820	21
650825	21
650900	30, 33, 48, 49, 51, 83
650900S	20, 21
650904	20, 21, 33, 51, 83
650905	20, 21, 33, 51, 83
651410	51
651710D	48
651414	51
651415	51
651420	51
651424	51
651425	51
651520	30
651524	30
651525	30
651540	31
651540Q	31
651544	31
651544Q	31
651545	31
651545Q	31
651560	31
651620	33
651624	33
651625	33
651710	82
651714	82
651714D	48
651715	82
651715D	48
651720	83
651720D	49
651724	83
651724D	49
651725	83
651725D	49
651740	83
651810	20
651815	20
651820	21
651825	21

Cod. / Код	Page / Страница
651840	23
651840Q	23
651845	23
651845Q	23
651900	30, 31, 33, 48, 49, 51, 82, 83
651900S	20, 21, 23
651904	20, 21, 23, 30, 31, 33, 48, 49, 51, 82, 83
651905	20, 21, 23, 30, 31, 33, 48, 49, 51, 82, 83
652410	51
652411	51
652414	51
652415	51
652416B	51
652416N	51
652420	51
652424	51
652425	51
652520	30
652524	30
652525	30
652540	31
652540Q	31
652544	31
652544Q	31
652545	31
652545Q	31
652620	33
652624	33
652625	33
652710	82
652710D	48
652711	82
652711D	48
652714	82
652714D	48
652715	82
652715D	48
652716B	82
652716BD	48
652716N	82
652716ND	48
652720	83
652720D	49
652721D	49
652724	83
652724D	49
652725	83
652725D	49
652726BD	49
652726ND	49
652740	83
652810	20
652815	20
652820	21
652825	21
652840	23
652840Q	23
652845	23
652845Q	23
652901	20, 21, 23

Cod. / Код	Page / Страница
652906	20, 21, 23
655520	32
655540	32
655540Q	32
655720	85
655810	25
655820	25
655900	25, 32, 85
656520	32
656710	85
656720	85
656810	25
656820	25
656900	25, 32, 85
701946	79
704926	57
70492B	57
70492N	57
705919	57, 62
705900	61
705900B	61
705900N	61
705910	62
705910B	62
705910N	62
705911	61
705911B	61
705911N	61
705912	61
705912B	61
705912N	61
705913	61
705913B	61
705913N	61
705914	62
705914B	62
705914N	62
705915	62
705915B	62
705915N	62
705918	62
705918B	62
705918N	62
70591B	57, 62
70591N	57, 62
705920	61
705920B	61
705920N	61
705921	62
705922	61
705922B	61
705922N	61
706902	81
706905	81
706907	81
706908	81
706909	81
706912	81
706913	81
706925	81
706926	81
706950	81
706951	81

Cod. / Код	Page / Страница
706957	81
712910	76
712920	76
712930	76
712930EM	76
712940	76
712980	79
712981	79
712982	79
712986	78
712993	78
712994	78
712996	79
712997	79
712999	78
714983	79
71664B	57
71664N	57
716649	57
716659	57
71665B	57
71665N	57
716719	57
71671B	57
71671N	57
71740B	41
71740N	41
71770B	40
71770N	40
71840B	41
71840N	41
71841B	41
71841N	41
71870B	40
71870N	40
71871B	40
71871N	40
75000E	217
75060E	217
75060EM	217
75060T	217
75060TE	217
75080T	217
75080TE	217
79003N	217
79083N	217

Many thanks for the plasters / Muchas gracias por las escalíolas:

Cebos Color srl
Bergamo
www.cebosc color.it