

Smart [3] ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

GEWISS

запатентован компанией GEWISS, разработан и изготовлен в Италии

ЭЛЕГАНТНЫЙ

Дизайн и формы Smart [3] разработаны, чтобы подчеркнуть компактные размеры последнего поколения светодиодных светильников

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ

Smart [3] сокращает энергопотребление более чем на 50% по сравнению со светильниками с традиционными лампами (T8).

РАЗНООБРАЗНЫЙ

Матовый или прозрачный светорассеиватель с продольной призматической отделкой. Корпус из 100% поликарбоната позволяет устанавливать Smart [3] на объектах пищевой промышленности


НАДЕЖНЫЙ

IP66 – IK08 – Class 11
Высокая степень защиты, двойная изоляция, высокая ударопрочность защищают Smart [3] от влажности, грязи и пыли

1 ГИБКОСТЬ УСТАНОВКИ
Крепления зажимов позволяют заменить существующие светильники, используя те же крепежные отверстия




2 ТРИ РАЗМЕРА
(800мм-1200мм-1600мм) соответствуют размерам традиционных светильников



3 ЛЕГКОСТЬ
Светильники очень легкие, что позволяет установить их без усилий

4 СИСТЕМА СОЕДИНЕНИЯ С НЕПРЕРЫВНОЙ ПРОВОДКОЙ
С помощью защелки-адаптера можно установить сплошную непрерывную линию освещения



5 ПОДКЛЮЧЕНИЕ БЕЗ УСИЛИЙ
Быстрая установка обеспечивается за счет использования многополюсных разъемов с рычагом открытия/закрытия

6 КОМПАКТНЫЙ
идеально подходит для инсталляции в условиях ограниченной высоты потолков (ниже 4 метров)

7 СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ – 80 000 ЧАСОВ
при стандартных условиях работы (от -25 до + 40°C).

8 ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА 4000 К И ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ 80
обеспечивают оптимальное освещение пространства

9 КРЕПЛЕНИЕ НА ПОВЕРХНОСТЬ ПОД УГЛОМ 45°
С помощью крепежных элементов, светильники могут быть установлены под углом от 30 до 45 градусов

